

耐薬品・耐油・食品用 屋内専用

HYBRID エコロン[®]ホース 特許申請済

用途流体



耐薬品

耐油

油脂類食品対応

圧送用

- ・ホース最内層は、ポリオレフィン系樹脂なので耐薬品・耐油性に優れ幅広い用途に対応
- ・食品・油脂類の流体にもOK
- ・ダイオキシンなどの有毒ガスが出ず安心
- ・食品衛生法適合（PL制度）※1、RoHS2修正規制適合で安全・安心

※1 令和2年厚生労働省告示第196号適合

※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

■ エコロンホース規格（使用温度範囲／－5～60℃）

品 番	内径×外径 mm	使用圧力 MPa		定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手				
		23℃	60℃					加 締	袋ナット		バンド	
								フェルール 	フェルール 	アーム 	ネジ※1 	アーム 
EC-6	6×11	0～1.0	0～0.5	8	100	25						
EC-8	8×13.5	0～1.0	0～0.5	10	100	35						
EC-9	9×15	0～0.8	0～0.5	15	100	50					●	
EC-12	12×18	0～0.8	0～0.4	16	100	70					●	
EC-15	15×22	0～0.8	0～0.4	23	100	80			●		●	
EC-19	19×26	0～0.8	0～0.4	14	50	130			●	●	●	●
EC-25	25×33	0～0.5	0～0.3	21	50	170		●	●	●	●	●
EC-32	32×41	0～0.4	0～0.2	26	40	200			●※2		●※3	●※4
EC-38	38×48	0～0.4	0～0.2	34	40	230		●	●※2	●※5	●※3	●
EC-50	50×62	0～0.3	0～0.2	50	40	290		●	●※2	●※5	●※3	●
主材質／ポリオレフィン系樹脂＋スチレン系樹脂 補強材／ポリエステル系								食品配管用	食品配管用	食品配管用	一般工業用	一般工業用
								▶P.103	▶P.99	▶P.101	▶P.91	▶P.107


※1 サニタリー配管（食品等）にご使用の場合はトコネクタTC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型をご使用ください。TC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型以外のトコネクタは、ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管（食品等）には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

△ P.157の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

※2 TC6-F型（クランプ式）
※3 TC6-B型、TC6-S型（クランプ式）
※4 PP製は対応サイズがございません
※5 TC6-CS型（クランプ式）

RoHS2

HYBRID 複合積層構造



耐薬品・耐油・食品用 屋内専用

HYBRID エコロン[®]Sホース 特許申請済

用途流体



耐薬品

耐油

油脂類食品対応

圧送・吸引用

- ・ホース最内層は、ポリオレフィン系樹脂なので耐薬品・耐油性に優れ幅広い用途に対応
- ・硬鋼線コイル補強構造で折れ・つぶれに強く、バキューム輸送に最適
- ・食品・油脂類の流体にもOK
- ・ダイオキシンなどの有毒ガスが出ず安心
- ・食品衛生法適合（PL制度）※1、RoHS2修正規制適合で安全・安心

※1 令和2年厚生労働省告示第196号適合

※ 燃料油（重油、軽油、灯油、ガソリン等）・溶剤には使用しないでください。

■ エコロンSホース規格（使用温度範囲／－5～60℃） ※1 －0.1MPaは近似値です。P.202の図1をご確認ください。

品 番	内径×外径 mm	使用圧力※1 MPa		定尺重量 kg/巻	定 尺 m	最小 曲げ半径 mm	価 格 円/m	適合継手				
		23℃	60℃					加 締	袋ナット		バンド	
								フェルール 	フェルール 	アーム 	ネジ※2 	アーム 
ECS-25	25×33	−0.1~0.3	−0.1~0.1	27	50	180		●	●	●	●	●
ECS-32	32×41	−0.1~0.3	−0.1~0.1	28	40	330			●※3		●※4	●※5
ECS-38	38×48	−0.1~0.3	−0.1~0.1	39	40	390		●	●※3	●※6	●※4	●
ECS-50	50×62	−0.1~0.2	−0.1~0.1	60	40	520		●	●※3	●※6	●※4	●
主材質／ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 補強材／硬鋼線 着色／乳白 梱包／フィルム巻								食品配管用	食品配管用	食品配管用	一般工業用	一般工業用
								▶P.103	▶P.99	▶P.101	▶P.91	▶P.107

※2 サニタリー配管（食品等）にご使用の場合はトコネクタTC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型をご使用ください。TC3-F型、TC6-F型、TC3-CS型、TC6-CS型以外のトコネクタは、ネジ部に段差がありますので、サニタリー配管（食品等）には不向きです。食品の衛生面に問題が発生する恐れがあります。

△ P.157の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

※3 TC6-F型（クランプ式）
※4 TC6-B型、TC6-S型（クランプ式）
※5 PP製は対応サイズがございません
※6 TC6-CS型（クランプ式）

RoHS2

HYBRID 複合積層構造 + 金属コイルの複合

