

KXJ シリーズ

- 小形化
- 高リプル
- 長寿命
- RoHS2 適合品

- ◎ KXGシリーズを小形化・長寿命化。
- ◎ 105℃ 8,000~12,000時間保証 (リプル重畳)。
- ◎ 定格電圧範囲：160~500V、静電容量範囲：6.8~680 μ F。
- ◎ 照明機器電子バラスト、長寿命電源入力平滑用などに最適。
- ◎ 基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。
- ◎ AEC-Q200準拠。詳細については別途お問い合わせ下さい。




◆規格表

項目	性能			
カテゴリ温度範囲	-40~+105℃ (160~450V _{dc})		-25~+105℃ (500V _{dc})	
定格電圧範囲	160~500V _{dc}			
静電容量許容差	±20% (M) (20℃, 120Hz)			
漏れ電流	1分値		5分値	
	CV ≤ 1000	I = 0.1CV + 40以下	I = 0.03CV + 15以下	
	CV > 1000	I = 0.04CV + 100以下	I = 0.02CV + 25以下	
I: 漏れ電流 (μA), C: 公称静電容量 (μF), V: 定格電圧 (V _{dc}) (20℃)				
損失角の正接 (tan δ)	定格電圧 (V _{dc})	160~250V	350~500V	
	tan δ (Max)	0.20	0.24 (20℃, 120Hz)	
温度特性 (インピーダンス比 右表の値以下)	定格電圧 (V _{dc})	160~250V	350, 400V	420~500V
	Z(-25℃) / Z(+20℃)	3	5	6 (120Hz)
	Z(-40℃) / Z(+20℃)	6	6	- (120Hz)
耐久性	105℃において定格電圧を超えない範囲で規定のリプル電流を重畳して、規定時間電圧を印加後20℃に復帰させ測定を行ったとき、下記を満足すること			
	定格電圧 (V _{dc})	160~450V		500V
	規定時間	20L以下: 10,000時間 25L以上: 12,000時間	φ 10 : 8,000時間 φ 12.5以上: 10,000時間	
	静電容量変化率	初期値の±20%以内		
	損失角の正接	初期規格値の200%以下		
漏れ電流値	初期規格値以下			
高温無負荷特性	105℃において電圧を印加せず1,000時間放置後、20℃に復帰させ試験前処理 (JIS C 5101-4 4.1項) の後、測定を行なったとき、下記を満足すること			
	静電容量変化率	初期値の±20%以内		
	損失角の正接	初期規格値の200%以下		
	漏れ電流	初期規格値の500%以下		


◆寸法図 (CE04形) [mm]

●端子コード: E



φD	10	12.5	14.5	16	18
φd	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8
F	5.0	5.0	7.5	7.5	7.5
φD'	φD + 0.5以下				
L'	L + 1.5以下				

◆品番体系



品番コードの詳細は「品番の表し方(リード形)」をご参照下さい。

◆標準品一覧表

WV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (mA rms/105°C, 120Hz)	品番	WV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (mA rms/105°C, 120Hz)	品番
160	39	10×16	0.20	245	EKXJ161E□□390MJ16S	220	27	10×16	0.20	200	EKXJ221E□□270MJ16S
	56	10×20	0.20	315	EKXJ161E□□560MJ20S		39	10×20	0.20	265	EKXJ221E□□390MJ20S
	82	10×25	0.20	415	EKXJ161E□□820MJ25S		56	10×25	0.20	345	EKXJ221E□□560MJ25S
	82	10×30	0.20	445	EKXJ161E□□820MJ30S		56	10×30	0.20	370	EKXJ221E□□560MJ30S
	100	12.5×20	0.20	575	EKXJ161E□□101MK20S		68	12.5×20	0.20	475	EKXJ221E□□680MK20S
	120	10×35	0.20	570	EKXJ161E□□121MJ35S		82	10×35	0.20	470	EKXJ221E□□820MJ35S
	120	14.5×20	0.20	675	EKXJ161E□□121MU20S		82	14.5×20	0.20	555	EKXJ221E□□820MU20S
	150	10×40	0.20	665	EKXJ161E□□151MJ40S		100	10×40	0.20	545	EKXJ221E□□101MJ40S
	150	10×45	0.20	695	EKXJ161E□□151MJ45S		100	10×45	0.20	565	EKXJ221E□□101MJ45S
	150	12.5×25	0.20	765	EKXJ161E□□151MK25S		100	12.5×25	0.20	625	EKXJ221E□□101MK25S
	180	10×50	0.20	785	EKXJ161E□□181MJ50S		120	10×50	0.20	645	EKXJ221E□□121MJ50S
	180	12.5×30	0.20	885	EKXJ161E□□181MK30S		120	12.5×30	0.20	725	EKXJ221E□□121MK30S
	180	14.5×25	0.20	890	EKXJ161E□□181MU25S		120	14.5×25	0.20	725	EKXJ221E□□121MU25S
	180	16×20	0.20	855	EKXJ161E□□181ML20S		120	16×20	0.20	695	EKXJ221E□□121ML20S
	220	12.5×35	0.20	1,040	EKXJ161E□□221MK35S		150	12.5×35	0.20	860	EKXJ221E□□151MK35S
	220	16×25	0.20	1,020	EKXJ161E□□221ML25S		150	16×25	0.20	845	EKXJ221E□□151ML25S
	220	18×20	0.20	990	EKXJ161E□□221MM20S		150	18×20	0.20	815	EKXJ221E□□151MM20S
	270	12.5×40	0.20	1,190	EKXJ161E□□271MK40S		180	12.5×40	0.20	975	EKXJ221E□□181MK40S
	270	12.5×45	0.20	1,230	EKXJ161E□□271MK45S		180	12.5×45	0.20	1,005	EKXJ221E□□181MK45S
	270	14.5×31.5	0.20	1,170	EKXJ161E□□271MUN3S		180	14.5×31.5	0.20	955	EKXJ221E□□181MUN3S
	270	14.5×35.5	0.20	1,210	EKXJ161E□□271MUP1S		220	12.5×50	0.20	1,145	EKXJ221E□□221MK50S
	330	12.5×50	0.20	1,400	EKXJ161E□□331MK50S		220	14.5×35.5	0.20	1,095	EKXJ221E□□221MUP1S
	330	14.5×40	0.20	1,385	EKXJ161E□□331MU40S		220	14.5×40	0.20	1,130	EKXJ221E□□221MU40S
	330	16×31.5	0.20	1,350	EKXJ161E□□331MLN3S		220	16×31.5	0.20	1,100	EKXJ221E□□221MLN3S
	330	18×25	0.20	1,290	EKXJ161E□□331MM25S		220	18×25	0.20	1,050	EKXJ221E□□221MM25S
	390	14.5×45	0.20	1,545	EKXJ161E□□391MU45S		270	14.5×45	0.20	1,285	EKXJ221E□□271MU45S
	390	16×35.5	0.20	1,500	EKXJ161E□□391MLP1S		270	14.5×50	0.20	1,315	EKXJ221E□□271MU50S
	470	14.5×50	0.20	1,735	EKXJ161E□□471MU50S		270	16×35.5	0.20	1,245	EKXJ221E□□271MLP1S
	470	16×40	0.20	1,700	EKXJ161E□□471ML40S		270	18×31.5	0.20	1,260	EKXJ221E□□271MMN3S
	470	16×45	0.20	1,730	EKXJ161E□□471ML45S		330	16×40	0.20	1,425	EKXJ221E□□331ML40S
	470	18×31.5	0.20	1,660	EKXJ161E□□471MMN3S		330	16×45	0.20	1,450	EKXJ221E□□331ML45S
	470	18×35.5	0.20	1,715	EKXJ161E□□471MMP1S		330	18×35.5	0.20	1,440	EKXJ221E□□331MMP1S
	560	16×50	0.20	1,920	EKXJ161E□□561ML50S		390	16×50	0.20	1,600	EKXJ221E□□391ML50S
	560	18×40	0.20	1,905	EKXJ161E□□561MM40S		390	18×40	0.20	1,590	EKXJ221E□□391MM40S
680	18×45	0.20	2,130	EKXJ161E□□681MM45S	390	18×45	0.20	1,620	EKXJ221E□□391MM45S		
680	18×50	0.20	2,145	EKXJ161E□□681MM50S	470	18×50	0.20	1,785	EKXJ221E□□471MM50S		
200	27	10×16	0.20	200	EKXJ201E□□270MJ16S	250	22	10×16	0.20	185	EKXJ251E□□220MJ16S
	47	10×20	0.20	290	EKXJ201E□□470MJ20S		33	10×20	0.20	240	EKXJ251E□□330MJ20S
	56	10×25	0.20	345	EKXJ201E□□560MJ25S		47	10×25	0.20	315	EKXJ251E□□470MJ25S
	68	10×30	0.20	405	EKXJ201E□□680MJ30S		47	10×30	0.20	340	EKXJ251E□□470MJ30S
	82	12.5×20	0.20	520	EKXJ201E□□820MK20S		56	12.5×20	0.20	430	EKXJ251E□□560MK20S
	100	10×35	0.20	520	EKXJ201E□□101MJ35S		68	10×35	0.20	430	EKXJ251E□□680MJ35S
	100	12.5×25	0.20	625	EKXJ201E□□101MK25S		68	14.5×20	0.20	505	EKXJ251E□□680MU20S
	100	14.5×20	0.20	615	EKXJ201E□□101MU20S		82	10×40	0.20	495	EKXJ251E□□820MJ40S
	120	10×40	0.20	595	EKXJ201E□□121MJ40S		82	10×45	0.20	515	EKXJ251E□□820MJ45S
	120	10×45	0.20	620	EKXJ201E□□121MJ45S		82	12.5×25	0.20	565	EKXJ251E□□820MK25S
	120	12.5×30	0.20	725	EKXJ201E□□121MK30S		100	10×50	0.20	585	EKXJ251E□□101MJ50S
	120	16×20	0.20	695	EKXJ201E□□121ML20S		100	12.5×30	0.20	660	EKXJ251E□□101MK30S
	150	10×50	0.20	720	EKXJ201E□□151MJ50S		100	14.5×25	0.20	665	EKXJ251E□□101MU25S
	150	12.5×35	0.20	860	EKXJ201E□□151MK35S		100	16×20	0.20	635	EKXJ251E□□101ML20S
	150	14.5×25	0.20	810	EKXJ201E□□151MU25S		120	12.5×35	0.20	770	EKXJ251E□□121MK35S
	180	14.5×31.5	0.20	955	EKXJ201E□□181MUN3S		120	16×25	0.20	755	EKXJ251E□□121ML25S
	180	16×25	0.20	925	EKXJ201E□□181ML25S		120	18×20	0.20	730	EKXJ251E□□121MM20S
	180	18×20	0.20	895	EKXJ201E□□181MM20S		150	12.5×40	0.20	890	EKXJ251E□□151MK40S
	220	12.5×40	0.20	1,075	EKXJ201E□□221MK40S		150	12.5×45	0.20	920	EKXJ251E□□151MK45S
	220	12.5×45	0.20	1,110	EKXJ201E□□221MK45S		150	14.5×31.5	0.20	870	EKXJ251E□□151MUN3S
	220	14.5×35.5	0.20	1,095	EKXJ201E□□221MUP1S		180	12.5×50	0.20	1,035	EKXJ251E□□181MK50S
	220	18×25	0.20	1,050	EKXJ201E□□221MM25S		180	14.5×35.5	0.20	990	EKXJ251E□□181MUP1S
	270	12.5×50	0.20	1,265	EKXJ201E□□271MK50S		180	14.5×40	0.20	1,020	EKXJ251E□□181MU40S
	270	14.5×40	0.20	1,250	EKXJ201E□□271MU40S		180	16×31.5	0.20	995	EKXJ251E□□181MLN3S
	270	14.5×45	0.20	1,290	EKXJ201E□□271MU45S		180	18×25	0.20	950	EKXJ251E□□181MM25S
	270	16×31.5	0.20	1,220	EKXJ201E□□271MLN3S		220	14.5×45	0.20	1,160	EKXJ251E□□221MU45S
	270	16×35.5	0.20	1,250	EKXJ201E□□271MLP1S		220	14.5×50	0.20	1,185	EKXJ251E□□221MU50S
	330	14.5×50	0.20	1,450	EKXJ201E□□331MU50S		220	16×35.5	0.20	1,125	EKXJ251E□□221MLP1S
	330	16×40	0.20	1,425	EKXJ201E□□331ML40S		220	18×31.5	0.20	1,135	EKXJ251E□□221MMN3S
	330	18×31.5	0.20	1,395	EKXJ201E□□331MMN3S		270	16×40	0.20	1,285	EKXJ251E□□271ML40S
	390	16×45	0.20	1,575	EKXJ201E□□391ML45S		270	16×45	0.20	1,310	EKXJ251E□□271ML45S
	390	18×35.5	0.20	1,565	EKXJ201E□□391MMP1S		270	18×35.5	0.20	1,300	EKXJ251E□□271MMP1S
	470	16×50	0.20	1,755	EKXJ201E□□471ML50S		330	16×50	0.20	1,475	EKXJ251E□□331ML50S
	470	18×40	0.20	1,745	EKXJ201E□□471MM40S		330	18×40	0.20	1,460	EKXJ251E□□331MM40S
470	18×45	0.20	1,770	EKXJ201E□□471MM45S	330	18×45	0.20	1,485	EKXJ251E□□331MM45S		
560	18×50	0.20	1,945	EKXJ201E□□561MM50S	390	18×50	0.20	1,625	EKXJ251E□□391MM50S		

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

◆標準品一覧表

VV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (mA rms/105℃, 120Hz)	品番	VV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L(mm)	tan δ	定格リプル電流 (mA rms/105℃, 120Hz)	品番
350	12	10×16	0.24	135	EKXJ351E□□120MJ16S	420	6.8	10×16	0.24	105	EKXJ421E□□6R8MJ16S
	22	10×20	0.24	200	EKXJ351E□□220MJ20S		12	10×20	0.24	150	EKXJ421E□□120MJ20S
	27	10×25	0.24	240	EKXJ351E□□270MJ25S		15	10×25	0.24	185	EKXJ421E□□150MJ25S
	27	10×30	0.24	255	EKXJ351E□□270MJ30S		18	10×30	0.24	215	EKXJ421E□□180MJ30S
	33	12.5×20	0.24	330	EKXJ351E□□330MK20S		22	12.5×20	0.24	285	EKXJ421E□□220MK20S
	39	10×35	0.24	325	EKXJ351E□□390MJ35S		27	10×35	0.24	275	EKXJ421E□□270MJ35S
	47	10×40	0.24	375	EKXJ351E□□470MJ40S		27	10×40	0.24	290	EKXJ421E□□270MJ40S
	47	12.5×25	0.24	425	EKXJ351E□□470MK25S		27	12.5×25	0.24	340	EKXJ421E□□270MK25S
	47	14.5×20	0.24	420	EKXJ351E□□470MU20S		27	14.5×20	0.24	335	EKXJ421E□□270MU20S
	56	10×45	0.24	425	EKXJ351E□□560MJ45S		33	10×45	0.24	335	EKXJ421E□□330MJ45S
	56	12.5×30	0.24	495	EKXJ351E□□560MK30S		33	12.5×30	0.24	400	EKXJ421E□□330MK30S
	56	16×20	0.24	475	EKXJ351E□□560ML20S		33	16×20	0.24	385	EKXJ421E□□330ML20S
	68	10×50	0.24	485	EKXJ351E□□680MJ50S		39	10×50	0.24	375	EKXJ421E□□390MJ50S
	68	12.5×35	0.24	580	EKXJ351E□□680MK35S		39	14.5×25	0.24	435	EKXJ421E□□390MU25S
	68	14.5×25	0.24	545	EKXJ351E□□680MU25S		47	12.5×35	0.24	505	EKXJ421E□□470MK35S
	68	18×20	0.24	550	EKXJ351E□□680MM20S		47	16×25	0.24	500	EKXJ421E□□470ML25S
	82	12.5×40	0.24	655	EKXJ351E□□820MK40S		47	18×20	0.24	480	EKXJ421E□□470MM20S
	82	14.5×31.5	0.24	645	EKXJ351E□□820MUN3S		56	12.5×40	0.24	570	EKXJ421E□□560MK40S
	82	16×25	0.24	625	EKXJ351E□□820ML25S		56	12.5×45	0.24	590	EKXJ421E□□560MK45S
	100	12.5×45	0.24	750	EKXJ351E□□101MK45S		56	14.5×31.5	0.24	560	EKXJ421E□□560MUN3S
	100	12.5×50	0.24	770	EKXJ351E□□101MK50S		68	12.5×50	0.24	670	EKXJ421E□□680MK50S
	100	14.5×35.5	0.24	740	EKXJ351E□□101MUP1S		68	14.5×35.5	0.24	640	EKXJ421E□□680MUP1S
	100	16×31.5	0.24	740	EKXJ351E□□101MLN3S		68	14.5×40	0.24	660	EKXJ421E□□680MU40S
	100	18×25	0.24	710	EKXJ351E□□101MM25S		68	16×31.5	0.24	645	EKXJ421E□□680MLN3S
	120	14.5×40	0.24	835	EKXJ351E□□121MU40S		68	18×25	0.24	615	EKXJ421E□□680MM25S
	120	14.5×45	0.24	860	EKXJ351E□□121MU45S		82	14.5×45	0.24	750	EKXJ421E□□820MU45S
	120	16×35.5	0.24	830	EKXJ351E□□121MLP1S		82	16×35.5	0.24	725	EKXJ421E□□820MLP1S
	150	14.5×50	0.24	980	EKXJ351E□□151MU50S		82	18×31.5	0.24	730	EKXJ421E□□820MMN3S
	150	16×40	0.24	960	EKXJ351E□□151ML40S		100	14.5×50	0.24	845	EKXJ421E□□101MU50S
	150	16×45	0.24	975	EKXJ351E□□151ML45S		100	16×40	0.24	825	EKXJ421E□□101ML40S
150	18×31.5	0.24	940	EKXJ351E□□151MMN3S	100	16×45	0.24	840	EKXJ421E□□101ML45S		
180	16×50	0.24	1,090	EKXJ351E□□181ML50S	100	18×35.5	0.24	835	EKXJ421E□□101MMP1S		
180	18×35.5	0.24	1,065	EKXJ351E□□181MMP1S	120	16×50	0.24	935	EKXJ421E□□121ML50S		
180	18×40	0.24	1,080	EKXJ351E□□181MM40S	120	18×40	0.24	930	EKXJ421E□□121MM40S		
220	18×45	0.24	1,210	EKXJ351E□□221MM45S	120	18×45	0.24	945	EKXJ421E□□121MM45S		
220	18×50	0.24	1,220	EKXJ351E□□221MM50S	150	18×50	0.24	1,060	EKXJ421E□□151MM50S		
400	10	10×16	0.24	125	EKXJ401E□□100MJ16S	450	6.8	10×16	0.24	105	EKXJ451E□□6R8MJ16S
	18	10×20	0.24	180	EKXJ401E□□180MJ20S		12	10×20	0.24	150	EKXJ451E□□120MJ20S
	22	10×25	0.24	215	EKXJ401E□□220MJ25S		15	10×25	0.24	185	EKXJ451E□□150MJ25S
	27	10×30	0.24	255	EKXJ401E□□270MJ30S		18	10×30	0.24	215	EKXJ451E□□180MJ30S
	27	12.5×20	0.24	300	EKXJ401E□□270MK20S		18	12.5×20	0.24	255	EKXJ451E□□180MK20S
	33	10×35	0.24	300	EKXJ401E□□330MJ35S		22	10×35	0.24	250	EKXJ451E□□220MJ35S
	39	10×40	0.24	340	EKXJ401E□□390MJ40S		27	10×40	0.24	290	EKXJ451E□□270MJ40S
	39	10×45	0.24	355	EKXJ401E□□390MJ45S		27	10×45	0.24	305	EKXJ451E□□270MJ45S
	39	12.5×25	0.24	390	EKXJ401E□□390MK25S		27	12.5×25	0.24	340	EKXJ451E□□270MK25S
	39	14.5×20	0.24	385	EKXJ401E□□390MU20S		27	14.5×20	0.24	335	EKXJ451E□□270MU20S
	47	12.5×30	0.24	455	EKXJ401E□□470MK30S		33	12.5×30	0.24	400	EKXJ451E□□330MK30S
	47	16×20	0.24	435	EKXJ401E□□470ML20S		33	14.5×25	0.24	400	EKXJ451E□□330MU25S
	56	10×50	0.24	440	EKXJ401E□□560MJ50S		33	16×20	0.24	385	EKXJ451E□□330ML20S
	56	12.5×35	0.24	525	EKXJ401E□□560MK35S		39	10×50	0.24	375	EKXJ451E□□390MJ50S
	56	14.5×25	0.24	495	EKXJ401E□□560MU25S		39	12.5×35	0.24	460	EKXJ451E□□390MK35S
	56	18×20	0.24	500	EKXJ401E□□560MM20S		39	18×20	0.24	440	EKXJ451E□□390MM20S
	68	12.5×40	0.24	600	EKXJ401E□□680MK40S		47	12.5×40	0.24	525	EKXJ451E□□470MK40S
	68	14.5×31.5	0.24	585	EKXJ401E□□680MUN3S		47	14.5×31.5	0.24	515	EKXJ451E□□470MUN3S
	68	16×25	0.24	570	EKXJ401E□□680ML25S		47	16×25	0.24	500	EKXJ451E□□470ML25S
	82	12.5×45	0.24	680	EKXJ401E□□820MK45S		56	12.5×45	0.24	590	EKXJ451E□□560MK45S
	82	12.5×50	0.24	700	EKXJ401E□□820MK50S		56	14.5×35.5	0.24	580	EKXJ451E□□560MUP1S
	82	14.5×35.5	0.24	670	EKXJ401E□□820MUP1S		56	16×31.5	0.24	585	EKXJ451E□□560MLN3S
	82	16×31.5	0.24	670	EKXJ401E□□820MLN3S		56	18×25	0.24	560	EKXJ451E□□560MM25S
	82	18×25	0.24	640	EKXJ401E□□820MM25S		68	12.5×50	0.24	670	EKXJ451E□□680MK50S
	100	14.5×40	0.24	760	EKXJ401E□□101MU40S		68	14.5×40	0.24	660	EKXJ451E□□680MU40S
	100	14.5×45	0.24	785	EKXJ401E□□101MU45S		68	14.5×45	0.24	680	EKXJ451E□□680MU45S
	100	16×35.5	0.24	760	EKXJ401E□□101MLP1S		68	16×35.5	0.24	660	EKXJ451E□□680MLP1S
	120	14.5×50	0.24	875	EKXJ401E□□121MU50S		82	14.5×50	0.24	765	EKXJ451E□□820MU50S
	120	16×40	0.24	860	EKXJ401E□□121ML40S		82	16×40	0.24	750	EKXJ451E□□820ML40S
	120	16×45	0.24	875	EKXJ401E□□121ML45S		82	16×45	0.24	760	EKXJ451E□□820ML45S
120	18×31.5	0.24	840	EKXJ401E□□121MMN3S	82	18×31.5	0.24	730	EKXJ451E□□820MMN3S		
120	18×35.5	0.24	870	EKXJ401E□□121MMP1S	100	16×50	0.24	855	EKXJ451E□□101ML50S		
150	16×50	0.24	995	EKXJ401E□□151ML50S	100	18×35.5	0.24	835	EKXJ451E□□101MMP1S		
150	18×40	0.24	985	EKXJ401E□□151MM40S	120	18×40	0.24	930	EKXJ451E□□121MM40S		
180	18×45	0.24	1,095	EKXJ401E□□181MM45S	120	18×45	0.24	945	EKXJ451E□□121MM45S		
220	18×50	0.24	1,220	EKXJ401E□□221MM50S	150	18×50	0.24	1,060	EKXJ451E□□151MM50S		

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。

記載内容は予告なく変更する場合があります。ご購入、ご使用の際は当社の納入仕様書をご要求下さい。本カタログと納入仕様書の記載内容に基づいてご使用下さい。

KXJ シリーズ

◆標準品一覧表

WV (Vdc)	Cap (μF)	ケースサイズ φD×L (mm)	tan δ	定格リップル電流 (mA rms/105℃, 120Hz)	品番
500	6.8	10×20	0.24	90	EKXJ501E□□6R8MJ20S
	8.2	10×25	0.24	110	EKXJ501E□□8R2MJ25S
	10	10×30	0.24	130	EKXJ501E□□100MJ30S
	12	12.5×20	0.24	135	EKXJ501E□□120MK20S
	15	10×35	0.24	170	EKXJ501E□□150MJ35S
	15	10×40	0.24	175	EKXJ501E□□150MJ40S
	15	12.5×25	0.24	165	EKXJ501E□□150MK25S
	18	10×45	0.24	190	EKXJ501E□□180MJ45S
	18	12.5×30	0.24	190	EKXJ501E□□180MK30S
	22	10×50	0.24	230	EKXJ501E□□220MJ50S
	22	12.5×35	0.24	220	EKXJ501E□□220MK35S
	27	12.5×40	0.24	260	EKXJ501E□□270MK40S
	33	12.5×45	0.24	285	EKXJ501E□□330MK45S
	39	12.5×50	0.24	330	EKXJ501E□□390MK50S

□□には端子加工・テーピングコードが入ります。

◆定格リップル電流周波数補正係数

リップル周波数が標準品一覧表の規定値と異なる場合は、下表の係数を乗じた値以下でご使用下さい。

◎周波数補正係数

(160~450Vdc)

静電容量(μF)	周波数(Hz)	120	1k	10k	100k
6.8~82		1.00	1.75	2.25	2.50
100~680		1.00	1.67	2.05	2.25

(500Vdc)

静電容量(μF)	周波数(Hz)	120	1k	10k	100k
6.8~22		1.00	1.78	2.30	2.59
27~39		1.00	1.75	2.25	2.50

※アルミ電解コンデンサの劣化はリップル電流重畳による自己発熱温度上昇により、寿命が加速します。

詳しくはカタログTECHNICAL NOTE記載の「5-3リップル電流と寿命」項をご参照ください。

- 製品を正しく安全にご利用していただき、トラブルや事故などを未然に防いでいただくため、ご使用前に必ず『使用上の注意事項』をよくお読みください。
- ご注文の際は当社の『納入仕様書』をご要求いただき、本カタログと合わせてご覧ください。各製品に個別の『使用上の注意事項』を記載する場合があります。
- このカタログに記載の製品は一般電子機器用に設計・製造されたものであり、人命に関わる用途、機器の故障・誤動作・不具合が人への生命や財産に損害を及ぼす恐れがある用途、または、社会的に大きな影響を与える恐れがある以下の様な特定用途で使用される場合、事前に当社窓口まで相談を頂き協議の上ご使用願います。①航空・宇宙機器②原子力機器③医療用機器④輸送用機器（自動車、列車、船舶等）⑤交通機関制御機器⑥防災・防犯機器⑦公共性の高い情報処理機器⑧海底機器⑨その他特定用途と考えられる機器
- このカタログや『納入仕様書』などに例として記載された回路は、当社製品の動作例・利用例を説明するために記載されたもので、実際にお客様が使用する機器システムにおける動作利用の可能性を保証するものではありません。これらの情報の使用に起因する故障・損害について、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。『納入仕様書』などに記載された特性を有する当社製品が、お客様の機器システムでの仕様に適しているかを確認し、判断するのはお客様であり、最終的にお客様の責任となります。万が一、当社製品が故障しても人身事故、火災事故などを生じさせないよう、お客様自身で冗長設計、誤動作防止設計などの安全設計をお願いいたします。
- 当社の製品を購入される際には、「日本ケミコン株式会社の正規販売網」であることを確認された上でご購入ください。正規販売網以外から購入した製品や、模倣品を使用したことに基づく不具合・損害につきましては、当社はその責任を負いかねます。尚、正規販売網以外で購入された製品に対する調査費用はお客様にてご負担をお願いします。
- 当社は製品の製造および納入を取りやめる権利を留保します。このカタログに含まれているすべての製品が、永続的に入手可能であることを当社は保証するものではありません。尚、お客様用の特定製品について前記内容と異なる取り決めが個別に交わされた場合には、この限りではありません。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、万が一、製品が納入仕様書に適合しない場合には速やかに使用を中止し、当社にお問い合わせください。尚、補償に関しては納入仕様書に適合しない場合に限りましては、代替品の無償提供あるいは販売金額を上限とさせていただきます。また、当社ではトレーサビリティが取れるシステムを構築しておりますので、対象は該当ロット品限定とさせていただきます。

[品番の表し方](#)

[品番コード付属表](#)

[製品シリーズ統廃合](#)

[海外拠点生産品目](#)

[環境対応](#)

[テクニカルノート](#)

[使用上の注意](#)

[はんだ付け推奨条件](#)

[テーピング仕様・リード加工・梱包仕様](#)

[基板自立形・ネジ端子形特殊端子形状](#)