

固定ラインモードで傾斜ラインの照射可能! 壁際スミヨセ45mmクラス最小、レーザーの視認性がアップ!

Bosch Measuring technology

ボッシュ レーザー墨出し器

GLL 3-15X型 (キャリングバッグ付)

GLL 5-50X型 (キャリングバッグ付)

GLL 5-50XSET型 (受光器標準付属、キャリングバッグ付)



BOSCH

Invented for life

《作業画像はGLL 5-50X型》

■ 墨出し機能

GLL 3-15X型

水平、垂直2ライン、鉛直、地墨

GLL 5-50X(SET)型

水平、垂直4ライン、鉛直、地墨



GLL 3-15X型



GLL 5-50X型 (ノリスモード付)



GLL 5-50XSET型 (ノリスモード付)



(受光器付)

<http://www.bosch.co.jp>



<http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp>

回転台取り外し可能! 独自のジンバル固定システムで高い耐衝撃性! 固定ラインモードも備えた、お求めやすい価格のスタンダード機!

パルスモードボタン [GLL 5-50X (SET) 型のみ]

別売の受光器を使用する際に切り替えてください。

レーザー光照射口(垂直)

従来よりさらに高輝度なラインを照射

GLL 5-50X (SET) 型: 4か所、GLL 3-15X型: 2か所

レーザー光照射口(水平)

従来よりさらに高輝度なラインを照射。

固定ラインモード付き電源スイッチ

階段の手すりの取り付け等、本体を傾けて斜めのライン照射も可能です。

ボッシュ独自のジンバル固定システム

衝撃吸収材で機械加工部品、光学部品を高精度で固定。

持ち運び時にも高い耐衝撃性と高精度を保ちます。

発光ダイオード温度監視システム

レーザーの発熱を抑えることにより、レーザーの寿命を最大限に活かします。

回転台微調整ノブ

回転台高さ調整ネジ
3箇所にて調整。

持ち手部分

片手で持ち運び可能です。

回転台取り外し可能

本体と回転台は、ワンタッチで脱着が可能です。
本体のみの状態では、壁際スミ寄せ寸法はクラス最小の45mm。
また、取り外して収納することによりコンパクトに持ち運びが可能です。

3機種全てに

標準付属のキャリングバッグ



(ショルダーベルト付き)

GLL 5-50XSET型
に標準付属の受光器

LR 6



(画像はGLL 5-50X型)

別売品 (GLL 3-15X, GLL 5-50X, GLL 5-50XSET型)

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
レーザーメガネ	BL-GLASS	1,500
ターゲットパネル	2 607 001 391	2,100
軽量アルミ三脚 (取付ネジ径 5/8インチ)	BT 150-5/8	9,300

別売品 (GLL 5-50X, GLL 5-50XSET型)


品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
受光器 (GLL 5-50XSET型には標準付属)	LR 6	18,000
受光器ロッド (最大3,515mmまで延長)	BT 350	19,800
受光器ホルダー	1 608 M00 70F	2,400



固定ラインモードで、斜めラインの照射が可能。



現場作業に耐える高い防塵・防水性能のIP54。



《安全上のご注意》
ご使用の前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ボッシュ レーザー墨出し器

GLL 3-15X型 [水平、垂直2ライン、鉛直、地墨]
(キャリングバッグ付)

標準小売価格 ¥39,800 (税別)



GLL 5-50X型 [水平、垂直4ライン、鉛直、地墨]
(キャリングバッグ付)

標準小売価格 ¥49,800 (税別)



GLL 5-50XSET型 [水平、垂直4ライン、鉛直、地墨]
(キャリングバッグ、受光器付)

標準小売価格 ¥64,000 (税別)



仕様

	GLL 3-15X型	GLL 5-50X (SET) 型
光源	レーザーダイオード	
波長	630~650nm	
出力	1mW以下(クラス2)	
指示精度	±1mm/5m*1	
使用距離	半径15m、鉛直点5m	
受光器使用可否	×	○
受光器使用時使用距離	—	水平5~50m、鉛直5~30m
自動補正範囲	±3°(4秒以内)	
連続使用時間	3ライン: 約17時間	5ライン: 約10時間
防塵・防水性能	IP54	
電源	単3アルカリ乾電池×4本*2	
使用温度範囲	-10℃~+45℃	
保管温度範囲	-20℃~+70℃	
三脚用ネジ穴	5/8インチ	
サイズ	(H) 122×(W) 129×(D) 83mm(本体のみ)、φ151×203mm	
重量	0.5kg(回転台、乾電池含む)	
標準付属品	キャリングバッグ、受光器 (GLL 5-50XSET型)	

*1: 工場出荷時 *2: 付属されている電池はテスト用のサンプルです。

●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2016年10月現在のものです。
●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社

電動工具事業部

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

☎03(5485)6161(代表)

ホームページ: <http://www.bosch.co.jp>

製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)

0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00~午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2016年10月現在)