

No More Shaking! 振動に強い! 電子整準方式で安定したラインを照射!

NEW! ボッシュ レーザー墨出し器

GLL 5-40ELR型 (キャリングケース[アルミ製]・受光器付)

GLL 5-40ESET型 (キャリングケース[アルミ製]・受光器・三脚付)【近日発売】

GLL 8-40ELR型 (キャリングケース[アルミ製]・受光器付)

GLL 8-40ESET型 (キャリングケース[アルミ製]・受光器・三脚付)【近日発売】


For professionals from professionals



BOSCH

Invented for life

GLL 5-40ELR型 (パルスモード付)



GLL 8-40ELR型 (パルスモード付)



《フルライン》



《作業画像はGLL 5-40ELR型》

■ 墨出し機能

GLL 5-40ELR型

水平、垂直4ライン、鉛直、地墨

GLL 8-40ELR型

水平4ライン、垂直4ライン、
鉛直、地墨【フルライン】



<http://www.bosch.co.jp>



<http://www.facebook.com/BoschPowertoolsJp>

圧倒的にコンパクトな電子整準方式レーザー墨出し器！ ジンバル式に比べ、振動・揺れに対して安定した整準が可能！

パルスモードボタン

受光器を使用する際に切り替えてください。

レーザー光照射口(垂直)

従来より高輝度なラインを照射

GLL 5-40ELR型：4ヶ所

GLL 8-40ELR型：4ヶ所

レーザー光照射口(水平)

従来より高輝度なラインを照射。

GLL 5-40ELR型：1ヶ所

GLL 8-40ELR型：4ヶ所

水準器

回転角度微調整ノブ

回転台高さ調整ネジ

3箇所調整。

《画像はGLL 8-40ELR型》

ハンドル部分

片手で持ち運び可能です。

電子整準方式

振動・揺れに強く視認性に優れます。

電池収納部

スペース効率良く電池を収納可能。

じゃまな出っ張りを無くし

コンパクトなボディを実現しました。

ACアダプター差し込み口(アダプターは別売)

標準付属のキャリングケース・受光器



(ショルダーベルト付き)



(LR 5)

標準付属品 (GLL 5-40ELR(SET), GLL 8-40ELR(SET)型)

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
レーザーメガネ	BL-GLASS	1,500
受光器 (キャリングバッグ付)	LR 5	23,000
受光器ホルダー	1 608 M00 70F	2,400
キャリングケース (ショルダーベルト付・アルミ製)	—	—

別売品 (GLL 5-40ELR(SET), GLL 8-40ELR(SET)型)

品名(備考)	注文番号	標準小売価格(円)
専用ACアダプター	1 619 JMO 045	3,100
ターゲットパネル	2 607 001 391	2,100
受光器ロッド (最大3,515mmまで延長)	BT 350	19,800
アルミ三脚* (取付ネジ径 5/8インチ)	BT 150-5/8	9,300

*アルミ三脚は、GLL 5-40ESET型とGLL 8-40ESET型には標準付属です。



見やすい高輝度ラインで、作業効率が向上。



現場作業に耐える高い防塵・防水性能のIP54。

レーザー墨出し器「水平、垂直4ライン、鉛直、地面」

GLL 5-40ELR型

(キャリングケース(アルミ製)・受光器付)

標準小売価格 ¥85,000 (税別)



GLL 5-40ESET型 [近日発売]

(キャリングケース(アルミ製)・受光器・三脚付)

標準小売価格 ¥91,000 (税別)



レーザー墨出し器「水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地面」

GLL 8-40ELR型

(キャリングケース(アルミ製)・受光器付)

標準小売価格 ¥120,000 (税別)



GLL 8-40ESET型 [近日発売]

(キャリングケース(アルミ製)・受光器・三脚付)

標準小売価格 ¥126,000 (税別)



■仕様

	GLL 5-40ELR(SET)型	GLL 8-40ELR(SET)型
光源	レーザーダイオード	レーザーダイオード
波長	635nm / 650nm	635nm / 650nm
出力	1mW以下(クラス2)	1mW以下(クラス2)
指示精度	±1mm/10m*1	±1mm/10m*1
使用距離	半径15m	半径15m
受光器使用時使用距離	半径40m	半径40m
自動補正範囲	±3°	±3°
連続使用時間	5ライン：約5時間	フルライン：約2.5時間
防塵・防水性能	IP54	IP54
電源	単3アルカリ乾電池×4本*2、専用ACアダプター(別売)	単3アルカリ乾電池×4本*2、専用ACアダプター(別売)
使用温度範囲	-5℃～+50℃	-5℃～+50℃
保管温度範囲	-20℃～+70℃	-20℃～+70℃
三脚用ネジ穴	5/8インチ	5/8インチ
サイズ	(H)210×(W)136×(D)136mm	(H)210×(W)136×(D)136mm
重量	1.1kg(乾電池含む)	1.1kg(乾電池含む)
標準付属品	レーザーメガネ、受光器(LR 5)、受光器ホルダー、キャリングケース、(アルミ三脚*3)	


*1：工場出荷時 *2：付属されている電池はテスト用のサンプルです。

*3：アルミ三脚は、GLL 5-40ESET型とGLL 8-40ESET型には標準付属です。



《安全上のご注意》

ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。



●掲載の価格に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。 ●価格および仕様は、予告なく変更する場合があります。 ●掲載の価格、仕様は2015年4月現在のものです。 ●掲載の写真は、撮影上および印刷上の諸条件により、実際の色とは多少異なります。 ●写真は海外で撮影されたものもあり、日本仕様とは一部異なる場合があります。



ボッシュ 株式会社

〒150-8360 東京都渋谷区渋谷 3-6-7

電動工具事業部

☎03(5485)6161(代表)

ホームページ：http://www.bosch.co.jp

製品に関するご相談は

ボッシュ コールセンターフリーダイヤル(無料)

☎0120-345-762

(土・日・祭日を除く、午前9:00～午後6:00のサービス)

ボッシュ製品のお求めは

(2015年4月現在)