

- 風袋引き範囲

● スパン調整

● 過負荷時表示

● 温湿度範囲

● 電源

● 出力
- ゼロ〜ひょう量

HJ-K..... 外部校正分銅による手動スパン調整

HJKR/HJK-H...内蔵校正分銅による半自動スパン調整

ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示

5〜35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)

専用ACアダプタ

RS-232C双方向出力(Dsub 9P)

周辺機器出力(Dsub 9P)標準装備

製品紹介動画



表示部一体用金具(オプション)で
取り付けした場合

【ベーシックタイプ】

型式	HJ17K0.1	HJ22K0.1	HJ33K0.1	HJ62K1
ひょう量(Max)	17kg	22kg	33kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g	1g
直線性	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±1g
再現性(σ)	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	W350mm×D400mm			
外形寸法(WDH)	350×482×700mm			
税抜価格	¥200,000	¥220,000	¥290,000	¥270,000

【校正分銅内蔵タイプ】

型式	HJ17K0.1R	HJ22K0.1R	HJ33K0.1TR	HJ33K0.1R	HJ62K1R
ひょう量(Max)	17kg	22kg	7kg	33kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
直線性	±0.3g	±0.3g	±0.3g	±1g	±0.3g
再現性(σ)	0.1g	0.1g	0.1g	1g	1g
計量皿寸法	W350mm×D400mm				
外形寸法(WDH)	350×482×700mm				
税抜価格	¥220,000	¥240,000	¥200,000	¥320,000	¥320,000

【取引証明用はかり】

型式	HJ17K0.1H	HJ22K0.1H	HJ33K0.1TH	HJ33K0.1H	HJ62K1H
ひょう量(Max)	17kg	22kg	7kg	33kg	62kg
最小測定量	5g	5g	5g	5g	50g
目量	1g	1g	1g	1g	1g
実目量	0.1g	0.1g	0.1g	-	0.1g
精度等級	2級				
計量皿寸法	W350mm×D400mm				
外形寸法(WDH)	350×482×700mm				
税抜価格	¥220,000	¥240,000	¥200,000	¥320,000	¥320,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-DU	床下ひょう量(下吊り)	¥10,000
-LM	リレー出力(Dsub 25P)	¥35,000
-R4	RS-422A双方向出力(Dsub 9P)	¥25,000
-BT	バッテリー駆動(12時間充電、6時間駆動)	¥45,000
-	表示部一体用金具	¥8,000
-	はかりケーブル5m仕様	¥20,000
-	はかりケーブル10m仕様	¥30,000

未来をはかる――

新光電子株式会社

本社・東京

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-9-11
TEL : 03-3831-1051 FAX : 03-3831-9659

名古屋

〒451-0051 名古屋市西区則武新町 3-7-6
TEL : 052-561-1138 FAX : 052-561-1158

関西

〒651-2132 神戸市西区森友 2-15-2
TEL : 078-921-2551 FAX : 078-921-2552

開発・製造

つくば事業所


https://www.vibra.co.jp
E-mail: info@vibra.co.jp

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥120,000
CSP-160II	プリンタ	¥65,000

※ -DU、ケーブル延長以外のオプション併用はできません。
※ -DU、表示部一体用金具以外のオプションは弊社取り付けとなります。
※ RS-422Aオプション選択時は、RS-232C出力がRS-422A出力に変更となります。
※ IP65は、表示部のコネクタカバー装着時のみ適合となります。
※ -DUのオプション装着時はIP65適合外となります。

●代理店



製品改良にともない予告なく仕様外観などを
変更させていただく場合があります

3B.2102

VIBRA®

高精度電子台はかり

HJKseries/HJK-Hseries

きれいに洗ってきれいに使える

生産性を重視した高精度台はかり

音叉式
力センサ

音叉センサ
5年保証

防水・防塵
IP65規格適合

高精度で
丈夫



未来をはかる――

新光電子株式会社

水洗いできる 防水構造

計量部・表示部は、耐久性・耐腐食性に優れたオールステンレス製。

液こぼれによる故障リスクもなく、水洗いも安心。

コンタミネーション対策にも最適。



粉の多い 環境でも安心 防塵構造

粉原料の計量はもちろん、粉が噴霧している環境でも使用できるIP65規格適合。

計量器の粉の侵入による故障リスクがなく安心して使用できます。

生産性向上 にもつながる 使いやすさ

直感的で誰でも使いやすい操作性を実現。安定までにかかる所要時間が、約1/2の高速化。*

またお客様の用途に合わせた機能も多彩です。 ※弊社従来品との比較



シンプル構造の音叉式力センサだから衝撃に強く、丈夫で長持ち。

さらに高精度で様々な場所で活躍でき、長期安定性にも優れています。

安心の音叉センサ5年保証。

音叉式力センサ だから 高精度で丈夫

