ワイヤーロープによる引っ張り、締めつけが専用工具なしにできる
セルフロック内蔵アタッチメント——Wire Rope System

RIZE LOCK

リーズロック

米国 **RIZE**社 製　**PAT.No. US6546600 B1**

■リーズロック

■農業フェンス・園芸用に

■ダクトの吊り下げに

■クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に

■印はイメージ写真です。

リーズロックは展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また、店舗における看板や大型POPの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。設置時間の短縮が可能です。

参考例

- ◆吊り天井やダクト・照明器具の吊り下げに
- ◆アドバルーンやバルーンの固定に
- ◆展示会場における造作物の補強や固定に
- ◆農業フェンス・園芸用に
- ◆舞台でのバトンへの吊り下げに
- ◆クリスマスツリーの固定や電飾配線補助に
- ◆アンテナの引っ張りに
- ◆店内外におけるタペストリーの取付けに etc.

NISSA CHAIN CO.,LTD.

ワイヤーロープの長さ調節が簡単にできるニューアタッチメント〔リーズロック〕

使用方法：

Ⓐリーズロックにある矢印の方向にワイヤーロープを差し込みます。
Ⓑアンカーなどに通して反対側の穴に差し込みます。ロープの端を引いてテンションをかけます。
Ⓒピンを矢印の方向にスライドさせることにより、ロックが解除され調節が可能になります。
※力がかかるとピンが動かなくなり、調節ができません。

逆方向には
セルフロックがかかり抜けません

ロープの末端を
10ミリほど出します

ピンを矢印の方向に
スライドさせ長さ調節します

製品写真〈原寸大〉

IYP-10R

IYP-20R

IYP-30R

IYP-40R

▼メーカーコード　49-68462

品番	標準寸法	1,000個の重量	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	入数	材質	1個の価格		JANコード
IYP-10R	A19.0×B11.0×C 9.4mm	9.500kg	● 1.0mm/8.0kg	20個	本体／亜鉛ダイカスト(ZDC2) ピン・スプリング／ステンレス	税抜￥360	税込￥396	210497
IYP-20R	A26.6×B12.2×C12.0mm	20.000kg	● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/45.0kg	20個		￥430	￥473	210503
IYP-30R	A36.6×B15.0×C17.7mm	50.000kg	● 2.5mm/60.0kg ● 3.0mm/90.0kg	20個		￥500	￥550	210510
IYP-40R	A47.5×B21.0×C29.8mm	139.500kg	● 4.0mm/120.0kg	20個		￥1,100	￥1,210	210527

※使用されるワイヤーロープの構造により参考使用荷重の数値は変わります。安全を充分ご確認の上でご使用ください。

Y-291
● 商品サイズ
W：65×H：135×D：20mm

Y-292
● 商品サイズ
W：65×H：135×D：20mm

リーズロック〈パック〉

▼メーカーコード　49-68462

品番	内容	適合ワイヤーロープ径/参考使用荷重	商品サイズ	1箱の入数	1パックの価格		JANコード
Y-290	IYP-10R×1個	● 1.0mm/8.0kg	W:65・H:135・D:20mm	5パック	税抜￥470	税込￥517	202904
Y-291	IYP-20R×1個	● 1.5mm/25.0kg ● 2.0mm/45.0kg	W:65・H:135・D:20mm	5パック	￥540	￥594	202911
Y-292	IYP-30R×1個	● 2.5mm/60.0kg ● 3.0mm/90.0kg	W:65・H:135・D:20mm	5パック	￥610	￥671	202928
Y-293	IYP-40R×1個	● 4.0mm/120.0kg	W:65・H:135・D:26mm	5パック	￥1,250	￥1,375	202935

■使用上のご注意
◇使用されるワイヤーロープの構造により参考使用荷重の数値は変わります。安全を充分ご確認の上でご使用ください。
◇製品の参考使用荷重は、取付場所、方法によって本来の性能を発揮しない場合があります。
◇製品の定められた範囲外での使用や参考使用荷重を越えた使用はしないでください。
◇コーティングされたワイヤーロープは使用しないでください。
◇製品に塗装または、他のコーティングを施さないでください。
◇潤滑油を塗らないでください。
◇移動リフトには使用しないでください。
◇傷や折れたワイヤーロープは使用しないでください。また、末端処理はていねいに行ってください。
◇製品の仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。

2022.10.01～新価格にて掲載

参考使用荷重についてのご注意

参考使用荷重は破断荷重をもとに、ロープ1本あたりの強度を算出したものです。垂直2本吊りの場合、数値は2倍になりますが荷重が均等にかかるのを前提とします。また、1点より角度をつけて吊る場合は角度が大きくなるにつれて参考使用荷重の数値は下がります。なお角度と参考使用荷重の関係は表のようになります。

垂直2本吊り

1点吊り

吊り角度(θ)	1本の参考使用荷重
0°	100%
30°	95%
45°	92%
60°	85%
90°	70%
120°	50%
150°	25%

株式会社ニッサチェイン
〒577-0816 東大阪市友井4丁目3番23号
Tel.06-6722-8221 Fax.06-6723-1746
E-mail info@nissa.co.jp
URL http://www.nissa.co.jp