

i-Call

LCW100

315Hz帯

特定小電力

配線不要 ワイヤレス コールチャイム



ボタンを押すと・・・

離れた場所へ
光とチャイムでお知らせ

- 来客時のドアーチャイムとして
- お年寄りや身体の不自由な方の呼び出しボタンとして
- 各部屋間の呼び出しに
- 店舗や事務所での連絡や呼び出しに
- バスルームや洗面所、離れや作業場からの呼び出しに

50m

屋外見通し通信距離

1:1

増設不可
送信機 受信機

**デジタルID方式
256通り**

混信ほとんどなし

**3つのチャイム音
から選曲可能**

受信チャイム



赤い光とチャイム音でお知らせ
音量は調節できます(40〜85dB/30cm)

押しボタン送信機



防雨・防沫形
屋外やお風呂場でも使えます。

※送信機・受信機の増設はできません。

特長 機能

- IDデジタルコード方式ですから混信がありません
- 電波を利用したワイヤレス方式で、配線不要ですからどこでも使用できます
- 屋外の障害物のない場所で50mまで使用できますので、広い住宅でも使用できます（建物の中では電波の到達距離が短くなります）。
- 押しボタン送信機は防雨・防沫形ですので、屋外や風呂場でも使用できます（水に浸けて使用することはできません） ※「防沫形」とはJIS防水規格保護等級4（あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がない）という規格です。
- 「大または小」ボタンを押して音量を設定することができます。
- 3つのチャイム音から選んで使用できます（ピンポン／ピンポンパンポン／エリーゼのために）。
- 本機は1：1の専用IDとなっていますので、送信機または受信機を増設することはできません。

【主な仕様】

押しボタン送信機

電源：DC6Vボタン電池CR2032×2個（テスト用付属）／電池寿命：約1年（1日10回送信）／送信周波数：314.8MHz／IDコード数：256通り／選曲：3曲から選曲可能／防風・防沫形（IP44）／本体外形寸法：W46×H74×D23mm／本体質量：46g（電池含む）

受信チャイム

電源：単3形アルカリ電池3本／電池寿命：約3ヵ月（1日10回受信）／電源スイッチ付き／音量：40dB〜85dB/0.3m／受信可能距離：屋外見通し最大50mまで／屋内用／本体外形寸法：61W×96H×33Dmm／本体質量：160g（電池含む）

共通仕様

本体材質：ABS樹脂／中国製
JANコード：4943125708597



パッケージサイズ
H23×W16×D3.5cm

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5
TEL:048-294-4945 FAX:048-294-4948