

製品仕様書

製品名 LEDレンカライトS 型 式 LSX-10N

電 気 用 品 表 示	Ⓔ適合品
構 造	屋外用防雨型 二重絶縁構造
定 格 / 消 費 電 力	100V 50/60Hz / 18W
光 源	18W 直管形LEDランプ
全光束／発光効率	1,800Lm(ルーメン) / 100Lm/W
本 体 質 量	2.3kg
J A N コ ー ド	49-30510-35001-1

主な構成部品と仕様

電 線	電気用品表示	Ⓔ JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT)
	適 用 サ イ ズ	2C×0.75mm ²
	条 長	10m
プ ラ グ	電気用品表示	Ⓔ JET 取得済品
	定 格	2P 12A／125V
	形 状	Ⓔ 2Pプラグ
連結用コンセント	電気用品表示	Ⓔ JET 取得済品
	定 格	7A／125V
	形 状	Ⓔ ×1(コンセント防雨キャップ付)
L E D ラ ン プ	定 格	90V～240V／18W
	色 温 度	5,000K
	定 格 寿 命	40,000時間
	口 金 サ イ ズ	G13
主 材 質	先 端 カ バ ー	合成ゴム
	グ ロー ブ パ イ プ	PC
	吊 下 フ ッ ク	PAナイロン

形状及び寸法

別紙図面参照

製品仕様書

製品名 LEDレンカライトS 型 式 LSX-10N

梱包仕様

内 箱（ 1 個 入 ）	寸 法	縦165mm×横1,490mm×高さ110mm
	質 量	3kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び 専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、 正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を 1秒間加えこれに耐えること

その他

連結点灯10灯まで可能
