


# Milwaukee™

## M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



**REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT



**REDLINK PLUS™**  
INTELLIGENCE



**POWERSTATE™**  
BRUSHLESS MOTOR

M18 FRBC032-0 JP  
**M18 FUEL**  
ツライチ鉄筋カッター

15.9MM鉄筋を  
**2秒で切断**

1回の充電で  
15.9MM鉄筋の切断  
**240回以上**

コールドカットで  
**火花を抑制**



## 常に、想像以上の性能を

M18 FUELは、世界で最も過酷な現場で働くプロフェッショナルのために設計されています。コンパクトな構造でありながら、他に類を見ないパフォーマンスを発揮。

すべてのM18 FUEL製品には、ミルウォーキーツール独自の3つの革新技術“POWERSTATEブラシレスモーター、REDLITHIUMバッテリー、そしてREDLINK PLUSインテリジェンス(ハードウェア&ソフトウェア)”を搭載し、圧倒的なパワー、長時間駆動、そして抜群の耐久性を実現します。

## M18 FUEL

ハンドル取り付け位置 3箇所

RAPIDSTOP ブレーキ搭載

スピンドルロックボタン

停止モード  
切り替えスイッチ

ハンドル

LEDワークライト

パドルスイッチ トリガー

調整可能な  
切断ガイド

開閉式ブレードカバー

ブレード取り付け用  
六角ボルト


チップバッグ 取り付け口



専用アクセサリ (別売り)



M18 FUEL  
ツライチ鉄筋カッター  
M18 FRBCO32-0 JP  
JAN : 4573592032521  
(本体のみ)



ツライチ鉄筋カッター用交換刃  
(137mm × 28mm × 30T)  
4932499702  
JAN : 4573592056916

# M18 FUEL ツライチ鉄筋カッター

## 15.9MM鉄筋を2秒で切断



- より速い連続切断を実現

## 研削方式に比べて火花の発生を大幅に減少



- より高い安全性と優れた操作性

## 1回の充電で15.9MM鉄筋を240回以上切断可能



- 圧倒的な連続作業回数、回転速度の落ちないハイパワー、長寿命ブレードを実現し、現場に生産性を提供します。



## 仕様

項目	仕様	項目	仕様
品番	M18 FRBCO32-0 JP	ブレード径	137mm
JANコード	4573592032521	騒音音圧レベル (A特性)	98 dB(A)±3 dB
回転速度 (無負荷時)	2000 min <sup>-1</sup>	騒音音響パワーレベル (A特性)	106 dB(A)±3 dB
切断性能 (鉄筋の直径)	10-32mm	質量 (2.0 Ahバッテリー装着時)	3.6Kg

YOUTUBE  
製品動画



**MILWAUKEE TOOL JAPAN**

ミルウォーキーツール・ジャパン合同会社  
〒173-0026 東京都板橋区中丸町13-1 ゲオタワー池袋 2F  
Tel: 03-6905-8040

公式ホームページ





**Milwaukee™**



**M12**

**M18**

Nothing but **HEAVY DUTY**

## MILWAUKEE TOOL JAPAN

ミルウォークーツール・ジャパン合同会社

〒173-0026 東京都板橋区中丸町13-1 ゲオタワー池袋 2F

Tel: 03-6905-8040

Distributed by:

All data incl. service and warranty conditions as well as product range are subject to change without notice.  
Pictures not binding. No liability for printing errors or mistakes. © 2020 Milwaukee Electric Tool Corporation.  
All trademarks are owned by Techtronic Cordless GP unless otherwise stated.

[www.milwaukeetool.co.jp](http://www.milwaukeetool.co.jp)