出展決定





2025.10.01 WED. - 12.31 WED.

通常お客様ご購入価格より割引いたします。



圧縮空気用フィルター

3in1・エコ×ドライフィルター

 $lpha \ell$ /min(ANR)とは、大気圧状態での容積のことです。

74 ルミスト濃度 (mg/m³) 0.7MPa時 (Rc) (Kg) 「付属品 第2エレメント サ ボラケット 第3エレメント サ 第3エレメント	フィルター 使用圧力		使用温度範囲		Ī	国形粒子除去	交換エレメント型式			
TH-20 0.3~0.97 5~60 ISO-8573-1 JIS B 8392-1 固形粒子等級1対応 出口側 オイルミスト濃度 ℓ/min(ANR) (Rc) (Rg) 付属品 (Rc) (Th-20-1E TH-20-2E TH-20-3 第2エレメント サブラケット 第3エレメント サ 第3エレメント サ 第3エレメント	型式		(MPa)		(°C)		(μm)			
出口側 オイルミスト濃度 (mg/m³) 最大流量 ℓ/min(ANR) 0.7MPa時 接続口径 (Rc) 質量 (Kg) 付属品 TH-20-1E TH-20-2E TH-20-3 第2エレメント サ 第3エレメント ・カー・フラケット ボラケット 第3エレメント 第3エレメント サ 第3エレメント							0.01			9
オイルミスト濃度 (mg/m³) ℓ/min(ANR) 0.7MPa時 貸量 (Rc) 付属品 0.01 ボラケット #31 #32 #32 #32 #33 #34 #33 #35 #36 #36 #36 #36 #36 #36	TH-20	0.3~0.97			JI		IS B 8392-1			
0.01 + 第3エレメント + 第3エレメント + 第 + 第 + 第 + 第 + 第 + 第 + 第 + 第 + 第 +	オイルミスト濃	度	ℓ/min(Al	NR)			付属品			TH-20-3E
JIS B 8392-1 プッシュピン フッシュピン	ISO-8573-1 JIS B 8392-1		1500		3/4	2.6	ブラケット用ボルト	+ 第3エレメント +		



液中微鉄粉除去用フィルター マグキャッチフィルター 🌕

							Seaten	
フィルター 型式	使用流体	最高圧力 (MPa)	最高温度 (℃)	最大流量 (ℓ/min)	捕集容量 (g)	接続口径(インチ)	質量 (Kg)	
MGCF-200	水•油	1.2	50	70	300	Rc1	4.6	
MGCF-225	八二	1.2	30	150	300	Rc1 1/2	7.8	





キャンペーン申込書

本申込書を注文書と一緒にご購入される販売店へ送付してください。

キャンペーン対象製品〔型式〕	20%OFF キャンペーン専用型式	購入台数
3in1・エコ×ドライフィルター〔TH-20〕	MC-TH-20	
マグキャッチフィルター〔 MGCF-200〕	MC-MGCF-200	
マグキャッチフィルター〔 MGCF-225〕	MC-MGCF-225	

	社名	ご担当者様名
お客様		
販売店様		

《取扱店》

○ 株式会社 前田シェルサービス

〒444-3595 愛知県岡崎市池金町金山 76-4 FAX 0564-48-6252 TEL 0564-48-2411 https://www.maedauni.co.jp e-mail:sales@maedauni.co.jp



0120-312158 (本社直通)