

ディスクタイプ



◎研削力が強い。

ジルコニア基材を使用しており、研削力が抜群です。

◎焼けが少なく、作業可能時間が長い。

目づまりが起きにくいため、焼けが少なく、熱変形が起りにくいです。また長時間の連続作業も可能です。

◎美しい仕上面。

研削物との当たりがソフトで吸いつきが良く、深いキズが入らないので次の工程が容易です。

◎目づまりがなく、同じ研磨目が持続。

「自生作用」で目づまりが起きにくく、耐久力はファイバーディスクの20倍、オフセット砥石の10倍です。

◎研削時の二次バリが出ない。

◎安全性が高い。


基板部に研磨材を植え込む特別製法により、使用中の破壊がなく、安心して使用できます。



ディスクタイプのラインナップ

イスパー ESER

ジルコニア基材を使用。



バックアップベース



用途	外周除去 研削材研削 バリ取り ビート取り 前処理 サビ落とし 塗装剥離
取付工具	ディスクサッター

外径165mmのものを使用する場合は、必ずバックアップベースを取り付けて下さい。

型番	外径 (mm)	穴径 (mm)	最高回転数 (r.p.m.)	粒度	梱包単位	箱サイズ (横×縦×奥行: mm)	納品
MED100	100	16(15)	13,000	#40~#120	1ユニット10ヶ入	102×102×22	即納
MED165	165	22	7,300		1ユニット1ヶ入	175×175×22	即納

*165φバックアップベース別売り



製品仕様は箱前面に記載。

