



ライフスタイルに合わせた3カラーのご提案

各シリーズ全て専用パッケージ仕様となっております。

受注生産品は多少納期がかかります。受注生産品の1ロット生産数・納期は、機種毎に異なります。弊社までお問い合わせください。



オリーブグリーンシリーズ

「幸せを呼ぶ木」とも言われているオリーブ

日々の生活に深みと落ち着きを与えてくれる「オリーブグリーンシリーズ」です。

2
メートル

マッキュロ

ふるさと納税返礼品【岐阜県瑞穂市】



MQ-2-OG
オープン価格

コンセント仕様
II×2

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流:12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.3kg
梱包 / 50台 発送単位 / 50台

H110×W115×D50

3
メートル

マッキュリイ **NEW**

MY-3-OG
オープン価格

コンセント仕様
II×2

自動巻



HHFF 1.25mm² × 2心(許容電流:10A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.4kg 梱包 / 12台 発送単位 / 12台
コードを全長引き出すと使用できる安全構造です。

H123×W123×D60

5
メートル

リーラー

ふるさと納税返礼品【岐阜県瑞穂市】



温度センサー内蔵

RL-5-OG
オープン価格

コンセント仕様
II×2

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流:12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.8kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台

H205×W140×D95

8
メートル

マックリール ふるさと納税返礼品【岐阜県瑞穂市】



温度センサー内蔵

MS-8-OG
オープン価格

コンセント仕様
II×2

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流:12A)
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 1.0kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台

H215×W187×D84



アイボリーシリーズ

象牙色という意味を持つアイボリー

優しさと温かみのある中にも凛とした気品を感じる「アイボリーシリーズ」です。

2
メートル

マッキュロ

MQ-2-IV
オープン価格

コンセント仕様
II×2



VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流:12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.3kg
梱包 / 50台 発送単位 / 50台

H110×W115×D50

3
メートル

マッキュリイ **NEW** **受注生産品**

MY-3-IV
オープン価格

コンセント仕様
II×2

自動巻



HHFF 1.25mm² × 2心(許容電流:10A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.4kg 梱包 / 12台 発送単位 / 12台
コードを全長引き出すと使用できる安全構造です。

H123×W123×D60

5
メートル

リーラー **受注生産品**

温度センサー内蔵

RL-5-IV
オープン価格

コンセント仕様
II×2



VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流:12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.8kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台

H205×W140×D95

8
メートル

マックリール **受注生産品**

温度センサー内蔵

MS-8-IV
オープン価格

コンセント仕様
II×2



VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流:12A)
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 1.0kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台

H215×W187×D84



BURGUNDY
SERIES

バーガンディーシリーズ

存在感のある深い色味のバーガンディー
華やかさと上品な印象を与えてくれる「バーガンディーシリーズ」です。

2
メートル



H110×W115×D50

MQ-2-BG
オープン価格

コンセント仕様
II×2

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流:12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.3kg
梱包 / 50台 発送単位 / 50台

3
メートル



自動巻

H123×W123×D60

MY-3-BG
オープン価格

コンセント仕様
II×2

HHFF 1.25mm² × 2心(許容電流:10A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.4kg 梱包 / 12台 発送単位 / 12台
コードを全長引き出すと使用できる安全構造です。

5
メートル



H205×W140×D95

温度センサー内蔵

RL-5-BG
オープン価格

コンセント仕様
II×2

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流:12A)
製品定格 / 125V・6A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 0.8kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台

8
メートル



H215×W187×D84

温度センサー内蔵

MS-8-BG
オープン価格

コンセント仕様
II×2

VCTFK 1.25mm² × 2心(許容電流:12A)
製品定格 / 125V・5A
コンセント定格 / 2P・15A・125V
質量 / 1.0kg
梱包 / 12台 発送単位 / 12台