



スピン ネジ込み部

・スピンの軸

※軸は1箱に1本付属。軸の長さは変更可能。
軸長40mm以外も製作可能(別売)



用途

バリ取り 前処理 サビ落とし 塗装 錆止め 錆止め 錆止め フレーシング

取付工具

電氣ドリル スピンドル 六角

ボルト

備考

・ホイールと軸が分離タイプ。(スピンドル)
・スピンドルは軸がネジ込み式になったもので、
工具のチャックに軸を取り付けたまま研
磨部の取り換えが可能です。

●スピン

型番	外径 (mm)	幅 (mm)	軸径 (mm)	軸長 (mm)	最高回転数 (r.p.m.)	粒度	梱包単位	箱サイズ (横×縦×奥行：mm)	納品
MS3015	30	15			20,000			80×27×140	
MS3025		25							
MS4015	40	15				#60	1ユニット5ヶ入		
MS4025		25					×		
MS5015	50	15	6	40	18,000	#400	20箱	125×27×195	受注生産
MS5025		25							
MS6015	60	15							
MS6025		25							
MS8015	80	15			15,000			170×25×250	
MS8025		25							



製品仕様は箱正面に記載。

40mmより長い軸の
ものも製作が可能です。
※ご相談下さい。粒
度が#400より細かい
ものはご相談下さい。