司シパクト酸船の音圧流染機











4 種類(0°, 15°, 25°, 40°) のノズルが標準装備。 ワンタッチで交換できます

MTH-1515MS **MTH-2015MS**



ポンプがオープン形状のため、 メンテナンス性が上がりました



耐久性の高い燃料電磁ポンプ



ステンレスヒートコイル (オプション)



型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ/min)	最高吐出温度 (°C)	動力	出力 (kW)	本体重量 (kg)	寸法 L x W x H (mm)
MTH-1515MS	15	15	140	3 相 200 V モーター	4.0	136	790 x 570 x 860
MTH-2015MS	20	15	140		5.5	149	

標準付属品

トリガーガン高圧ホース 10 m水道ホース 7 m4 種類の噴射ノズル



MTC-1515MT MTC-2015MT





4 種類 (0°, 15°, 25°, 40°) のノズルが標準装備。 ワンタッチで交換できます



シンプルな操作パネル どなたでも簡単に操作できます



強靭なパイプフレームを採用



ポンプがオープン形状のため、 メンテナンス性が上がりました

型式	吐出圧力 (MPa)	吐出水量 (ℓ /min)	動力	出力 (kW)	本体重量 (kg)	寸法 L x W x H (mm)	
MTC-1515MT	15	15	3 相 200 V	4.0	86	815 x 590 x	
MTC-2015MT	20	15	モーター	5.5	87	1042	

標準付属品

- ●トリガーガン
- 高圧ホース 10 m
- 水道ホース 7 m
- 4 種類の噴射ノズル





延長用高圧ホース (8m, 10m, 20m) 耐熱温度: 150°C



カプラ 延長ホース用



ショートガン



回転ノズル 耐圧: 25 ~ 40 MPa 耐熱温度: 70° C



超高圧回転ノズル 耐圧: 75 MPa 耐熱温度: 60°C



カプラ 回転ノズル接続用



水フィルター



フィルターエレメント



サーフェスクリーナー





回転ブラシ 上:ナイロン 下:馬毛



フォームランス タンク容量:1ℓ



サンドブラストセット ノズル付

パイプクリーニングセット (10m, 20m)



洗管ノズル



洗管ホース



その他スネークノズル・ 回転ノズルも取付可能です。



www.martec.co.jp

※本カタログの内容は 2023 年 4 月現在のものであり、仕様・色・装備は改良のため予告なく変更することがあります。 ※掲載仕様は使用状況等により異なります。

※本カタログに印刷された製品の色調は、印刷の都合より実際の製品と異なって見えることがあります。

マーテック株式会社 E-mail: info@martec.co.jp

本 社 〒 650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1 TEL. 078-302-0460 / FAX 078-302-1404 東京支店 〒 104-0052 東京都中央区月島 1-27-9第4いちかわビル TEL. 03-5546-1232 / FAX 03-5546-1238 名古屋支店 〒 455-0801 名古屋市港区小碓 2-126 TEL. 052-389-5300 / FAX 052-389-5301 神戸支店 〒 650-0046 神戸市中央区港島中町 5-1-1 TEL. 078-302-2370 / FAX 078-302-0446 福岡支店 〒 816-0912 福岡県大野城市御笠川 2-16-18 TEL. 092-513-3061 / FAX 092-513-3062 札幌営業所 〒 003-0871 札幌市白石区米里 1条 2 丁目 14番 12 TEL. 011-872-7161 / FAX 011-872-7170 仙台営業所 〒 984-0012 仙台市若林区六丁の目中町 30-24 TEL. 022-287-3140 / FAX 022-287-3144 北関東営業所 〒 370-0854 群馬県高崎市下之城町 532-4 TEL. 027-367-4611 / FAX 027-367-4615

販売代理店