

φ20/t9 (SS400) 穴あけ対応


<https://ogura-web.com>

2機種共に左右両側からの穴あけ位置
確認が容易な第四世代ストリッパー搭載

N9205WDS



第四世代ストリッパー搭載モデル



お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

株式会社 **オグラ**

E-mail: info@ogura-web.com URL: <https://ogura-web.com>

本社	〒243-0417	神奈川県海老名市本郷2661	TEL.046(238)1284	FAX.046(238)4188
札幌出張所	〒003-0807	札幌市白石区菊水7条4-2-1	TEL.011(837)5811	FAX.011(837)5812
仙台営業所	〒984-0824	仙台市若林区遠見塚東14-8	TEL.022(282)1055	FAX.022(282)1058
東京支店	〒144-0052	東京都大田区蒲田4-39-9	TEL.03(3734)8211	FAX.03(3734)8215
名古屋営業所	〒463-0025	名古屋市守山区元郷2-908	TEL.052(768)2477	FAX.052(799)2805
大阪支店	〒550-0023	大阪市西区千代崎2-3-7	TEL.06(6584)2091	FAX.06(6584)4051
高松出張所	〒761-0121	高松市牟礼町牟礼3096-3	TEL.087(845)3324	FAX.087(845)3325
福岡営業所	〒816-0921	福岡県大野城市仲畑2-9-36	TEL.092(573)3365	FAX.092(575)3272



FM513808 / ISO9001:2015

●このカタログに記載された仕様、外観などは予告なしに変更することがあります。

KM251107

Nseries N9205WDS

一般鋼材 t 9 mm、最大奥行 50 mm 対応で
耐久性を堅持し重量化を抑えた 18V 搭載パンチャー

特長 features

1. 待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態を実現。
2. モーター部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工に最適。
3. 右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。
4. 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※への加工が同じ刃物で可能。
5. 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。


※ 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。



仕様 specifications

モーター 直流マグネットモーター
質量 11.3kg (バッテリー含む)
本体外形寸法 424(L)×129(W)×325(H)mm (グリップ含む)
最大奥行 50mm
穴形状 丸穴 / 長穴
最大穴あけ能力 (穴径 / 板厚) 一般鋼材 (SS400相当品) φ20/t9
ステンレス鋼材 (SUS304) φ20/t6
標準付属品 ポンチφ14mm (本体セット)、ダイスSB14 (本体セット)、商品ケース、スパナ (8×10)
ナット締付棒、六角棒レンチ (3・4)、充電器 DC18RF、バッテリー BL1860B
オプション ワークスタンド

■ アゴ部分寸法図



■ 丸穴ポンチ・ダイス対応板厚

【単位 mm】

丸穴ポンチ	丸穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
6	SB6	t2~t4		t3~t4
6.5	SB6.5	t2~t6		t3~t4
8	SB8	t2~t6		t3~t4
8.5	SB8.5	t2~t6		t3~t4
10	SB10	t2~t6	t8	t3~t4
11	SB11	t2~t9	t8	t3~t6
12	SB12	t2~t9	t8	t3~t6
13	SB13	t2~t9	t8	t3~t6
14	SB14	t2~t9	t8	t3~t6
15	SB15	t2~t9	t8	t3~t6
16	SB16	t2~t9	t8	t3~t6
18	SB18	t2~t9	t8	t3~t6
19	SB19	t2~t9	t8	t3~t6
20	SB20	t2~t9	t8	t3~t6

■ 長穴ポンチ・ダイス対応板厚

【単位 mm】

長穴ポンチ	長穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
6.5×10	6.5×10B	t2~t6		t3~t4
6.5×13	6.5×13B	t2~t6		t3~t4
8.5×13	8.5×13B	t2~t6		t3~t4
8.5×17	8.5×17B	t2~t6		t3~t4
9×13.5	9×13.5B	t2~t6		t3~t4
9×18	9×18B	t2~t6		t3~t4
10×15	10×15B	t2~t8	t8	t3~t6
10×20	10×20B	t2~t8	t8	t3~t6
11×16.5	11×16.5B	t2~t9	t8	t3~t6
12×18	12×18B	t2~t9	t8	t3~t6
13×19.5	13×19.5B	t2~t9	t8	t3~t6
14×21	14×21B	t2~t9	t8	t3~t6
15×21	15×21B	t2~t9	t8	t3~t6

■ 軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチ

【単位 mm】

丸穴ポンチ	丸穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
12X	SB12	t2~t10	t10	t3~t6
13X	SB13	t2~t10	t10	t3~t6
14X	SB14	t2~t10	t10	t3~t6
15X	SB15	t2~t10	t10	t3~t6
16X	SB16	t2~t10	t10	t3~t6
18X	SB18	t2~t10	t10	t3~t6
19X	SB19	t2~t10	t10	t3~t6

■ 縦用長穴ポンチ・ダイス対応板厚

【単位 mm】

縦用 長穴ポンチ	縦用 長穴ダイス	一般鋼材 (SS400)	溝形鋼 (傾斜面)	ステンレス材 (SUS304)
TN12×20	TN12×20B	t2~t9	t8	t3~t6
TN14×20	TN14×20B	t2~t9	t8	t3~t6

■ 加工材料と寸法

【単位 mm】


※ t10はXポンチ使用

フラットバー




最大100×t9
最大100×t10
(センターへの穴あけ)

アングル




最小40×40
最大75×75×t9
80×80×t6
100×100×t10

溝形鋼 (側面)



最小75×40×t7
最大125×65×t8
150×75×t10

H形鋼



最小100×100×t8
最大300×150×t9
150×150×t10

バッテリー、充電機付きのセット品仕様

18Vバッテリー仕様マグネットモーター搭載モデル
(充電器 DC18RF、バッテリー BL1860B 付属)



標準価格 ¥320,000 (税別)