

製品仕様書

製品名 エアーホースリール 型 式 NALM-R155

主な構成部品と仕様

ホース	種 類	エアーホース	
	材 質	編糸補強2Sラバー	
	寸 法	二次側	内径φ12.7×外径φ24×15m
	常用圧力(20℃)	1.0MPa(10kgf/cm ²)以下	

ジョイント	二次側ホース先端／R1/2ナットジョイント		
	一次側用／Rc1/2 エルボ		

円盤・ドラム	円 盤 外 径	φ420
	ド ラ ム 幅	175mm

主 材 質	円 盤	鋼製 薄グレー塗装
	フ レ ー ム	鋼製 薄グレー塗装
	ガ イ ド ア ー ム	鋼製 濃グレー塗装
	台 座	鋼製

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内 箱 (1 個 入)	寸 法	縦350mm×横445mm×高さ510mm
	質 量	28kg

出荷時検査

	検査項目	検査方式	検査方法	合否判定基準
1	エアー漏れ検査	全数検査	専用機器	エアー圧力0.8MPa(8kgf/cm ²) 1分間にてエアー漏れの無いこと
2	巻き取り検査	全数検査	専用機器	巻き取り状態に異常の無いこと ストッパーロック状態に異常の無いこと
3	外観検査	全数検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等の無いこと 2. 表示事項に誤りの無いこと

その他

本 体 質 量	26.1kg
J A N コ ー ド	49-30510-10113-2
・取付用台座付 ・ドラム固定用安全ロック付	