

製品仕様書

HATAYA

製品名 ケーブルリール(200V型) 型 式 NCLC-PN202M

使 用 電 圧	AC250V
使 用 (合 計) 電 流	17A(黄色マークまで引き出した時)

主な構成部品と仕様

電 線 (1 次 側)	電気用品表示	 JET 取得済品
	種 類	2PNCTケーブル
	適 用 サ イ ズ	4C×2.0mm ²
	条 長	1.7m
電 線 (2 次 側)	電気用品表示	 JET 取得済品
	種 類	2PNCTケーブル
	適 用 サ イ ズ	4C×2.0mm ²
	条 長	20m

円 盤 ・ ド ラ ム	円 盤 外 径	φ420
	ド ラ ム 幅	135mm

主 材 質	円 盤	鋼製 薄グレー塗装
	フ レ ー ム	鋼製 濃グレー塗装
	ガ イ ド ア ー ム	鋼製 濃グレー塗装
	台 座	鋼製

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内 箱 (1 個 入)	寸 法	縦350mm×横445mm×高さ510mm
	質 量	29kg

製品仕様書

製品名 ケーブルリール(200V型) 型 式 NCLC-PN202M

出荷時検査

	検査項目	検査方式	検査方法	合否判定基準
1	導通検査	全数検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベル・ブザー・表示灯等を用い、ケーブル端末での導通の有無を2秒間通電して調べた時、導通がなければならない
2	絶縁耐圧試験	全数検査	専用機器	充電部と非充電部間に1800Vの交流電圧を1秒間加え、これに耐えること
3	巻き取り検査	全数検査	専用機器	巻き取り状態に異常のないこと
4	外観検査	全数検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと

その他

本 体 質 量	27.7kg
J A N コ ー ド	49-30510-10124-8
・屋外用防雨型 ・取付用台座付 ・ドラム固定用安全ロック付	