

製品仕様書

製品名 ガスホースリール 型 式 NGLM-R153

主な構成部品と仕様

ホ ー ス	種 類	ガス溶断用小口径ツインホース(青／酸素 赤／アセチレン)	
	材 質	スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製	
	寸 法	二次側	内径φ7.1×外径φ14.1×15m(酸素・アセチレン)
	常 用 圧 力	酸素／1.0MPa(10kgf/cm ²)以下	
		アセチレン／0.2MPa(2kgf/cm ²)以下	

吹 管 取 付 金 具	酸素／右ネジクイックジョイント(M16×P1.5) 逆火防止器付		
	アセチレン／左ネジクイックジョイント(M16×P1.5) 逆火防止器付		

一 次 側 取 付 金 具	酸素／オス右ネジニップル(M16×P1.5)		
	アセチレン／オス左ネジニップル(M16×P1.5)		

円 盤 ・ ド ラ ム	円 盤 外 径	φ420
	ド ラ ム 幅	175mm

逆 火 防 止 器	逆止弁作動圧力／0.0015MPa(0.015kgf/cm ²)
-----------	--

主 材 質	円 盤	鋼製 薄グレー塗装
	フ レ ー ム	鋼製 薄グレー塗装
	ガ イ ド ア ー ム	鋼製 濃グレー塗装
	台 座	鋼製

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内 箱 (1 個 入)	寸 法	縦395mm×横440mm×高さ510mm
	質 量	27kg

製品仕様書

製品名 ガスホースリール 型 式 NGLM-R153

出荷時検査

	検査項目	検査方式	検査方法	合否判定基準
1	エアー漏れ検査	全数検査	専用機器	エアー圧力3分間にてエアー漏れの無いこと (酸素側／500KPa・アセチレン側／50KPa)
2	巻き取り検査	全数検査	専用機器	巻き取り状態に異常の無いこと ストッパーロック状態に異常の無いこと
3	外観検査	全数検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等の無いこと 2. 表示事項に誤りの無いこと

その他

本 体 質 量	25.3kg
J A N コ ー ド	49-30510-10129-3
・取付用台座付 ・ドラム固定用安全ロック付	