

New

アルミ

運搬車シリーズ



鉄不使用、食品・医薬品・化粧品の **三品業界** に！

鉄フリーだから
「錆びにくい」
「清潔」
「軽量」



YODONO

New

アルミ 運搬車シリーズ



アルミ2輪キャリー

仕様環境に合わせた車輪をラインナップ！
鉄フリーモデルは完全に鉄不使用！クリーンな環境に！



仕様	
外寸(mm)	W545XD420XH1180
すくい面サイズ(mm)	W350XD200
積載荷重	均等荷重80kg
製品重量	右記
本体材質	アルミ

	NO.44CL	NO.44AL	NO.44R	NO.44PNU	NO.44PN
鉄フリー	対応機種	×	×	対応機種	対応機種
悪路・段差	◎	◎	○	△	○
耐薬品・耐油	△	△	△	◎	△
軽さ	△	△	△	◎	○
重量(約)	6.5kg	6.5kg	6.2kg	5.4kg	5.6kg



型式:NO.44CL(鉄フリー)
ノーパンクタイヤ
SUSベアリング仕様

型式:NO.44AL
ノーパンクタイヤ仕様
※ベアリング、ボルト類は
スチールになります。

型式:NO.44R
プレス車輪仕様
※ホイール、ベアリング、
ボルト類はスチールになり
ます。

型式:NO.44PNUsus(鉄フリー)
樹脂ホイール、ウレタン車輪仕様
※ステンレスベアリング入り

型式:NO.44PNsus(鉄フリー)
樹脂ホイール、ゴム車輪仕様
※ステンレスベアリング入り

型式:NO.44PNU
樹脂ホイール、ウレタン車輪仕様
※ベアリング、ボルト類は鉄製

型式:NO.44PN
樹脂ホイール、ゴム車輪仕様
※ベアリング、ボルト類は鉄製

アルミー輪車

樹脂ホイール仕様は鉄フリーかつ更に軽量に！
環境に合わせたタイヤをラインナップ！

アルミ2才輪車

- ・NO.560A-CL 樹脂ホイール、樹脂ブッシュ仕様 (鉄フリー)
- ・NO.560A-CLB 樹脂ホイール、鉄ベアリング仕様
- ・NO.560A-AR 空気入りタイヤ仕様
- ・NO.560A-AL ノーパンクタイヤ仕様
- ※CL/CLBはEVA樹脂製エアレスタイヤ

アルミ3才輪車

- ・NO.550A-CL 樹脂ホイール、樹脂ブッシュ仕様 (鉄フリー)
- ・NO.550A-CLB 樹脂ホイール、鉄ベアリング仕様
- ・NO.550A-AR 空気入りタイヤ仕様
- ・NO.550A-AL ノーパンクタイヤ仕様
- ※CL/CLBはEVA樹脂製エアレスタイヤ



NO.560A-CL

仕様			
最大積載	50kg		
積載容量	36L		
車体寸法(mm)	L1380XW685XH495		
積載面寸法(mm)	長さ780X巾660X深さ160		
製品重量	CL/CLB	AR	AL
	6.7kg	7.0kg	7.8kg



NO.550A-CL

仕様			
最大積載	50kg		
積載容量	54L		
車体寸法(mm)	L1260XW530XH585		
積載面寸法(mm)	長さ780X巾460X深さ270		
製品重量	CL/CLB	AR	AL
	6.4kg	6.7kg	7.5kg



株式会社



販売店

〒573-0023

大阪府大阪市東成区玉津1-1-33

Tel:06-6972-3737 / Fax:06-6974-2626

Mail:yodono@yodono.com

https://yodono.com/

