

■ラージフランジブラインドリベット

ボディ	アルミニウム (A5154)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

NSA-LF			丸頭 (ラージフランジ)			
適応ノーズピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
4.0	4.1 ∩ 4.2	3.2~6.4	NSA54LFMP	30	600	096881
		4.8~8.0	NSA55LFMP	30	600	096775
		6.4~9.5	NSA56LFMP	25	600	096812
		9.5~12.7	NSA58LFMP	25	600	096850
4.8	4.9 ∩ 5.0	1.6~3.2	NSA62LFMP	15	600	096898
		1.6~4.8	NSA63LFMP	15	600	096782
		3.2~6.4	NSA64LFMP	15	600	096829
		4.8~8.0	NSA65LFMP	12	600	096867
		6.4~9.5	NSA66LFMP	12	600	096904
		9.5~12.7	NSA68LFMP	12	600	096799
		12.7~15.9	NSA610LFMP	12	600	096836
		15.9~19.1	NSA612LFMP	8	600	096874
		19.1~22.3	NSA614LFMP	8	600	096911
		22.3~25.4	NSA616LFMP	8	600	096928

■APリベット (広範囲)

ボディ	アルミニウム (A5052)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

AP			丸頭			
適応ノーズピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
3.2	3.4 ∩ 3.5	1.0~4.8	AP43MP	70	600	097482
		4.8~8.0	AP45MP	70	600	097529
4.0	4.2 ∩ 4.3	1.2~6.4	AP54MP	60	600	097413
4.8	5.0 ∩ 5.1	1.6~6.4	AP64MP	35	600	097451
		6.4~12.7	AP68MP	25	600	097499

■カラーブラインドリベット

ボディ	アルミニウム (A5154)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

CNSA				丸頭			
カラー	適応ノーズピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番 コード	入 数 (本)	参考 価格 (円)	JANコード (4963202-)
ブロンズ	3.2	3.3	1.0~3.2	CNSA42BRMP	65	600	097642
		∩	1.6~4.8	CNSA43BRMP	65	600	097680
		3.4	3.2~6.4	CNSA44BRMP	60	600	097574
	4.0	4.1	1.2~3.2	CNSA52BRMP	55	600	097611
		∩	1.6~4.8	CNSA53BRMP	50	600	097659
		4.2	3.2~6.4	CNSA54BRMP	50	600	097697
ホワイト	3.2	3.3	1.0~3.2	CNSA42WMP	65	600	097581
		∩	1.6~4.8	CNSA43WMP	65	600	097628
		3.4	3.2~6.4	CNSA44WMP	60	600	097666
	4.0	4.1	1.2~3.2	CNSA52WMP	55	600	097703
		∩	1.6~4.8	CNSA53WMP	50	600	097598
		4.2	3.2~6.4	CNSA54WMP	50	600	097635
ブラック	3.2	3.3	1.0~3.2	CNSA42BMP	65	600	097673
		∩	1.6~4.8	CNSA43BMP	65	600	097710
		3.4	3.2~6.4	CNSA44BMP	60	600	097727
	4.0	4.1	1.2~3.2	CNSA52BMP	55	600	097758
		∩	1.6~4.8	CNSA53BMP	50	600	097772
		4.2	3.2~6.4	CNSA54BMP	50	600	097796

■ブラインドリベット (シールドタイプ)

ボディ	アルミニウム (A5056)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

NSA-C			丸頭 (シールドタイプ)			
適応ノーズピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
4.0	4.1 ∩ 4.2	1.2~3.2	NSA52CMP	35	700	097536
		1.6~4.8	NSA53CMP	30	700	097420
		3.2~6.4	NSA54CMP	30	700	097468
		4.8~8.0	NSA55CMP	25	700	097505
4.8	4.9 ∩ 5.0	6.4~9.5	NSA56CMP	25	700	097543
		1.6~3.2	NSA62CMP	30	700	097437
		1.6~4.8	NSA63CMP	30	700	097475
		3.2~6.4	NSA64CMP	30	700	097512
		4.8~8.0	NSA65CMP	25	700	097550
		6.4~9.5	NSA66CMP	25	700	097567
		9.5~12.7	NSA68CMP	15	700	097604

■Sボルト (高強度)

ボディ	スチール (炭素鋼)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

SNS				丸頭／皿頭			
タイプ	適応ノーズピース (φmm)	下穴径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN～MAX (mm)	品番コード	入数 (本)	参考価格 (円)	JANコード (4963202-)
丸頭	4.8	4.9 ∩ 5.0	1.7～6.9	SNS48069MP	18	1,500	097734
			1.7～11.0	SNS48110MP	18	1,500	097765
	6.4	6.6 ∩ 7.0	2.1～9.5	SNS64095MP	15	1,500	097789
			2.1～15.9	SNS64159MP	10	1,500	097802
			3.2～12.0	SNS64120KP	15	1,500	097741
皿頭							



BLIND RIVETS
ECOPAC

ブラインドリベット ECOパック



NEW
パッケージ
新登場

MADE IN
JAPAN

ECOLOGY (リユース)

繰り返し使える
樹脂ケース入り

ECONOMY (経済的)

お求めやすい少量パック

KEEP (保管)

●丈夫な樹脂ケース入りで
保管にぴったり!

SELECT (選択)

●材質・サイズ共に
ラインアップを大幅増!
●ラベルカラーで材質がわかる!
●材質ごとに価格を統一している
のでお求めやすい!

空になったケースは、部品入れ・小物入れ
など別の用途に再利用できます。

必要な時に必要な数だけお求めいただけ
ます。

モノづくりのプロに応え モノづくりの愉しさを育む

株式会社 ロブテックス

〒579-8053 東大阪市四条町12-8
コールセンター TEL(072)980-1111 FAX(072)980-1166
ホームページ <http://www.lobtex.co.jp/>



■ブラインドリベット(丸頭)

BLIND RIVETS
ECOPAC

NSA52MP

BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭

65本入

適正ノズル径
4.0mm

ボディ	アルミニウム (A5154)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

NSA			丸頭			
適正ノズル径 (φmm)	下 穴 径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品 番 コ ー ド	入 数 (本)	参 考 価 格 (円)	JAN コ ー ド (4963202-)
2.4	2.5 ∩ 2.6	1.0~3.2	NSA32MP	80	600	095808
		1.6~4.8	NSA33MP	80	600	095846
		3.2~6.4	NSA34MP	80	600	095884
3.2	3.3 ∩ 3.4	1.0~1.6	NSA41MP	80	600	095921
		1.0~3.2	NSA42MP	80	600	095815
		1.6~4.8	NSA43MP	80	600	095853
		3.2~6.4	NSA44MP	80	600	095891
		4.8~8.0	NSA45MP	75	600	095938
		6.4~9.5	NSA46MP	65	600	095822
		9.5~12.7	NSA48MP	55	600	095860
		12.7~15.9	NSA410MP	30	600	095907
		15.9~19.1	NSA412MP	30	600	095945
4.0	4.1 ∩ 4.2	1.2~3.2	NSA52MP	65	600	095839
		1.6~4.8	NSA53MP	60	600	095877
		3.2~6.4	NSA54MP	60	600	095914
		4.8~8.0	NSA55MP	50	600	095952
		6.4~9.5	NSA56MP	45	600	095969
		9.5~12.7	NSA58MP	45	600	097819
		12.7~15.9	NSA510MP	25	600	096041
		15.9~19.1	NSA512MP	25	600	096089
4.8	4.9 ∩ 5.0	1.6~3.2	NSA62MP	35	600	095976
		1.6~4.8	NSA63MP	35	600	096010
		3.2~6.4	NSA64MP	35	600	096058
		4.8~8.0	NSA65MP	35	600	096096
		6.4~9.5	NSA66MP	30	600	095983
		9.5~12.7	NSA68MP	25	600	096027
		12.7~15.9	NSA610MP	25	600	096065
		15.9~19.1	NSA612MP	20	600	096102
		19.1~22.3	NSA614MP	12	600	095990
		22.3~25.4	NSA616MP	12	600	096034

BLIND RIVETS
ECOPAC

NA52MP

BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭

35本入

適正ノズル径
4.0mm

ボディ	アルミニウム (A5052)
マンドレル	アルミニウム (A2017)

NA			丸頭			
適正ノズル径 (φmm)	下 穴 径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品 番 コ ー ド	入 数 (本)	参 考 価 格 (円)	JAN コ ー ド (4963202-)
2.4	2.5 ∩ 2.6	1.0~3.2	NA32MP	50	600	097178
		1.6~4.8	NA33MP	50	600	097215
		3.2~6.4	NA34MP	50	600	097109
3.2	3.3 ∩ 3.4	1.0~1.6	NA41MP	50	600	097147
		1.0~3.2	NA42MP	50	600	097185
		1.6~4.8	NA43MP	45	600	097222
		3.2~6.4	NA44MP	45	600	097116
		4.8~8.0	NA45MP	45	600	097154
		6.4~9.5	NA46MP	40	600	097192
		9.5~12.7	NA48MP	35	600	097239
		12.7~15.9	NA410MP	20	600	097246
		15.9~19.1	NA412MP	20	600	097284
4.0	4.1 ∩ 4.2	1.2~3.2	NA52MP	35	600	097321
		1.6~4.8	NA53MP	30	600	097369
		3.2~6.4	NA54MP	30	600	097253
		4.8~8.0	NA55MP	30	600	097291
		6.4~9.5	NA56MP	30	600	097338
		9.5~12.7	NA58MP	25	600	097376
		12.7~15.9	NA510MP	15	600	097260
		15.9~19.1	NA512MP	15	600	097307
4.8	4.9 ∩ 5.0	1.6~3.2	NA62MP	20	600	097345
		1.6~4.8	NA63MP	20	600	097383
		3.2~6.4	NA64MP	20	600	097277
		4.8~8.0	NA65MP	20	600	097314
		6.4~9.5	NA66MP	20	600	097352
		9.5~12.7	NA68MP	20	600	097390
		12.7~15.9	NA610MP	15	600	097406
		15.9~19.1	NA612MP	15	600	097444

BLIND RIVETS
ECOPAC

NST52MP

BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭

30本入

適正ノズル径
4.0mm

ボディ	ステンレス (SUS305)
マンドレル	ステンレス (SUS304相当)

NST			丸頭			
適正ノズル径 (φmm)	下 穴 径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品 番 コ ー ド	入 数 (本)	参 考 価 格 (円)	JAN コ ー ド (4963202-)
2.4	2.5 ∩ 2.6	1.0~3.2	NST32MP	50	1,200	096478
		3.2~6.4	NST34MP	50	1,200	096515
		1.0~1.6	NST41MP	45	1,200	096553
3.2	3.3 ∩ 3.4	1.0~3.2	NST42MP	45	1,200	096591
		1.6~4.8	NST43MP	40	1,200	096607
		3.2~6.4	NST44MP	40	1,200	096645
		4.8~8.0	NST45MP	35	1,200	096683
		6.4~9.5	NST46MP	30	1,200	096720
		9.5~12.7	NST48MP	30	1,200	096614
		1.2~3.2	NST52MP	30	1,200	096652
		1.6~4.8	NST53MP	30	1,200	096690
		3.2~6.4	NST54MP	25	1,200	096737
4.0	4.1 ∩ 4.2	4.8~8.0	NST55MP	25	1,200	096621
		6.4~9.5	NST56MP	25	1,200	097826
		9.5~12.7	NST58MP	20	1,200	096706
		1.6~3.2	NST62MP	20	1,200	096744
		1.6~4.8	NST63MP	15	1,200	096638
		3.2~6.4	NST64MP	15	1,200	096676
		4.8~8.0	NST65MP	15	1,200	096713
		6.4~9.5	NST66MP	15	1,200	096751
		9.5~12.7	NST68MP	12	1,200	096768
4.8	4.9 ∩ 5.0	12.7~15.9	NST610MP	12	1,200	096805
		15.9~19.1	NST612MP	12	1,200	096843

●小箱入数10個

●パックサイズ
W65mm × H22mm × D92mm

BLIND RIVETS
ECOPAC

NSS52MP

BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭

35本入

適正ノズル径
4.0mm

ボディ	ステンレス (SUS305)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

NSS			丸頭			
適正ノズル径 (φmm)	下 穴 径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品 番 コ ー ド	入 数 (本)	参 考 価 格 (円)	JAN コ ー ド (4963202-)
2.4	2.5 ∩ 2.6	1.0~3.2	NSS32MP	50	1,000	096331
		3.2~6.4	NSS34MP	50	1,000	096379
		1.0~1.6	NSS41MP	50	1,000	096416
3.2	3.3 ∩ 3.4	1.0~3.2	NSS42MP	50	1,000	096300
		1.6~4.8	NSS43MP	45	1,000	096348
		3.2~6.4	NSS44MP	40	1,000	096386
		4.8~8.0	NSS45MP	30	1,000	096423
		6.4~9.5	NSS46MP	30	1,000	096317
		9.5~12.7	NSS48MP	25	1,000	096355
		1.2~3.2	NSS52MP	35	1,000	096393
		1.6~4.8	NSS53MP	30	1,000	096430
		3.2~6.4	NSS54MP	30	1,000	096447
4.0	4.1 ∩ 4.2	4.8~8.0	NSS55MP	25	1,000	096485
		6.4~9.5	NSS56MP	25	1,000	096522
		9.5~12.7	NSS58MP	20	1,000	096560
		1.6~3.2	NSS62MP	15	1,000	096454
		1.6~4.8	NSS63MP	15	1,000	096492
		3.2~6.4	NSS64MP	15	1,000	096539
		4.8~8.0	NSS65MP	15	1,000	096577
		6.4~9.5	NSS66MP	12	1,000	096461
		9.5~12.7	NSS68MP	12	1,000	096508
4.8	4.9 ∩ 5.0	12.7~15.9	NSS610MP	12	1,000	096546
		15.9~19.1	NSS612MP	12	1,000	096584

⚠ 安全にご使用いただくために

●ブラインドリベットSボルトをご使用される際は、適正かしめ板厚・下穴径は、当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。

●ご使用前に包装材に記載している安全上のご注意をお読みください。

●このカタログの記載事項は予告なく変更する場合があります。

●参考価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。

●カタログ表示の寸法は標準値です。

BLIND RIVETS
ECOPAC

NS52MP

BLIND RIVETS
ブラインドリベット
丸頭

45本入

適正ノズル径
4.0mm

ボディ	スチール (炭素鋼)
マンドレル	スチール (炭素鋼)

NS			丸頭			
適正ノズル径 (φmm)	下 穴 径 (φmm)	適正 かしめ板厚 MIN~MAX (mm)	品 番 コ ー ド	入 数 (本)	参 考 価 格 (円)	JAN コ ー ド (4963202-)
2.4	2.5 ∩ 2.6	1.0~3.2	NS32MP	65	600	096072
		3.2~6.4	NS34MP	65	600	096119
		1.0~1.6	NS41MP	65	600	096126
3.2	3.3 ∩ 3.4	1.0~3.2	NS42MP	65	600	096164
		1.6~4.8	NS43MP	65	600	096201
		3.2~6.4	NS44MP	60	600	096249
		4.8~8.0	NS45MP	55	600	096133
		6.4~9.5	NS46MP	50	600	096171
		9.5~12.7	NS48MP	45	600	096218
		1.2~3.2	NS52MP	45	600	096256
		1.6~4.8	NS53MP	45	600	096140
		3.2~6.4	NS54MP	45	600	096188
4.0	4.1 ∩ 4.2	4.8~8.0	NS55MP	40	600	096225
		6.4~9.5	NS56MP	40	600	096263
		9.5~12.7	NS58MP	35	600	096157
		1.6~3.2	NS62MP	35	600	096195
		1.6~4.8	NS63MP	35	600	096232
		3.2~6.4	NS64MP	35	600	096270
		4.8~8.0	NS65MP	30	600	096287
		6.4~9.5	NS66MP	30	600	096324
		9.5~12.7	NS68MP	25	600	096362
4.8	4.9 ∩ 5.0	12.7~15.9	NS610MP	25	600	096409
		15.9~19.1	NS612MP	20	600	096294

材質

品番	ボディ	マンドレル	ラベルカラー
NSA	アルミニウム	スチール	
NA	アルミニウム	アルミニウム	
NST	ステンレス	ステンレス	
NSS	ステンレス	スチール	
NS	スチール	スチール	

種類


ブラインドリベット(丸頭) NSA/NA/NST/NSS/NS

標準的な形状で、ワークに合わせて選べる5種類の材質の組み合わせをラインアップ。サイズも豊富に取り揃えており、様々なニーズに対応いたします。



ラージフランジブラインドリベット NSA-LF

大きなツバ径がプラスチック、FRP、木材など各種軟質ワークに最適です。



APリベット(広範囲) AP

適正かしめ板厚の範囲が広く、1サイズで広範囲に対応できます。また、気密性にも優れ、軟質ワークにも適しています。

