

PE6208AVA

1U筐体分離タイプ 8アウトレットeco PDU

PE6208AVAは、インテリジェントPDUにエネルギー管理機能を付加した、1Uサイズの8アウトレットeco PDUです。筐体は、フロント部分とリア部分が分離可能なデザインを採用しており、奥行きが様々な19インチAVラックへ各種AV機器と共に柔軟にマウントすることができます。LAN経由で接続デバイスの遠隔電源制御ができるほか、ローカル側でもフロントパネルのプッシュボタンにて電源制御が行えます。電源投入シーケンス機能により、安全かつ確実にプロ用AV機器の電源を投入することができます。さらにATENのコントロールシステムと、TELNETまたはシリアル接続をして簡単に設定ができるので、複雑なプログラミングの知識が無くても、各種プロ用AV機器を統合し、制御することができます。


本製品は、データセンター向けのエネルギーソリューションとして使用することもできます。ATENのeco PDUおよびエネルギー管理ソフトウェア「eco Sensor」と併用することで、データセンターにおける使用電力のリアルタイムな監視・計測・分析を行い、使用電力量やPUE、RCIおよびRTIのISO50001に準拠したレポートを作成することができます。管理者はこれらのレポートを元に、このソフトウェアから提示されたアクションを実行することによって、限りあるエネルギーを最大限に活用してデータセンターを運用することができます。

本製品の電源プラグはNEMAタイプ(NEMA 5-20R)を8アウトレット搭載、入力電流は20A、入力電源は100Vで、環境監視はバンク単位で行います。



リア

構成図



特 長

接続

- ・ フロント部分とリア部分が分離可能なので、様々な奥行き19インチラックへ柔軟にマウントでき、配線が容易に
- ・ 製品内蔵10/100 Mbit Ethernetポートを使ったリモート電源制御
- ・ ネットワークインターフェース - TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、ARP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、SNMP V1/V2/V3、Telnet
- ・ 2段階のユーザーレベル、IP/MACフィルター、128 bit SSL、RADIUS対応
- ・ 各種ブラウザに対応 (IE、Firefox、Chrome、Safari)
- ・ ATENコントロールシステムと併用可能
- ・ RS-232対応
- ・ アウトレットの形状 - NEMA 5-20R

計測

- ・ バンクレベルでの電源計測に対応、計測精度1%
- ・ 環境センサー対応 - 外付の温度/温湿度センサーにより、ラック内の温度や湿度をモニタリング可能

アウトレット切替操作

- ・ リモートやローカルで個々のアウトレットやグループ化したアウトレットの電源制御(ON、OFF、切断後再投入)が可能
- ・ 遠隔電源投入方法 - Wake on LAN、System After AC Back、Kill the Power
- ・ 正しい順序で機器に電源を投入するために、各アウトレットに対して電源投入シーケンスと遅延時間の設定が可能
- ・ POP機能 (自動負荷防御機能) 搭載 - 接続した機器の負荷があらかじめ設定した接続機器の合計電流の上限 (POP値) を超えた場合に、最後に機器を接続したアウトレットのみをブロックすることで、AV機器やサーバーを保護
- ・ フロントパネルのプッシュボタンで、個々のアウトレットの電源ON/OFFが可能

エネルギー管理ソフトウェア「eco Sensor」

- ・ 同一イントラネット内に設置されたすべてのPEデバイスを自動検出
- ・ 電力をリモートからリアルタイムで測定・監視
- ・ 環境センサーを使ってリモートからリアルタイムでモニタリング
- ・ すべてのPEデバイスの位置表示と監視が可能
- ・ しきい値超過時にはSMTPやSyslogで警告通知
- ・ 電力分析レポート機能

* eco SensorはNRGenceシリーズeco PDU用に開発され、PEシリーズの全製品に同梱されているエネルギー管理ソフトウェアです。

インレット・アウトレット一覧表

型 番	入 力		出 力					監視単位
			アウトレット		定格出力			
	定格入力	入力用ケーブル (プラグ側)	形状	個数	ポート別	バンク別	全ポート合計	
PE6208 AVA	AC100～120V；50-60Hz、20A	 NEMA L5-20P  NEMA 5-20P	 NEMA 5-20R	8	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)	20A (最大) / 16A (ULディレーティング)	バンク

オプション品

環境センサー

型 番	説 明
EA1140	温度センサー
EA1240	湿度・温度センサー
EA1340	差圧・温度センサー

ケーブル抜け防止製品


型 番	説 明
2X-EA07	ケーブル抜け防止ホルダー (10個/袋)
2X-EA08	ケーブル抜け防止ホルダー取付工具 (4個/袋)
2X-EA10	IEC 60320 C14 抜け止めコネクタ (10個 / 袋)

- ・ ケーブル抜け防止ホルダーの取り付け方



2X-EA07

- ・ 抜け止めコネクタの取り付け方



2X-EA10



仕 様

機能	PE6208AVA
電気仕様	
定格入力電圧	AC100～120V
最大入力電流	20 A (最大) / 16 A (ULディレーティング)
入力周波数	50～60Hz
インレットタイプ	入力用電源ケーブル (プラグ側) NEMA L5-20P NEMA 5-20P
電源入力	2400 VA (最大) / 1920 VA (ULディレーティング)
アウトレットタイプ	NEMA 5-20R×8
定格出力電圧	AC 100～120 V
最大出力電流 (アウトレット)	NEMA 5-20R: 20 A (最大) / 16 A (ULディレーティング)
最大出力電流 (バンク)	20 A (最大) / 16 A (ULディレーティング)
最大出力電流 (合計)	20 A (最大) / 16 A (ULディレーティング)
アウトレット切替	対応
環境センサーポート	2
計測	バンクレベルの電流、電圧、VA、PFおよびKWhモニタリング
計測精度	電圧: AC 100～250 V ±1% 電力: 100 W～最大許容範囲電力 ±2% 電流: 0.1～1A ±0.1A、1～20A ±1%
コネクター	
センサー	RJ-11×2
RS-232	DB-9×1
LANポート	RJ-45×1
スイッチ	
リセット ボタン	フロント側: ピンホール型スイッチ×1、リア側: ピンホール型スイッチ×1
電源	ロッカースイッチ×1
ケース	
ケース材料	メタル
サイズ (W×D×H)	432.4×267.2×44.0 mm
重量	3.76 kg
電源ケーブル長	3 m
動作環境	
温度 (動作/保管)	0～50 °C / -20～60 °C
湿度 (動作&保管)	0～80% RH、結露なきこと
規格準拠	
EMC認証	FCC、J55032
安全性検証	PSE
同梱品	電源ケーブル×1、RJ-45ケーブル×1、ケーブル抜け防止ホルダー (10個入) ×1 フットパッドセット×1、ラックマウントキット×1、クイックスタートガイド×1



ATENジャパン株式会社

東京本社
〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-8-4 ATEN ビル
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810 E-mail: sales@atenjapan.jp
ATEN ジャパンのホームページ: www.aten.com/jp/ja/

東京支社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町 2-11-1
明治安田損害保険ビル 1 階
TEL: 03-5615-5810 FAX: 03-3891-3810

大阪支社
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町 3-1-9
淡路町ダイビル 3 階
TEL: 06-6229-5810 FAX: 06-6229-8810

* 製品仕様・外観は予告なく変更される場合があります
00002018008022