

製品仕様書

製品名 RG作業灯 型 式 RG-210K

電 気 用 品 表 示	Ⓐ適合品
構 造	屋外用防雨型
定 格 / 消 費 電 力	110V／180W
光 源	リフレクターランプ
全光束／発光効率	2,300Lm(ルーメン) / 12.7Lm/w
本 体 質 量	2.2kg
J A N コ ー ド	49-30510-41225-2

主な構成部品と仕様

電 線	電気用品表示	Ⓐ JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)
	適 用 サ イ ズ	3C×0.75mm ²
	条 長	10m ※本体収納長を含む

プ ラ グ	電気用品表示	Ⓐ JET 取得済品
	定 格	2P接地付 12A／125V
	形 状	⚡⚡ 2P／2P接地付兼用フキュートビプラグ

バ イ ス	3インチバイス(V-3(G)型)
-------	------------------

ソ ケ ッ ト	磁器製
---------	-----

リフレクターランプ	型 式	RS-200WH
	定 格	110V／180W
	色 温 度	2,800K
	定 格 寿 命	2,000時間
	口 金 サ イ ズ	E26

主 材 質	バ イ ス 本 体	アルミニウム合金 濃オレンジ塗装
	バ イ ス ネ ジ	鋼製
	リフレクターボディ	アルミニウム合金 濃オレンジ塗装
	反 射 カ バ ー	鋼製 グレー塗装
	ガ ー ド ネ ッ ト	鋼製 グレー塗装

形状及び寸法

別紙図面参照

製品仕様書

製品名 RG作業灯 型 式 RG-210K

梱包仕様

内 箱（ 1 個 入 ）	寸 法	縦215mm×横220mm×高さ320mm
	質 量	2.6kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び 専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、 正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を 1秒間加えこれに耐えること