

製品仕様書

製品名 RG作業灯 型 式 RG-300

電 気 用 品 表 示	Ⓐ適合品
構 造	屋外用防雨型 二重絶縁構造
定 格 / 消 費 電 力	110V/270W
光 源	リフレクターランプ
全光束/発光効率	3,500Lm(ルーメン) / 12.9Lm/w
本 体 質 量	17kg
J A N コ ー ド	49-30510-41228-3

主な構成部品と仕様

電 線	電気用品表示	Ⓐ JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)
	適 用 サ イ ズ	2C×0.75mm ²
	条 長	0.3m ※本体収納長を含む

プ ラ グ	電気用品表示	Ⓐ JET 取得済品
	定 格	2P 12A/125V
	形 状	Ⓜ 2Pプラグ

バ イ ス	4インチバイス(V-4(G)型)
-------	------------------

ソ ケ ッ ト	磁器製
---------	-----

リフレクターランプ	型 式	RS-300WH
	定 格	110V/270W
	色 温 度	2,800K
	定 格 寿 命	2,000時間
	口 金 サ イ ズ	E39

主 材 質	バ イ ス 本 体	アルミニウム合金 濃オレンジ塗装
	バ イ ス ネ ジ	鋼製
	リフレクターボディ	アルミニウム合金 濃オレンジ塗装
	反 射 カ バ ー	鋼製 グレー塗装
	ガ ー ド ネ ッ ト	鋼製 グレー塗装

形状及び寸法

別紙図面参照

製品仕様書

製品名 RG作業灯 型 式 RG-300

梱包仕様

内 箱（ 1 個 入 ）	寸 法	縦200mm×横235mm×高さ380mm
	質 量	2.1kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び 専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、 正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を 1秒間加えこれに耐えること