

製品仕様書

製品名 RG作業灯      型 式 RG-310K

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 電 気 用 品 表 示   | Ⓐ適合品                     |
| 構 造           | 屋外用防雨型                   |
| 定 格 / 消 費 電 力 | 110V/270W                |
| 光 源           | リフレクターランプ                |
| 全光束/発光効率      | 3,500Lm(ルーメン) / 12.9Lm/w |
| 本 体 質 量       | 2.7kg                    |
| J A N コ ー ド   | 49-30510-41233-7         |

主な構成部品と仕様

|     |           |                         |
|-----|-----------|-------------------------|
| 電 線 | 電気用品表示    | Ⓐ JET 取得済品              |
|     | 種 類       | ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT) |
|     | 適 用 サ イ ズ | 3C×0.75mm <sup>2</sup>  |
|     | 条 長       | 10m ※本体収納長を含む           |

|       |        |                       |
|-------|--------|-----------------------|
| プ ラ グ | 電気用品表示 | Ⓐ JET 取得済品            |
|       | 定 格    | 2P接地付 12A/125V        |
|       | 形 状    | ⚡⚡ 2P/2P接地付兼用フキートビプラグ |

|       |                  |
|-------|------------------|
| バ イ ス | 4インチバイス(V-4(G)型) |
|-------|------------------|

|         |     |
|---------|-----|
| ソ ケ ッ ト | 磁器製 |
|---------|-----|

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| リフレクターランプ | 型 式       | RS-300WH  |
|           | 定 格       | 110V/270W |
|           | 色 温 度     | 2,800K    |
|           | 定 格 寿 命   | 2,000時間   |
|           | 口 金 サ イ ズ | E39       |

|       |             |                  |
|-------|-------------|------------------|
| 主 材 質 | バ イ ス 本 体   | アルミニウム合金 濃オレンジ塗装 |
|       | バ イ ス ネ ジ   | 鋼製               |
|       | リフレクターボディ   | アルミニウム合金 濃オレンジ塗装 |
|       | 反 射 カ バ ー   | 鋼製 グレー塗装         |
|       | ガ ー ド ネ ッ ト | 鋼製 グレー塗装         |

形状及び寸法

|        |
|--------|
| 別紙図面参照 |
|--------|

製品仕様書

製品名 RG作業灯      型 式 RG-310K

梱包仕様

|          |     |                       |
|----------|-----|-----------------------|
| 内 箱（１個入） | 寸 法 | 縦200mm×横235mm×高さ380mm |
|          | 質 量 | 3.1kg                 |

出荷時検査

|   | 検査項目   | 検査方法         | 合否判定基準                                     |
|---|--------|--------------|--------------------------------------------|
| 1 | 点灯検査   | 目視及び<br>専用機器 | 電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、<br>正常に点灯・消灯し、異常がないこと |
| 2 | 外観検査   | 目 視          | 1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと<br>2. 表示事項に誤りのないこと   |
| 3 | 絶縁耐圧試験 | 専用機器         | 充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を<br>1秒間加えこれに耐えること      |