

製品仕様書

製品名 RG作業灯

型式 RG-310

電気用品表示	Ⓟ適合品
構造	屋外用防雨型 二重絶縁構造
定格／消費電力	110V／270W
光源	リフレクターランプ
全光束／発光効率	3,500Lm(ルーメン)／12.9Lm/w
本体質量	2.5kg
JANコード	49-30510-41230-6

主な構成部品と仕様

電線	電気用品表示	ⓅJET 取得済品
	種類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)
	適用サイズ	2C×0.75mm ²
	条長	10m ※本体収納長を含む

プラグ	電気用品表示	ⓅJET 取得済品
	定格	2P 12A／125V
	形状	Ⓜ 2Pプラグ

バイス	4インチバイス(V-4(G)型)
-----	------------------

ソケット	磁器製
------	-----

リフレクターランプ	型式	RS-300WH
	定格	110V／270W
	色温度	2,800K
	定格寿命	2,000時間
	口金サイズ	E39

主材質	バイス本体	アルミニウム合金 濃オレンジ塗装
	バイスネジ	鋼製
	リフレクターボディ	アルミニウム合金 濃オレンジ塗装
	反射カバー	鋼製 グレー塗装
	ガードネット	鋼製 グレー塗装

形状及び寸法

別紙図面参照

製品仕様書

製品名 RG作業灯

型式 RG-310

梱包仕様

内箱（1個入）	寸法	縦200mm×横235mm×高さ380mm
	質量	2.9kg

出荷時検査

	検査項目	検査方法	合否判定基準
1	点灯検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベルブザー、表示灯等を用い、正常に点灯・消灯し、異常がないこと
2	外観検査	目視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
3	絶縁耐圧試験	専用機器	充電部と非充電部間1200Vの交流電圧を1秒間加えこれに耐えること