

さらに軽量に!

RK3026-PT (ループハンドル仕様)
RK3026-BW (バーハンドル仕様)



排気量
25.4
mL

Softスタート

(ループハンドル仕様)



バーハンドル仕様

※RK3026-BWに搭載

<20cmロング操作桿仕様>

RK3026-PT20 (ループハンドル仕様)

RK3023-PT (ループハンドル仕様)



排気量
22.8
mL

Softスタート

(ループハンドル仕様)

小型軽量エンジン

エンジン全体を見直すことにより、従来機*と比べ小型・軽量化。
 ※ RK2023, RK2026と比較



背引きしやすいスターター

蓄力式のソフトスタートにより、背負ったままでもエンジンがかかりやすい。



製品特長

- エンジン部全体の見直しをはかり、RK3026-PTでは従来モデル(RK2026-PT)よりも約400gの軽量化に成功しました。
- 蓄力式ソフトスタートの搭載により、背負ったままでロープを引く「背引きスタート」が可能です。
- ループタイプのハンドルと肘当て付きのバータイプのハンドルを設定。使用者のお好みに合わせてお選びいただけます。

仕様

型 式		RK3023-PT	RK3026-PT	RK3026-BW	RK3026-PT20
寸法:長さ×幅×高さ (cm)		268×30×36	269×30×36	269×35×36	290×30×36
本 体 質 量 (kg)		7.1	7.6	7.7	7.7
エ ン ジ ン	排 気 量 (mL)	22.8	25.4		
	気 化 器	ダイヤフラム、ロータリーバルブ式			
	点 火 プ ラ グ	BPMR8Y			
	始 動 方 式	ソフトスタート(蓄力式)			
	燃 料 タ ン ク 容 量 (L)	1.03			
ハ ン ド ル		ループハンドル	ループハンドル	バーハンドル	ループハンドル
操 作 桿		高強度アルミ			
ス ロ ッ ト ル 方 式		ツインスロットル	ツインスロットル	ダブルトリガー	ツインスロットル
付 属 刈 刃		255mm/チップソー			
三 軸 合 成 値 (m/s²)		5.2	3.8	3.8	3.0

◎よりよい製品を造るために予告なく仕様を変更する場合がありますのでお含みください。

◎本体質量はISO11086に基づき燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを含みません。



安全に関するご注意

★ ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。

★ 安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。

YAMABIKO
 株式会社やまびこ

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2
 本 社 ☎ 0428-32-1005 (代)

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
 営 業 本 部 ☎ 0428-32-6181 (代)
 URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

北海道支社 ☎ 011-891-2249 (代)
 東北支社 ☎ 022-288-0511 (代)
 東日本支社 ☎ 0428-32-1091 (代)
 中部支社 ☎ 052-502-4111 (代)
 西日本支社 ☎ 086-296-5911 (代)
 九州支社 ☎ 092-573-5361 (代)



このラベルが貼付された製品は(社)日本陸用内燃機関協会が定めた排出ガス自主規制に適合しています。