

舗装工事用 高温耐熱性作業靴

熱いアスファルトから足を守り、跡が付きにくいフラットソール

RM138 の各部特長
商品コード：2313020

難燃性に優れた
PU を使用

足首をしっかり
ホールドする
マジックバンド

熱伝導しにくく
軽量の樹脂先芯

熱や摩耗への
耐久性に優れた
牛革を使用

道路舗装に適した
高温耐熱性の
フラットソール

小石等の異物浸入
を防ぎ、裾が出にくい
ダブルストッパー

夜間も安心
再帰反射材

高温な舗装作業
で靴底の剥離を
防止する
サイドステッチ

アスファルトが靴底に
付きにくい
ソールデザイン



JSAA規格 B種 認定品

労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」

高温耐熱性(区分2)

仕様：標準規格：JSAA 規格 B 種認定品

サイズ：24.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0cm(EEE)

先芯：樹脂先芯

甲被：牛革 + 人工皮革 (PU)

靴底：合成ゴム底

インソール：EVA カップインソール

標準重量：1,170g/ 足 (26cm)

付加性能：高温耐熱性(区分2)

※(独法)労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所
「安全靴・作業靴技術指針」による靴の性能

●改善のため仕様および価格は予告なく変更することがあります。
●印刷より実際の色が多少異なる場合がございます。●このチラシ
に記載されている内容は、2016年9月現在のものです。



★ 2 2 4 1 1 2 3 ★

株式会社 シモン

東京都中央区日本橋茅場町 3-3-1 〒103-0025

お客様相談室 ☎ 0120-345-092

受付時間 9:00 - 12:00、13:00 - 17:00
土日祝日、弊社休日を除く

<http://www.simon.co.jp>

2160804(JB) 100