

乾湿両用タイプも使いやすくなって新登場!!

36V

RP 3608DA(L)形

希望小売価格 ¥121,000 (税別)

マルチボルト蓄電池(残量表示付) (BSL 36B18)×2個・急速充電器 (UC 18YDL2)

4 966376 129553

(NN)

希望小売価格 ¥57,900 (税別)

蓄電池・充電器別売

4 966376 129546

8L

乾湿両用

運動なし

Bluetooth®

((SC)仕様のみ)

RP 80YB(L)形

希望小売価格 ¥47,000 (税別)

3P可倒式プラグ

4 966376 129416

お掃除セット標準付属

RP 80YB(SC)形

希望小売価格 ¥54,000 (税別)

3P可倒式プラグ・無線連動機能あり

4 966376 129423

8L

乾湿両用

運動付

Bluetooth®

((SC)仕様のみ)

RP 150YB(L)形

希望小売価格 ¥50,000 (税別)

3P可倒式プラグ

4 966376 129461

お掃除セット標準付属

RP 150YB(SC)形

希望小売価格 ¥57,000 (税別)

3P可倒式プラグ・無線連動機能あり

4 966376 129478

15L

乾湿両用

運動付

RP 80SB(L)形

希望小売価格 ¥40,000 (税別)

4 966376 129409

8L

乾湿両用

運動なし

RP 150SB(L)形

希望小売価格 ¥43,000 (税別)

4 966376 129454

15L

乾湿両用

運動なし

RP 250SB(L)形

希望小売価格 ¥51,200 (税別)

4 966376 129508

25L

乾湿両用

運動なし

RP 350SE(L)形

希望小売価格 ¥56,000 (税別)

4 966376 129522

35L

乾湿両用

運動なし

仕様	形名	RP 3608DA(L)	RP 80YB(L)/(SC)	RP 80SB(L)	RP 150YB(L)/(SC)	RP 150SB(L)	RP 250SB(L)	RP 350SE(L)
用途	-	乾湿両用	乾湿両用	乾湿両用	乾湿両用	乾湿両用	乾湿両用	乾湿両用
運動	-	なし	あり	なし	あり	なし	なし	なし
フィルタの種類	-	布フィルタ	布フィルタ	布フィルタ	布フィルタ	布フィルタ	布フィルタ	布フィルタ
集じん容量(吸水容量)	L	8 (6)	8 (6)	8 (6)	15 (12)	25 (22)	35 (30)	35 (30)
吸込仕事率	W	300	300	300	300	300	300	300
電源	V	-	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100	単相100
消費電力	W	-	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140
最大真空度	kPa (mm 水柱)	20.1 {2,050}	22.0 {2,240}	22.0 {2,240}	22.0 {2,240}	22.0 {2,240}	22.0 {2,240}	22.0 {2,240}
最大風量	m³/min	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
ホース (内径×長さ)	mm×m	φ38×1.5	φ38×2	φ38×2	φ38×2	φ38×2	φ38×2	φ38×2
無負荷騒音値※2	dB	66	60	60	60	60	60	60
機体寸法 (幅×奥行×高さ)	mm	331×369×408	331×364×361	331×364×361	331×364×418	390×469×555	390×469×665	390×469×665
質量	kg	9.2 (BSL 36B18×2個装着時)	6.8	6.7	7.0	6.9	9.3	9.9
コード	m	-	3心・5 (3P可倒式プラグ付)	2心・5	3心・5 (3P可倒式プラグ付)	2心・5	2心・5	2心・5
使用可能蓄電池※3	-	マルチボルト蓄電池 (残量表示付)	-	-	-	-	-	-
蓄電池	形名	BSL 36B18	-	-	-	-	-	-
	電圧・容量	V・Ah	36・4.0 / 18・8.0	-	-	-	-	-
充電器	形名	UC 18YDL2 (冷却機能付)	-	-	-	-	-	-
	充電時間※4	分	約40	-	-	-	-	-
標準付属品	ホース (内径φ38×1.5m)、スームパイプ、(2WP仕様のみ) ツールボックス、電池カバー							
	床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋 (5枚)							

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 36B18は1,000回以内) の電池を保証します (ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※2 測定条件: 本体から5mの位置で4方向平均 ※3 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ) はご使用になれません。 ※4 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

JBRC

(https://www.jbrc.com)

蓄電池の回収にご協力をお願いします。

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りのHiKOKI (ハイコーキ) 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

安全上のご注意

●ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。

●取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。

FM 68090 / ISO 9001:2015

品質第一主義

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場は、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO9001:2008」を2010年に、「ISO9001:2015」を2017年に取得しました。

環境重視経営

工機ホールディングス(株)勝田工場・佐和工場・三京ダイヤモト工業(株)名張工場は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」を取得しています。

「電動工具総合カタログ」

スマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

環境配慮型製品の開発で、低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

●掲載した製品やアクセサリ等は、外観などの改良のため一部変更することがあります。 ●このカタログに掲載の価格は、メーカー希望小売価格です。消費税は含まれておりません。

工機ホールディングス株式会社

(発行元) 工機ホールディングスジャパン株式会社

〒108-6018 東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟18階)

TEL (03) 5783-0626 FAX (03) 5783-0706

北海道支店 (011) 786-5122

東北支店 (022) 288-8676

東京支店 (03) 5753-7700

関東支店 (03) 6374-5687

中部支店 (052) 533-0231

北陸支店 (076) 263-4311

関西支店 (0798) 37-2665

中国支店 (082) 504-8282

四国支店 (087) 863-6761

九州支店 (092) 621-5772

お客様相談センター (土・日・祝日・弊社休業日を除く 9:00~17:00)

フリーダイヤル 0120-20-8822

0570-20-0511 (携帯電話からもご利用いただけます。但し、PHS (携帯電話からはご利用になれません。 ※通話料は有料)

修理の受付 https://www.hikoki-powertools.jp/contact/repair/

お問い合わせの販売店または、ホームセンターにお申し付けください。なお、修理を依頼する販売店やホームセンターがお近くにない場合は、当社WEBサイトから修理受付を行っていますのでアクセスしてください。

親切と真心サービスの ― HiKOKI (ハイコーキ) 販売店

本カタログの内容は2021年8月現在のものです。 **SD-H1602** Printed in Japan FH-K (M)

コードレス集じん機
36V-4.0Ah RP 3608DB (L) 形

集じん機
RP 80YD (L) / (SC) 形
RP 150YD (L) / (SC) 形
RP 250YD (L) 形 / RP 350YA (L) 形

HiKOKI

現場をクリーンに。
集じん機シリーズ新仕様で
さらに作業が快適。

φ28×5mホース
(ホースカバー付) 標準付属

柔軟性向上で取り回し抜群

[ホースカバー付で被削材への引っ掛かり低減]

RP 3608DB (L)

C 3605DYC

φ28ホースの柔軟性向上により抜群の取り回し！

ホースの材質・成形方法を改良して柔軟性を向上しました。これにより、作業時のホースの取り回しが抜群です。

ホースカバー付で
被削材への
引っ掛かり
低減



新トリプルフィルタで吸込力長持ち！

粉じん用フィルタとプレフィルタの改良により、吸込持続力がアップしました。



粉じん用フィルタ

- ①フィルタ高さを縮めてタンク内空間を拡大
- ②フィルタ山数を増やし表面積を拡大

プレフィルタ

- ①材質を見直し通気性UP
- ②折り返しを追加し表面積を拡大

吸込持続力
34%
UP!
※1

樹脂タンク内形状ストレート化によりスムーズなゴミ捨て！

従来のタンク内形状は縁や溝があったため、ゴミ捨て時にタンク内にゴミが残りがちでしたが、今回タンクの底から縁までをストレートにすることで、ゴミ捨てがスムーズになりました。



当社従来製品

新製品

縁や溝にゴミが残りやすい

ストレートでゴミが残りにくい

カーペットへの吸い付き軽減！

床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。



従来の形状

新製品

集じん機

RP 80YD(L)形

希望小売価格 **¥48,000** (税別)
3P可倒式プラグ



Bluetooth®

RP 80YD(SC)形

希望小売価格 **¥55,000** (税別)
3P可倒式プラグ・無線連動機能あり



新
トリプル
フィルタ

8L

粉じん専用

連動付

当社従来製品(RP 80YD)より
600g 軽量

φ28ホース用
お掃除セット
標準付属

RP 150YD(L)形

希望小売価格 **¥51,000** (税別)
3P可倒式プラグ



Bluetooth®

RP 150YD(SC)形

希望小売価格 **¥58,000** (税別)
3P可倒式プラグ・無線連動機能あり



新
トリプル
フィルタ

15L

粉じん専用

連動付

当社従来製品(RP 150YD)より
800g 軽量

φ28ホース用
お掃除セット
標準付属

RP 250YD(L)形

希望小売価格 **¥61,800** (税別)
3P可倒式プラグ



25L

粉じん専用

連動付

ステンレス
タンク

φ28ホース用
お掃除セット
標準付属

RP 350YA(L)形

希望小売価格 **¥65,800** (税別)
3P可倒式プラグ



35L

粉じん専用

連動付

ステンレス
タンク

φ28ホース用
お掃除セット
標準付属

コードレス集じん機

36V RP 3608DB(L)形

(2WP)

希望小売価格 **¥124,000** (税別)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)(BSL 36B18)×2個・
急速充電器(UC 18YDL2)



(NN)

希望小売価格 **¥60,900** (税別)
蓄電池・充電器別売



8L

粉じん専用

連動付

Bluetooth®

当社従来製品(RP 3608DB)より
600g 軽量

φ28ホース用
お掃除セット
標準付属

NEV e-motor
MULTI VOLT

※3
2
年保証

新
トリプル
フィルタ

ワンタッチで連動！ラクラクペアリング

Bluetooth®による無線連動機能搭載で、Bluetooth®対応製品やBluetooth®付蓄電池装着製品との連動が可能です。(RP 80YD(SC)/RP 150YD(SC)/RP 3608DB(L)のみ)



集じん機

電源スイッチをON

連動/単動スイッチを押す

完了

Bluetooth®付蓄電池

スイッチを2秒

長押しで青色に

点灯したら完了



※無線連動できる電動工具については、当社ホームページをご覧ください。

仕様

形名		RP 3608DB (L)	RP 80YD (L)/(SC)	RP 150YD (L)/(SC)	RP 250YD (L)	RP 350YA (L)
用途	-	粉じん	粉じん	粉じん	粉じん	粉じん
連動	-	あり	あり	あり	あり	あり
フィルタの種類	-	新トリプルフィルタ	新トリプルフィルタ	新トリプルフィルタ	トリプルフィルタ	トリプルフィルタ
集じん容量	L	8	8	15	25	35
吸込仕事率	W	220	220	220	220	220
電源	V	-	単相 100	単相 100	単相 100	単相 100
消費電力	W	-	1,140	1,140	1,140	1,140
最大真空度	kPa (mm水柱)	20.1 {2,050}	22.0 {2,240}	22.0 {2,240}	22.0 {2,240}	22.0 {2,240}
最大風量	m³/min	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
ホース (内径×長さ)	mm×m	φ28×5 (ホースカバー付)	φ28×5 (ホースカバー付)	φ28×5 (ホースカバー付)	φ28×5 (ホースカバー付)	φ28×5 (ホースカバー付)
無負荷騒音値※4	dB	67	60	60	60	60
機体寸法 (幅×奥行×高さ)	mm	331×369×408	331×364×361	331×364×418	390×469×555	390×469×665
質量	kg	9.5 (BSL 36B18×2個装着時)	7.2	7.5	9.8	10.3
コード	m	-	3心・5 (3P 可倒式プラグ付)	3心・5 (3P 可倒式プラグ付)	3心・5 (3P 可倒式プラグ付)	3心・5 (3P 可倒式プラグ付)
使用可能蓄電池※5	-	マルチボルト蓄電池 (残量表示付)	-	-	-	-
蓄電池	形名	BSL 36B18	-	-	-	-
	電圧・容量	V-Ah	36-4.0/18-8.0	-	-	-
充電器	形名	UC 18YDL2 (冷却機能付)	-	-	-	-
	充電時間※6	分	約40	-	-	-
標準付属品		ホース (内径φ28×5m (ホースカバー付))、ホースベルト (3個)、延長管 (2本)、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント (H)、ジョイント (B)、アダプタ (コム)、D25アダプタ (M26用)、D25アダプタ (M38用)、ポリ袋 (5枚)、収納バッグ RP3608DB (L) (2WP) 仕様のみ：ツールボックス、電池カバー				

※1 当社従来製品 RP 80YD、トリプルフィルタとの比較。 ※2 RP 80YD (L)/(SC)、RP 150YD (L)/(SC)、RP 3608DB (L) のみ。 ※3 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内 (BSL 3660は1,000回以内) の電池を保証します。(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)。取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。 ※4 測定条件：本体から5mの位置で4方向平均。

※5 従来の蓄電池 (BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ) はご使用になれません。 ※6 充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなることがあります。

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC. の商標です。