

40W LED作業灯

☂屋外用 (PS E)



40W LED作業灯 ■特長

- 省エネ・長寿命40W LED電球を採用
 - ・LED寿命は約40,000時間
取り替えの手間が大幅に省けます
※使用状況、使用環境によって異なります
 - ・同等の明るさの白熱灯・水銀灯と比べて、電気料金を大幅に削減
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型

■ランプの特長

型 式 **LDR40N-H110**
標準価格 **33,770円** (税抜30,700円)

入力電圧／AC90～240V
定格消費電力／40W
LED寿命／約40,000時間
明るさ／約4,700 Lm
色温度／5,000K
ビーム角／110度
質量／0.740kg



長寿命・省エネ40W LED電球採用、軽量LED電球仕様のエコノミータイプ

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電 圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格(円)
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)						
REL-5W	5	VCT 0.75 × 2	40W LED電球(昼白色) (LDR40N-H110) 口金サイズ／E39	100V・40W 50/60Hz兼用	V-4(EL)型バイス付	φ20	2.5	42,570 税抜 38,700
REL-10W *	10						3.0	44,330 税抜 40,300
REL-5WK	5	VCT0.75 × 3 (接地付)					2.6	44,110 税抜 40,100
REL-10WK *	10						3.1	45,980 税抜 41,800

●Kタイプには2P①／2P接地付②兼用フキートビプラグが付いています。●LEDランプ落下防止用ワイヤー付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。●交換球については139～140ページをご参照ください。●電源電圧は安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●電線長は本体収納長を含みます。

45W LED作業灯

☂屋外用 (PS E)

☐二重絶縁 (100Vタイプのみ)



45W LED作業灯 ■特長

- 省エネ・長寿命45W LED電球を採用
 - ・LED寿命は約40,000時間
取り替えの手間が大幅に省けます
※使用状況、使用環境によって異なります
 - ・同等の明るさの白熱灯・水銀灯と比べて、電気料金を大幅に削減
 - ・電源投入ですぐに明るく点灯
 - ・CO₂排出量を削減
 - ・紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- アース不要の二重絶縁構造

■ランプの特長

型 式 **LDR45N-H110**
標準価格 **39,930円** (税抜36,300円)

入力電圧／AC90～240V
定格消費電力／45W
LED寿命／約40,000時間
明るさ／約5,400 Lm
色温度／5,000K
ビーム角／110度
質量／0.660kg



大光量45W LED電球採用! 300W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られる ビーム角110度広角タイプ!!

型 式	電 線 仕 様		照 明 装 置	定 格 (電圧・消費電力) 周波数	摘 要	三脚 取付部 寸法	質 量 (kg)	標準価格(円)	
	長さ (m)	種別・太さ(mmφ)・心数(C)							
RXL-5W	5	ソフトケーブル VCT 0.75 × 2	45W LED電球(昼白色) (LDR45N-H110) 口金サイズ／E39	100V・45W 50/60Hz兼用	回二重絶縁 VM-4型バイス付	φ20	3.1	48,290	税抜 43,900
RXL-10W *	10							3.6	50,380
RXL-205W *	5	ソフトケーブルVCT 0.75 × 3(接地付) 電線切りっぱなし(プラグなし)		90 ~ 240V・45W 50/60Hz兼用	VM-4型バイス付		3.1	55,770	税抜 50,700
RXL-210W *	10							3.6	57,750

●LEDランプ落下防止用ワイヤー付 ●*印は受注生産品の為、多少納期がかかります。●交換球については139～140ページをご参照ください。●電源電圧は安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●2P接地付タイプも受注生産致します。(100Vタイプのみ) ●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。●電線長は本体収納長を含みます。●RXL-205W型、RXL-210W型は必ず有資格者の方が配線工事を行ってください。また必ずアース接続を行ってください。