

ホースバンド セーフティ

現場施工可

使いやすさを追求したケガを防止する安全ホースバンド



SB型

世界20ヶ国特許申請済

安心

安全キャップ付きですので、ケガの心配がなく安心です。

高気密

軽いトルクで均一に締め付けができ、
流体の漏れを防ぎます。



バンド帯の内側がフラットで
ホースを傷付けにくい。



FS型

SB型 (オールステンレス)

外径8~120mm用 全19サイズ

材質/バンド: ステンレスSUS304

ハウジング: ステンレスSUS304

ボルト: ステンレスSUS304

安全キャップ: PE

FS型 (セミステンレス)

外径8~320mm用 全28サイズ

材質/バンド: ステンレスSUS430

ハウジング: ステンレスSUS430

ボルト: 鉄 (亜鉛メッキ)

安全キャップ: PE

規格 RoHS2

品番	使用範囲 外径 (mm)	適合ホースサイズ/内径 (mm)							最大締付トルク N・m	入数 個	梱包単位 個	価格 円/個
		トヨロン	トヨスプリング	デリバー	アロー	ヒットラン	サクシオン	送排水				
SB型 (オールステンレス製)	SB-12	8 ~ 12	4・6	6					3.5	10	100	
	SB-15	10 ~ 15	8・9	8・9		6 ⁵ ・8	8 ³		3.5	10	100	
	SB-17	11 ~ 17	9・10	9		8・9 ⁵	11		3.5	10	100	
	SB-20	13 ~ 20	12	12	12 ⁷	13 ⁷			3.5	10	100	
	SB-22	16 ~ 22	15	15	15	13	13 ⁷		3.5	10	100	
	SB-25	18 ~ 25	15	15	15			19	5.0	10	100	
	SB-30	22 ~ 30	19・21 ⁵	19	19				5.0	10	100	
	SB-35	25 ~ 35	25	25	25			25	5.0	10	100	
	SB-40	27 ~ 40						32	5.0	10	50	
	SB-45	30 ~ 45	32	32	32			40	5.0	10	50	
	SB-50	35 ~ 50	38	38			38		5.0	10	50	
	SB-55	40 ~ 55			38			50	6.0	10	50	
	SB-60	45 ~ 60	45						6.0	10	50	
	SB-70	55 ~ 70	50	50			50	65	6.0	10	50	
	SB-80	60 ~ 80	63	63			65	75	6.0	10	20	
	SB-90	70 ~ 90	63	63					6.0	10	20	
FS型 (セミステンレス製)	FS-100	85 ~ 100	75	75			75		6.0	10	20	
	FS-110	95 ~ 110		90			90	100	7.0	10	20	
	FS-120	105 ~ 120		100			100		7.0	10	20	
	FS-12	8 ~ 12	4・6	6					3.5	10	100	
	FS-15	10 ~ 15	8・9	8・9		6 ⁵ ・8	8 ³		3.5	10	100	
	FS-17	11 ~ 17	9・10	9		8・9 ⁵	11		3.5	10	100	
	FS-20	13 ~ 20	12	12	12 ⁷	13 ⁷			3.5	10	100	
	FS-22	16 ~ 22	15	15	15	13	13 ⁷		3.5	10	100	
	FS-25	18 ~ 25	15	15	15			19	5.0	10	100	
	FS-30	22 ~ 30	19・21 ⁵	19	19				5.0	10	100	
	FS-35	25 ~ 35	25	25	25			25	5.0	10	100	
	FS-40	27 ~ 40						32	5.0	10	50	
	FS-45	30 ~ 45	32	32	32			40	5.0	10	50	
	FS-50	35 ~ 50	38	38			38		5.0	10	50	
	FS-55	40 ~ 55			38			50	6.0	10	50	
	FS-60	45 ~ 60	45						6.0	10	50	
	FS-70	55 ~ 70	50	50			50	65	6.0	10	50	
	FS-80	65 ~ 80	63	63			65	75	6.0	10	20	
	FS-90	75 ~ 90	63	63					6.0	10	20	
	FS-100	85 ~ 100	75	75			75		6.0	10	20	
	FS-110	95 ~ 110		90			90	100	7.0	10	20	
	FS-120	105 ~ 120		100			100		7.0	10	20	
	FS-140	125 ~ 140						125	7.0	10	20	
	FS-150	130 ~ 150						125	7.0	10	20	
	FS-165	150 ~ 165						150	7.0	10	20	
	FS-190	170 ~ 190							7.0	10	20	
	FS-215	195 ~ 215						200	7.0	10	20	
	FS-240	220 ~ 240							7.0	10	20	
	FS-270	250 ~ 270						250	7.0	10	20	
	FS-290	270 ~ 290							7.0	10	20	
	FS-320	305 ~ 320						300	7.0	10	20	

※ バンド幅 / SB (FS) -12~SB (FS) 22は9mm、SB (FS) -25~は13mm ※ 六角部の二面幅/7mm

※ RoHS2修正規制適合品

△ P.182の「安全にご使用いただくための注意事項」を必ずご確認ください。

・掲載製品の色は印刷の特性上、実物とは異なる場合があります。
・改良のため、予告なく仕様変更することがあります。