

製品仕様書

製品名 サンダーレインボーリールミニ 型 式 SS-10(Y)

電 気 用 品 表 示	 JET 取得済品
製 品 定 格	6A／125V(全長引き出した時 15A)
構 造	屋外用防雨型
本 体 質 量	2.5kg
J A N コ ー ド	49-30510-20672-1

主な構成部品と仕様

電 線	電気用品表示	 JET 取得済品
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(VCT) ※電線色／黄色
	適 用 サ イ ズ	2C×1.25mm ²
	条 長	10m(有効長9.5m)
プ ラ グ	電気用品表示	 JET 取得済品
	定 格	2P 15A／125V
	形 状	 2Pプラグ
コ ン セ ン ト	電気用品表示	 JET 取得済品
	定 格	15A／125V
	形 状	 ×2(コンセント防雨キャップ付)
主 材 質	円 盤	鋼製 青塗装
	ド ラ ム	P.P
	フ レ ー ム	鋼製 黒塗装
	防 雨 キ ャ ッ プ	EVA

形状及び寸法

別紙図面参照

製品仕様書

製品名 サンデーレインボーリールミニ 型 式 SS-10(Y)

梱包仕様

内 箱 (1 個 入)	寸 法	縦165mm×横235mm×高さ290mm
	形 状	4台シュリンク梱包
	質 量	2.8kg

出荷時検査

	検査項目	検査方式	検査方法	合否判定基準
1	導通検査	全数検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベル・ブザー・表示灯等を用い、コンセント口での導通の有無を2秒間通電して調べた時、導通がなければならない
2	絶縁耐圧試験	全数検査	専用機器	充電部と非充電部間に1200Vの交流電圧を1秒間加え、これに耐えること
3	外観検査	全数検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
4	絶縁抵抗	抜取検査	専用機器	500V絶縁抵抗計にて充電部と人の触れる非充電金属部間が100MΩ以上であること