Packaging materials

総合カタログ vol.11

梱包材販売事業部
株式会社サンユー印刷

エアー緩衝材製造機シリーズ

選ばれるには ワケがある！

魅力その1 全世界への導入実績

魅力その2 超コンパクト 高機能

魅力その3 納得の低価格！

TYPE-MA

本体サイズ：約310×330×280mm
本体重量：約5kg
生産速度：8m/分(newversion1～18m/分)
電源：100V

ハイスピード
1分間に約8m製造。
(MAX18m製造タイプも有り)

ハイスペック
エアー量の調整、温度調整などの設定が可能。

オートメーション
自動生産が可能。

ハイブリットフィルム
薄肉高強度。航空機輸送にも対応。
[耐温度]70℃～-40℃[耐圧]38～242kgf [耐気圧]0.65気圧

SAMURAI AIR

本体サイズ：約460×210×205mm
本体重量：約2.2kg
生産速度：6m/分
電源：100V

ハイスピード
1分間に約6m製造。

ハイスペック
エアー量の調整、温度調整などの設定が可能。※空気量増大仕様

オートメーション
自動生産が可能。

ハイブリットフィルム
薄肉高強度。航空機輸送にも対応。
[耐温度]70℃～-40℃[耐圧]38～242kgf [耐気圧]0.65気圧

バイオマスプラスチック ECO
こちらの商品のフィルムは「環境にやさしいバイオマスプラスチック」を使用しております。
※一部商品を除く

エアー緩衝材専用フィルム一覧 多種多様なフィルムをご用意

● TYPE-MA、SAMURAI AIR 兼用フィルム

HB ECO ナチュラル色 素材:PE
- ●200mm幅×100mmピッチ 900m巻
- ●200mm幅×130mmピッチ 900m巻
- ●200mm幅×200mmピッチ 900m巻

HB ナチュラル色 素材:PE
- ●200mm幅×100mmピッチ 700m巻
- ●200mm幅×200mmピッチ 700m巻
- ●200mm幅×300mmピッチ 700m巻

HB LT AN 帯電防止 素材:PE
- ●400mm幅×70mmピッチ 480m巻

MC ECO ナチュラル色 素材:PE
- 【バブル】400mm幅 450m巻
- 【キルトスモール】400mm幅 450m巻
- 【キルトラージ】400mm幅 450m巻
- 【チューブスモール】400mm幅 450m巻
- 【チューブラージ】400mm幅 450m巻
- 【チューブマルチ】400mm幅 450m巻

MC LP ナチュラル色 素材:PE
- 【バブル】400mm幅 300m巻
- 【キルトスモール】400mm幅 300m巻
- 【キルトラージ】400mm幅 300m巻
- 【チューブスモール】400mm幅 300m巻
- 【チューブラージ】400mm幅 300m巻
- 【チューブマルチ】400mm幅 300m巻

HB-L 透明 素材:PE
- 【軽量～中量物】200mm幅×100mmピッチ 700m巻
- 【中量～重量物】200mm幅×100mmピッチ 400m巻

MC レッド色 素材:PE
- 【ハート】400mm幅 480m巻

STRONG 透明 素材:PET/PE
- ●200mm幅×100mmピッチ 400m巻

【幅200×100mmピッチ】

【幅200×200mmピッチ】

【幅200×300mmピッチ】

【バブル】

【キルトスモール】

【キルトラージ】

【チューブスモール】

【チューブラージ】

【チューブマルチ】

【帯電防止】

【ハート】

【ストロング 200×100】・【HB-L 200×100※】

※「HB-L 200×100」はストロングタイプではございません。

人が乗っても割れません！

ペーパーエアー緩衝材

Sustainable サスティナブル 紙のエアー緩衝材

環境にやさしい紙
＋
生分解性プラスチック
＝
SDGs

紙緩衝材製造機「smart」

リサイクルペーパーを利用し環境にもコストにも優しい

選べる２種のリサイクルペーパー

低コストに抑えるなら

スマートペーパー

ハニカム構造でしっかり緩衝能力

ハニカムペーパー

品名	サイズ	入数	対象貨物
スマートペーパー	380 ㎜ × 550m	60 個	軽量物
ハニカムペーパー	500 ㎜ × 250m	50 個	軽量～中量物

機械サイズ:L608×W657×H1350～1750mm
重さ:37kg
消費電力:65W　AC110V
製造スピード:0-60m/分

本体ヘッド部分の取外しができるので卓上に置いての作業も可能です。

スピードボックス

中量~重量
梱包に最適

スピードボックス
紙厚:70g/㎡
390mm×450m巻

＼機械不要／

どこでも簡単にセット！

機械がなくても簡単に手早く箱詰め作業が可能です。厚手の紙の為、中量～重量物の緩衝材に向いています。

ボーガスペーパー

紙製低コスト緩衝材

平判タイプ
紙厚 :43g/㎡・51g/㎡

ロールタイプ
紙厚 :43g/㎡・51g/㎡
538mm×350m巻

色は３色のいずれかになります。
※基本的に色はお選びいただけません。

ハニカムペーパークッションラッピング

お洒落でエコな緩衝材クッションペーパー

カップやお皿、化粧品や小物など。
贈答用ラッピングとしても…

環境に優しい
エコ包装素材！
脱プラ、
SDGs 推進に。

オーガニックな
雰囲気の
お洒落でエコな
ラッピング！

クラフト紙に細かい切れ目を入れてクッション性を持たせたエコ緩衝材クッションペーパー。
両手で引っ張ると網目が広がり、包みたい物に合わせて使えます。

サイズ：500mm×80m巻

エコプラス／バラ緩衝材

形状問わず梱包物を守ります

『エコプラス』 トウモロコシが主原料の地球に優しい素材。

※水溶性のため、水気には十分ご注意下さい。

■エコプラス

バラ詰	長さ	太さ	荷姿
バラ詰	約60mm	約13~15mm	約0.4㎥
バラ詰 キング	約40~50mm	約13~15mm	約0.4㎥
バラ詰 ミニミニ	約30~40mm	約13~15mm	約0.4㎥
小袋詰	小袋サイズ	入り数	荷姿
小袋S	約210×220mm	320袋	約0.4㎥
小袋M	約270×220mm	200袋	約0.4㎥
小袋L	約330×220mm	130袋	約0.4㎥

『エコプラス・ユニ』
トウモロコシ澱粉にポリプロピレンを混ぜ「エコ」と「機能性」を両立。

※ポリプロピレンの性質により、水や湿気等に強い仕様です。

■エコプラス・ユニ

バラ詰	長さ	太さ	荷姿
バラ詰 ミニ	約40mm	約13~15mm	約0.4㎥
バラ詰 ロング	約80mm	約13~15mm	約0.4㎥
小袋詰	小袋サイズ	入り数	荷姿
小袋S	約210×220mm	320袋	約0.4㎥
小袋M	約270×220mm	200袋	約0.4㎥
小袋L	約330×220mm	130袋	約0.4㎥

※使用イメージ

『エコプラスハード』
エコプラスよりも「硬い」幅広い梱包に対応。

※水溶性のため、水気には十分ご注意下さい。
※受注生産となります。

■エコプラスハード

バラ詰	長さ	太さ	荷姿
バラ詰	約60mm	約13~15mm	約0.4㎥
バラ詰 キング	約50mm	約13~15mm	約0.4㎥
バラ詰 小玉	約20mm	約13~15mm	約0.4㎥
小袋詰	小袋サイズ	入り数	荷姿
小袋S	約210×220mm	300袋	約0.4㎥
小袋M	約270×220mm	200袋	約0.4㎥
小袋L	約330×220mm	150袋	約0.4㎥

レターケース／厚紙封筒

大切な書類、パンフレット、サンプル発送に高強度な封筒

両面テープ付で簡単に封ができます。

開封テープ付き

罫線入り封筒も！

厚みのあるカタログなども安心して送れます。封かんテープ、開封テープ付き。

A4 サイズ対応封筒に B5 書籍 3.5cm 厚が収まっています。

クッション封筒

エアークッション入り封筒

Soft（ソフト）封筒

封筒とエアークッションが一体になった
安心の封筒です。

作業時間短縮　焼却無害　安心・簡単

オーダーメイド及び
オリジナル印刷対応
10,000 枚～

社名ロゴなど、オリジナル印刷にもご対応。

両面テープ付で
簡単に封ができます。

■サイズ一覧

【レギュラー】

品 番	外寸mm(約)	内寸mm(約)	入 数	梱包用途例
SP-206186	206 × 186 + ベロ40	186 × 186	400	CDサイズ
SP-190254	190 × 254 + ベロ40	170 × 254	400	DVD 1枚サイズ
SP-205280	205 × 280 + ベロ40	185 × 280	300	B5サイズ
SP-312228	312 × 228 + ベロ40	292 × 228	300	ネコポスサイズ
SP-255340	255 × 340 + ベロ40	235 × 340	200	A4角2サイズ

【ソフト】※レギュラータイプより厚みが薄いエコ仕様

品 番	外寸mm(約)	内寸mm(約)	入 数	梱包用途例
S-206186	206 × 186 + ベロ40	186 × 186	800	CDサイズ
S-190210	190 × 210 + ベロ40	170 × 210	800	CDサイズ
S-190254	190 × 254 + ベロ40	170 × 254	800	DVD 1枚サイズ
S-205280	205 × 280 + ベロ40	185 × 280	600	B5サイズ
S-312228	312 × 228 + ベロ40	292 × 228	400	ネコポスサイズ
S-255340	255 × 340 + ベロ40	235 × 340	400	A4角2サイズ

●用途例はあくまでも目安です。必ず実寸サイズをご確認ください。
●マチが無いため、厚みのある物を入れる場合は特にお気をつけください。
●作業性の面から ぴったりのサイズよりも1つ上のサイズをおすすめいたします。

ペーパークッション封筒

“紙緩衝材＋封筒”プラスチックを使わない環境に配慮した封筒

SDGs対策

ハニカム紙がクッション材

- ハニカム系の紙や中芯をクッション材に使っており、プラスチックを使っておりません。
- すべて紙素材でできている為、廃棄が簡単です。
- オリジナルサイズ、印刷も可能です。

OPPテープ

有機溶剤を使用していない環境対応製品

45~50μからの切替えに!

薄肉高強度!!

ヨンパチ君

42μ 厚み　透明　48mm×100m巻　50巻入 1箱

裂けるお悩み解決!

接着力良く、耐久性があり、裂けにくい!

手巻用	42μ×48mm×100m巻	透明	50巻入

クラフトテープ・布テープからの切替えに!

ゴム系

強粘　低温対応　重量　粘着保持　微臭仕様　食品対応

食品関連でも安心!

- 強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適です。
- 食品関係で糊の臭いを気にされる方にも最適。

手巻用	45μ×48mm×100m巻	透明	50巻入	ゴム系
手巻用	60μ×48mm×100m巻	透明	50巻入	ゴム系

強粘タイプ　重量　強粘

- 同厚みの 62μよりも粘着性を高めた超強粘仕様です。
- 70μ以上の厚みの物からの切替に!

手巻用	62μ×48mm×100m巻	透明	50巻入
機械用	62μ×48mm×1000m巻	透明	6巻入

手切れタイプ　効率UP

- テープカッターが不要。

手巻用	70μ×48mm×50m巻	透明	50巻入

セキュリティテープ

セキュリティテープ　改ざん防止

- 改ざん防止、荷抜き防止、いたずら予防に。

OPPテープ一覧

手巻用	42μ×48mm×100m巻	透明/茶色	50巻入
手巻用	48μ×48mm×100m巻	透明/茶色	50巻入
手巻用	52μ×36mm×100m巻	透明/茶色	60巻入
手巻用	52μ×48mm×100m巻	透明/茶色	50巻入
手巻用	55μ×48mm×100m巻	透明/茶色	50巻入
手巻用	65μ×48mm×100m巻	透明	50巻入
機械用	48μ×48mm×1000m巻	透明/茶色	6巻入
機械用	52μ×36mm×1000m巻	透明	8巻入
機械用	52μ×48mm×1000m巻	透明/茶色	6巻入
機械用	52μ×48mm×1500m巻	透明	4巻入
機械用	55μ×36mm×1500m巻	透明	8巻入
機械用	55μ×48mm×1500m巻	透明/茶色	6巻入
機械用	65μ×48mm×1000m巻	透明	6巻入

プラコアタイプ　クリーンルーム　清潔安心

- 異物混入対策としてクリーンルームなどに最適!

手巻用	65μ×48mm×100m巻	透明	50巻入
手巻用	52μ×48mm×100m巻	白	50巻入

オリジナル印刷テープは弊社にお任せください!

- オリジナル印刷が1,000巻からオーダー可能!!
- さらに超特値でご対応いたします!
- お気軽にお問い合わせください。

オリジナルOPPテープ

耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ

魔法を超えた超魔法両面テープ

震度7対応 ※当社調べ

強さに自信があるので耐震試験を行っています!

▲震度7相当の試験風景

地震対策・家電などの転倒防止に

小物の固定に

剥がしやすく糊残りしない!

好きなサイズにカット可能!

品　番	サイズ
TT-TAKUMI-20-3	20mm×3m巻
TT-TAKUMI-20-10	20mm×10m巻

低コスト＆リサイクル可能！

環境に優しい水テープ

水テープってどんなテープ？

切手のように水をつけて粘着させて使います。
通常は粘着性はありません。

普通の粘着テープとの違いは？

	水テープ	粘着テープ
使い方	水をつけると粘着力が発生します	はじめから粘着力があります
粘着持久力	半永久的に剥がれません◎	剥がすことが可能
セキュリティ	剥がすと跡が残りセキュリティ性がある◎	熱をあてると剥がせてしまう
リサイクル	段ボールに貼ったままリサイクル OK◎	はく離剤がリサイクルできない

でも面倒くさそう…そこで

ハンディタイプの
ディスペンサーが登場!!

ハンディーガム
テープディスペンサー

作業効率UP！ディスペンサー

1

持ち運び簡単で取り付け不要

2

水テープをカットしやすい
専用の刃

3

水の補充もラクラク簡単

4

水の量を自由に調節できる
レバー付き

粘着力が強く重ね張りもできる水テープ。ぜひお試しください！

品　名	品　番	サイズ	色	入　数
ウォーターテープ（水テープ、ガムテープ）	GTD7-4550	45mm×50m	茶系	45巻 / 箱
ハンディーガムテープディスペンサー	HGD-1	—	—	1個 / 箱

ウォーターテープ

ストレッチフィルム

くっ付きが良く剥がれにくい

抜群の強度で角にも安心

伸び、粘りが良い

■サイズ一覧

手巻用	9μ×500mm×600m巻	2.5インチ	ホルダー付	8本入
手巻用	10μ×500mm×500m巻	3インチ		6本入
手巻用	11μ×500mm×500m巻	2.5インチ	ホルダー付	8本入
手巻用	14μ×500mm×300m巻	3インチ		6本入
手巻用	14μ×300mm×500m巻	2.5インチ	ホルダー付	8本入
手巻用	15μ×500mm×400m巻	2.5インチ	ホルダー付	8本入
手巻用	16μ×500mm×300m巻	3インチ		6本入
手巻用	16μ×500mm×300m巻	2.5インチ	ホルダー付	8本入
手巻用	17μ×500mm×300m巻	3インチ		6本入
手巻用	18μ×500mm×300m巻	3インチ		6本入
手巻用	20μ×500mm×300m巻	3インチ		6本入
手巻用	23μ×500mm×300m巻	3インチ		6本入
手巻用	25μ×500mm×300m巻	3インチ		6本入

薄肉強度、15μ・18μタイプもあります。
機械巻もご用意あります。

『再生エコストレッチフィルム』

リサイクル原料を利用して製造した環境配慮のストレッチフィルムです。
厳選した材料を使用することで従来のストレッチフィルムと同等の性能を実現。
現在ご使用中のストレッチフィルムと置き換えることで、CO2の排出抑制に大きく貢献します。

エコバンド

エコバンド4つのポイント

POINT 1 Ecology
地球にやさしいゴミゼロ商品
- 作業時にゴミが発生しないので、様々な問題をクリア
- エコバンドは1,000※回以上繰り返し使える

※使用状況により異なります。

POINT 2 Cost Down
繰り返し使えてコスト削減
- 1パレットあたりのコストを大幅にカットできます。

フィルム 約40円 → エコバンド 約5円 → 1/8にコストダウン

POINT 3 Speedy
装着・脱着が簡単
- 一人で簡単に取り付けられます。

POINT 4 Strong
耐久性のある強い素材

丈夫で長持
- エコバンドは摩擦につよいポリエステルを使用しています。

低温でも大丈夫
- −30℃にも耐えられる丈夫な素材を使用しています。

■6輪カート用

★意匠登録済
●一般貨物用

★意匠登録済
●米貨物用

■パレット用

★意匠登録済
●リングタイプ

★意匠登録済
●スリットタイプ

●エコベルト

ストレッチミニ

ホルダー付きのハンディタイプ

【使用例】

ちょっとした荷物の取りまとめに便利なハンディタイプ。

雑誌や新聞の結束に

長尺物の束ねに

専用ホルダー付で便利

プチプチ／エアーキャップ

小巻や袋など特注対応！

カットタイプも
ご用命ください。

巻ダンボール

大型荷物の保護、梱包に。

K-4 柔らかめ

T-2 硬め

包装紙

『クラフト紙』

一般包装用途として幅広く使用。
50g、75g の２種類ご用意あります。

『ポリラミクラフト紙』

防水性・防熱性に優れています。
一般包装、建材・繊維製品、工業材料
の内外装の包材として使用可能です。

『ポリラミクロス紙』

ラミネート＋ポリラミクロスを貼り合わせて
積層。建材、鉄鋼、その他の重量物の内外装に
対応可能。また防水・防湿効果に優れます。

ポリ袋

特注袋も承っております。

●チャック付きポリ袋

ヒモ付

●規格ポリ袋

●レジ袋

●ポリエチレン手袋

※サイズ、色、厚み、各種取り揃えております。お気軽にご相談ください。

デリバリーパック／伝票袋

伝票は見やすく発送

ポケットタイプ 部分糊（かえし機能付）

納品書在中 部分糊

3方溶着タイプ（かえし機能無）

3方溶着タイプ 下PE 赤色（かえし機能無）

紙製デリバリーパック

コードレスハンディ結束機

PPバンド、エステルバンドを自動で結束可能

SAMURAI-Tool

コードレスハンディ結束機

ST-L16 ／ ST-JDH16

● 製品仕様 ●

型 式	ST-L16	ST-JDH16
機械寸法	幅 全長 前高 約 135×310×130mm	幅 全長 前高 約 138×330×168mm
機械重量	約 3.34 kg（バッテリー含む）	約 2.75kg（バッテリー含む）
適応樹脂バンド	PET / PP	PET / PP
バンド幅、厚み	幅 9mm～16mm 厚み 0.5mm～1.2mm	幅 13mm～16mm 厚み 0.8mm～1.2mm
引締め方法	自 動	手 動
引締め力	約60～2500N	約60～2100N
連続結束回数 ※1	最大 約400回／充電	最大 約400回／充電
充電時間	約 40分～90分	約 60分～90分

※1 バンドの材質や梱包物によって異なります。

エステルバンド

重梱包用 PET バンド

【特徴】

梱包後の伸びが少なく、高強度で引締め保持力に優れたバンドです。
耐候性・耐薬品性・耐水性に優れ、温度差の影響が少ないバンドです。

PPバンド

ECO で低コストな荷造りバンド

再生PPバンド

【再生PP原料100%使用】

再生原料でも従来の品質を維持し、低コストでご提供しています。

※[手締め用]と[自動梱包機用]がございます。

紙製アングル

荷物の角を保護！

紙製で軽量

サイドの保護
梱包物のサイズに応じた自由な設計が可能です。

標準パレット梱包
梱包物の輸送時に起こりやすい横ずれ、荷崩を防ぐのに最適です。

標準寸法・規格表

単位(m/m)

		厚さ(m/m)							
辺Aサイズ	辺Bサイズ	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0
30	30	○	○	○	○	○			
50	50	○	○	○	○	○	○	○	
75	75		○	○	○	○	○	○	○
90	90		○	○	○	○	○	○	○

※長さは4,000mm以内が標準です。その他特殊サイズにも対応致します。

単位(m/m)

不等辺可能サイズ A B
60×40
70×30
80×70
90×60
100×50

滑り止めシート

荷物の滑り止め、荷崩れ防止に

ノンスリップシート KIWAMI

6つの特徴

❶滑らない 特殊な製造方法から生まれたシート。優れた摩擦効果で対象物をしっかり安定！

❷低コスト 繰り返し使用可能。湿気にも強く優れた耐久性！

❸作業性 対象物同士の間に挟むだけ。薄くて軽いので誰でも簡単使用！

❹汎用性 ハサミなどでカット可能。好きなサイズに、効率良いサイズに使用可能！

❺SDGs ストレッチフィルムなどと違って使い捨てではなくリユース可能！

❻ECO PE製でリサイクルが容易。環境にやさしい！

- 仕様：PE（半透明）
- 厚み：約60μ
- 重量：約110g/枚
- 摩擦係数：静止摩擦≧0.52
  動摩擦≧0.59

シートタイプ	約1000mm×1000mm
	10枚入（Web限定）・100枚入

BF 滑り止めシート

ドラム缶・ペール缶・ポリタンクなど滑り易いものにもピッタリ！
貨物の形状に合わせてくぼみにフィット！

- 仕様：段ボールBF
- 重量：約400g/㎡
- 構成：強力滑り止めコーティング
- 傾斜角度：32°

シートタイプ	約1000mm×1000mm	100枚入

紙製 滑り止めシート

ダンボール・木・プラスチックなど、万能タイプ！
両面滑り止めコーティングで安定した滑り止め効果を発揮！

- 仕様：紙
- 重量：約100g/㎡
- 摩擦係数：静止摩擦≧0.9
  動摩擦≧0.7
- 傾斜角度：42°

シートタイプ	約1000mm×1000mm	100枚入

スライダーボード

荷物を滑らせる！一人でも重量物の移動が可能！

お試しで1枚からご注文が可能！
※誠に申し訳ありませんが、無償サンプルはございません。

荷台に敷き詰めれば、一人でも荷物の移動が可能！
従来の約1/6の力で簡単に移動。作業効率もアップ

角タイプ

縦方向の滑走に優れます。※人が滑りにくい

ボード面：点接地

可動方向：一方向のみ

丸タイプ

縦横方向の滑走、方向転換が可能です。
※人が滑りやすい

ボード面：面接地

可動方向：縦横・方向転換

プラスチックダンボール

軽くて丈夫、通い箱に使えます

プラダンで専用ケースを
オーダーメイド

強化ダンボール

木箱をお使いの方にオススメ！

■ダンボール断面

発泡 PP・PE・PS

多種多様な素材を用いた
緩衝設計

真空成形

安心確実の搬送トレー

さまざまな形状・デザインに
対応可能

フレコンバッグ

特注品も承ります！

規格品在庫あり

トラックボード

大切な荷物を衝撃から守る

トラックボード

3point
- 持ちやすい
- 折れにくい
- 汚れにくい

3point
- ずれにくい
- 軽量
- 保管時収納がスリム

トラックボード pro

■サイズ一覧

トラックボード

S	100mm×1000mm×1000mmH
9	40mm×900mm×1200mmH
M	50mm×1000mm×1200mmH
L	50mm×1000mm×1800mmH

トラックボード pro

9	45mm×900mm×1200mmH

トラック用 PE ボード

発泡スチロールの代替え

全製品帯電防止機能
ホコリ、汚れ等が付着しにくい。

サイズフリー
定型規格に限らず、
ご要望サイズでご提供

耐久性
欠け・割れ無し!
丈夫で長もち

低コスト
押出し1枚板製品
従来の加工コストを
大幅カット!

衛生的
欠損が無く、貨物付着
の異物混入対策へ
効果的!!

環境を配慮
丈夫でリサイクル可能な
無架橋ポリエチレン製
省資源に貢献

フリーサイズでオーダー可能

■サイズ規格例

20mm×1000mm×1200mmH
20mm×1000mm×2000mmH
80mm×800mm×1400mmH
100mm×900mm×1800mmH

エアーバッグシリーズ

海上コンテナ、JRコンテナ輸送に！

一枚検品出荷

新特許製品!!

回転逆支弁

360°回転自在バルブで作業能率アップ!!

反復バルブ

高速反復バルブ

紙製から進化！

超耐水、超耐圧エアーバッグ

■キャンバスタイプ

材質：ポリエステル他
PVCコーティング

■専用エアーガン

CP-91

ゲージ付

サイズ表

【BDソフト　ワンウェイ用】

品番	タイプ	サイズ(cm)	最大隙間(cm)	バルブ	入数(pcs.)	在庫
CP-60/110	BD	60×110	25	回転逆支弁	50	◎
				高速反復バルブ	50	※
CP-85/120	BD	85×120	37	回転逆支弁	45	◎
				高速反復バルブ	45	◎
CP-100/160	BD	100×160	45	回転逆支弁	30	◎
				高速反復バルブ	30	※
CP-100/185	BD	100×185	45	回転逆支弁	25	◎
				高速反復バルブ	25	◎
CP-100/220	BD	100×220	45	回転逆支弁	25	◎
				高速反復バルブ	25	※

【Lミディアムソフト　ライトリユース用】

品番	タイプ	サイズ(cm)	最大隙間(cm)	バルブ	入数(pcs.)	在庫
CP-60/110	L	60×110	25	回転逆支弁	50	◎
				高速反復バルブ	50	※
CP-85/120	L	85×120	37	回転逆支弁	45	◎
				高速反復バルブ	45	◎
CP-100/160	L	100×160	45	回転逆支弁	25	◎
				高速反復バルブ	25	◎
CP-100/185	L	100×185	45	回転逆支弁	25	◎
				高速反復バルブ	25	◎
CP-100/220	L	100×220	45	回転逆支弁	25	◎
				高速反復バルブ	25	※

【Mミディアム　リユース用(反復用)】

品番	タイプ	サイズ(cm)	最大隙間(cm)	バルブ	入数(pcs.)	在庫
CP-60/110	M	60×110	25	反復バルブ	40	◎
				高速反復バルブ	40	※
CP-85/120	M	85×120	37	反復バルブ	30	◎
				高速反復バルブ	30	※
CP-100/140	M	100×140	45	反復バルブ	25	◎
				高速反復バルブ	25	※
CP-100/185	M	100×185	45	反復バルブ	20	◎
				高速反復バルブ	20	◎
CP-100/220	M	100×220	45	反復バルブ	20	◎
				高速反復バルブ	20	※

ワンウェイベルト

帯鉄・ワイヤーの代替品に

大幅な作業時間の短縮。
より高い安全性。

タイガード

TY-GARD2000®

タイガード2000は輸送のプロによってデザイン・開発・製造されたポリエステル製多重繊維帯とアクリル系強化接着剤で作られた全く新しい衝撃吸収システムです。

ラッシングベルト

製品の荷締めや固定に最適！

1本から特注対応いたします

ラチェットバックル

カムバックル

樹脂バックル

ワンダードライ

【特徴】

- シリカゲル等に比べて 10 倍以上の吸湿能力。
- 状況及び、使用量により約 90 日間持ちます。
- 湿気吸収後、ゲル状態となり水分以外は吐き出しません。
- 非毒性な製品で安心。

【推奨使用量】

- 20ft コンテナ　4～8 個
- 40ft コンテナ　10～16 個

※使用条件、貨物などにより変わる為、目安なります。

【入数】

- 32 個入り／箱

ドライマックス

新タイプ高性能乾燥剤

■ドライマックス規格

	100g	160個入
	200g	90個入
ひも付	200g	90個入
	500g (250g×2)	36個入
フック付	1,000g	16個入

【特徴】

- 低湿度から高湿度の全ての湿度領域で強力に脱湿します。
- 最大吸湿量は 210% 以上、シリカゲルの 7 倍に相当します。
- 吸湿しますと固形化しますので、効果の判断が容易にできます。

シリカゲル（湿度検知）

食品添加物にも認められているシリカゲルをPRTRなどで有害物質に分類されない安全な薬品（鉄ミョウバン）で処理した湿度検知シリカゲルです。

※印刷のため、実物との色が若干異なる場合がございます。

吸湿性能はJIS0701、BS3523、DIN55473、MIL-D-3456Eのいずれにも適合しています。

クレイ乾燥剤

NKクレイは、天然に産出する、鉱物ベントナイトを原料とした乾燥剤です。

防湿フィルム

防湿のスペシャリスト！

写真上：P-1で包んだもの
写真下：透明で包んだもの

※袋加工も承ります。

【特徴】
- 防湿性に優れている（アルミ蒸着・アルミ箔の使用）
- 衝撃性に優れている（PEクロスを使用）
- ヒートシール性に優れている（リニアポリエチレン使用）

【特性表】

項目＼品名		P-1タイプA	P-1タイプB	P-3タイプ	透明タイプ
引張試験 (N/30mm)	縦	337	311	326	343
	横	320	254	310	308
破裂強度(kPa)		1312	1084	1263	1318
厚　み(μ)		約110	約100	約120	約110
透湿度(g/㎡/24h)		0.5	0.3	0.1	0.5

●引張試験：JIS K 6772 7.4　●破裂試験：JIS P 8112
●透明度：JIS Z 0208　※上記データは社内測定値で、保証値ではありません。

機能フィルム袋

帯電防止防湿袋

機能
- 防湿性
- 帯電防止
- 脱気

試験項目	測定方法	測定条件	試験結果
水蒸気透過度 (WVTR) [g/㎡・day]	JIS Z 0208	40℃×90%RH	0.1 以下
酸素透過度 [cc/㎡/day.atm]	JIS K 7126	23℃×50%RH	0.1 以下
表面抵抗値 [Ω]	JIS K 6911 準拠 社内法	23℃×50%RH 印加電圧 500V n=3	10^{10}～10^{12}（内面）

透明帯電防止防湿袋

機能
- 防湿性
- 帯電防止（A タイプ）
- 脱気

試験項目	測定方法	測定条件	試験結果
水蒸気透過度 (WVTR) [g/㎡・day]	JIS Z 0208	40℃×90%RH	0.3 (A･C タイプ共通)
酸素透過度 [cc/㎡/day.atm]	JIS K 7126	23℃×50%RH	0.5 (A･C タイプ共通)
表面抵抗値 [Ω]	JIS K 6911 準拠 社内法	23℃×50%RH 印加電圧 500V n=3	A タイプ 10^{10}～10^{12}（内面） C タイプなし

透明帯電防止袋

機能
- 帯電防止
- シールド性

試験項目	測定方法	測定条件	試験結果
表面抵抗値 [Ω]	JIS K 6911 準拠 社内法	23℃×50%RH 印加電圧 1000V n=5	（内面）1.7×10^{11} 以下 （外面）2.4×10^{11} 以下
静電気シールド性 [V]	EIA541	23℃×50%RH n=5	10 未満

【帯電防止袋の特徴】

①小ロット対応 150m～
②短納期で対応
③オリジナルサイズで製造可能
④各種データ提出可能（SDS･ICP･基本物性表など）
⑤材質サンプル対応

【製品形状】

規格アルミ帯電防止防湿袋

【製品形状】

※10mmシール

※三方袋
※SY-6565ZIPSのみ

試験項目	試験結果
水蒸気透過度 (WVTR)[g/㎡・day]	0.1 以下
酸素透過度 [cc/㎡/day.atm]	0.1 以下
表面抵抗値 [Ω]	10^{12}Ω以下(内面)

■材質構成

- SY　89μ　PET12 / AL7 / ON15 / PE15 / 帯防 LL40
- SYA　122μ　ON15 / PE15 / AL7 / PE15 / 帯防 LL70

■規格

品番	サイズ(巾×長さmm)	入数／ケース
SY-2230	220×300	100枚
SY-3040	300×400	100枚
SY-3540	350×400	100枚
SY-3550	350×500	100枚
SY-4650	460×500	100枚
SY-92100	920×1000	100枚
SY-6565ZIPS	650×650+30(チャック上)	50枚
SYA-6080	600×800	50枚

防錆フィルム

フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。
(一般的なポリフィルムと区別するため薄い緑の色をつけております)

【特性】

・即効性と持続性
・通常のポリエチレンフィルムと同様にヒートシールが可能
・金属の錆・変色・曇り・白錆・ステイン防止に効果を発揮
・鉄・非鉄（主として銅）を問わず防錆効果
・亜硝酸や法律で規制されている有害物質等は含んでおりません

■規格(原反)

品番	サイズ	数量
JVC101	0.1mm×1200mm×150m	1巻
JVC102	0.1mm×1200mmW×75m	1巻
JVC112	0.08mm×1200mmW×100m	1巻
JVC116	0.06mm×1200mmW×250m	1巻
JVC124	0.08mm×1950mmW×50m	1巻
JVC131	0.1mm×1800mmW×50m	1巻
JVC403	0.1mm×1525mmW×50m	1巻

※W幅について
1200W:片開きで広げると2400mm幅　1950W:片開きで広げると3900mm幅
1800W:片開きで広げると3600mm幅　1525W:片開きで広げると3050mm幅

■規格(平袋)

品番	サイズ	数量
JVC002	0.08mm×100mm×150mm	6000枚
JVC003	0.08mm×150mm×200mm	3000枚
JVC005	0.08mm×250mm×350mm	1000枚
JVC006	0.08mm×300mm×450mm	600枚
JVC013	0.08mm×300mm×460mm	500枚
JVC015	0.08mm×750mm×750mm	200枚
JVC023	0.08mm×250mm×300mm	1000枚
JVC025	0.08mm×400mm×550mm	400枚
JVC036	0.08mm×200mm×200mm	2000枚
JVC052	0.08mm×300mm×400mm	600枚
JVC057	0.08mm×150mm×250mm	1500枚
JVC066	0.08mm×550mm×650mm	250枚

オールサイズパレット／再生プラスチックパレット

型代不要
フリーサイズ
プラスチックパレット

型代不要で**お好きなサイズ**をご注文可能！
部材のみでも販売！

部材のみのご注文承ります

詳しくはお問い合わせください。

小ロット対応	パレット1枚分からでもご注文可能！
食品向け	厳選した廃プラスチックなので再生特有の臭いがなく安心して食品に使用できます。
海外との通いも可能	プラスチック製なので燻蒸処理不要。さらに高強度を実現。

完全リサイクル
主成分はポリプロピレン (PP) で有害物質を含まない、何度でも再生可能な循環型商品です。

折れない、割れない
性能試験で木材の約2倍、コンクリートの約 0.8 倍の強度を持ち、衝撃に強い商品です。

腐らない
劣化率が極めて少なく、半永久的な耐久性を有し、また、耐薬品性にも優れた商品です。

加工が簡単
木材同様、釘が打て、ノコ、カンナ等全て木工用機械工具で加工ができる商品です。通常、ビス止めで組立てします。

軽い
内面発泡素材であり、材料自体が軽く、水に浮く商品です。

滑らない
表面が自然な波状型で、水に濡れた時、滑りにくく、漁場や水上には最適な商品です。

長尺ものが可能
新工法で、運搬サイズとしても角材 9m、板材 6m 以内は製作できる商品です。(600mm 以下は別途加工賃がかかります。

種別	規格 幅(mm)×厚(mm)	参考重量 (kg/m)	参考体積 (m^3)
板材	90×18	1.41	0.0016
	100×20	1.75	0.0020
	100×25	2.18	0.0025
	100×30	2.62	0.0030
	120×15	1.57	0.0018
	120×18	1.90	0.0022
	120×20	2.10	0.0024
	120×25	2.62	0.0030
	150×20	2.62	0.0030
	160×20	2.80	0.0032
	200×20	3.50	0.0040
	240×30	6.30	0.0072
	300×20	5.25	0.0060
	320×20	5.60	0.0064
角材	40×30	1.05	0.0012
	60×40	2.10	0.0024
	60×60	3.15	0.0036
	70×70	4.28	0.0049
	90×40	3.15	0.0036
	90×50	3.93	0.0045
	90×90	7.08	0.0081
	100×50	4.37	0.0050
	100×70	6.12	0.0070
	100×100	8.75	0.0100
	120×90	9.45	0.0108
	150×120	15.75	0.0180

●製品の寸法･形状･色などは、成形条件･温度差によって異なる場合があります。
●予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。
●上記データは実験値であり、保証値ではありません。

合板・繊維板

小ロットからでも対応可

在庫あります

『合板』
- ラワン合板
- LVL(平行合板)
- 針葉樹合板
- ランバーコアー合板
- 構造用合板
- 防蟻防虫防腐合板（乾式･湿式）
- 型枠用合板
- 難燃防炎合板
- ポプラ合板
- 無臭合板
- ユーカリ合板

『繊維板・エンジニアウッド』
- パーティクルボード
- MDF
- ハードボード
- OSB
- インシュレイションボード
- シージングボード

リサイクルウッドパレット

木材の副産物とリサイクル資源から生まれ
自然にも配慮した優しい製品です

【特性】

・防疫・熱処理（薫蒸）が不要です
・重ねて保管ができ、従来の１/４空間スペースで保管可能

品 番	サイズ(mm)	自重(kg)	均等動荷重(ton)	均等静荷重(ton)
RWP-110110	L1100×W1100×H135	15.5±1.0	2.5	8.0

再生プラスチックパレット

容器包装プラスチック 100%原材料のエコ商品

※海外の輸入パレットもご提案いたします。

■ R-1
1,100mm×1,100mm×140mm 約18.5kg
●片面四方差
●積載荷重：1,000kg

■ Eh-1210-4
1,200mm×1,000mm×150mm 約20.5kg
●片面四方差
●積載荷重：1,000kg

ハンドリフト使用不可

■ Er-1411-4
1,400mm×1,100mm×130mm 約32kg
●片面四方差
●積載荷重：1,000kg

静荷重：3,000kg　ハンドリフト使用不可

■ RBP-R4-1411L
1,400mm×1,100mm×140mm 約34kg
●両面四方差
●積載荷重：1,000kg

静荷重：3,000kg　ハンドリフト使用不可

■ RBP-R4-1111L
1,100mm×1,100mm×150mm 約26kg
●両面四方差
●積載荷重：1,000kg

静荷重：3,000kg

■ RBP-D4-1111
1,100mm×1,100mm×150mm 約32kg
●片面四方差
●積載荷重：1,000kg

■ F-1
1,100mm×1,100mm×150mm 約11kg
●片面四方差
●積載荷重：1,000kg

ダンボールパレット

超軽量のオール紙製。天面クロス貼りで強化仕様！ ケタブロックは約620kgf以上の耐圧クリア！

オーダーメイドお受けします。
積載する荷物によって荷重バランスを
組んで適正仕様による御見積り対応！

■ DP-1111
1,100mm×1,100mm×115mm 約5kg
●片面四方差
●平面平均荷重：約1,000kg
（実運用は平面均等荷重400kg以内）

※ダンボールパレットは編荷重や部分荷重に弱いため必ず実際の荷物を載せてお試しください。

シートパレット

木製パレットの上に敷き、釘やささくれ防止に

合板パレット

サイズフリーの合板パレット

特注カバー・シート

1枚から特注承ります

用途に応じた「生地」「仕様」にご対応いたします

遮熱

ブルーシート

ターポリン

UV/LLDPE

透明

野積み

遮熱・保温保冷・UV対策・透明・野積み…各種ご用意

お気軽にご相談ください。

【加工例】 いろいろな組み合わせが可能です

角カバー

●裾切っぱなし　●裾ハトメ付　●絞りベルト付

●ファスナー開閉　●片マジックテープ開閉　●三角ペケット付

150R カバー

●裾ゴムロープ入　●裾絞りロープ付(印刷入)　●フタ付きカード入れ

丸カバー

●カード入れ、絞りベルト付　●ファスナー、裾絞りロープ付　●透明窓付き、裾ハトメ

透明PEパレットカバー

角底・防水・防塵

1枚から特注※承ります

※条件により異なる場合がございます。

■パレットカバー 0.03シリーズ 透明

1100mm×850mm×1300mmH	50枚入
1150mm×1150mm×1300mmH	50枚入
1250mm×1100mm×1300mmH	50枚入
1350mm×1100mm×1300mmH	50枚入
1350mm×1350mm×1450mmH	40枚入
1450mm×1250mm×1450mmH	40枚入
1150mm×1150mm×1550mmH	50枚入
1450mm×1450mm×1400mmH	40枚入
1500mm×1200mm×1300mmH	40枚入
1300mm×1300mm×1000mmH	50枚入
1100mm×1100mm×1000mmH	50枚入
1150mm×1150mm×1000mmH	50枚入
1220mm×1220mm×1000mmH	50枚入

■パレットカバー 0.03天掛け用 透明

1150mm×1150mm×500mmH	50枚入
1200mm×1200mm×500mmH	50枚入
1300mm×1300mm×500mmH	50枚入
1450mm×1250mm×500mmH	50枚入

パワースポーター

筋力アシストベルト

環境改善

着けるだけで筋肉を働きやすくする

体幹筋肉が刺激され、多くの筋肉が働きやすくなります。
筋力が向上し、通常より身体力の20～30%UPが期待できます。

筋力アシスト　筋肉強化　腰・身体負担軽減

逆ネスラック用連結ベルト

【使用方法】

STEP 01
逆ネスラックにベルトを回します。

STEP 02
ベルトを角鐶に通します。

STEP 03
ベルトを折り返し、面ファスナー（オス・メス）で固定します。

【カラー】 ブラック　ブルー　イエロー

【材　質】ベルト：ポリプロピレン
角　鐶：スチール
その他：面ファスナー（オス・メス）

■サイズ一覧

幅50mm×長さ420mm	50角向け
幅50mm×長さ470mm	50角向け
幅50mm×長さ520mm	60角向け
幅50mm×長さ720mm	背面上下向け

地震対策に！ 備えて安心！ 地震対策商品のご紹介

ノンスリップシート KIWAMI

カタログ 11ページに掲載

6つの特徴

1. 滑らない
2. 低コスト
3. 作業性
4. 汎用性
5. SDGs
6. ECO

耐震対策・転倒防止 TAKUMIテープ

カタログ 6ページに掲載

震度7対応 ※当社調べ

強さに自信があるので
耐震試験を行っています！

▲震度7相当の試験風景

地震対策・
家電などの転倒防止に

Keep Thermo Wall シリーズ

労災対策・環境改善に

夏涼しく 冬暖かい 建築用「超遮熱シート」

使用シート：**キープサーモ®ウォール スペシャル**

遮熱 ＋ 極薄 ＋ 不燃 ※不燃材認定取得済み

危険品にも最適。両面アルミで超遮熱！

原反：約1,200mm×40m巻

使用シート：**クールマジック®アルティメットアルミバブル**

遮熱 ＋ 断熱 ＋ 不燃 ※不燃材認定取得済み

両面アルミで超遮熱！ 遮熱＋断熱タイプ

原反：約1,200mm×40m巻

暑さ対策には遮熱材

倉庫保管の遮熱対策

高温に弱い商品保管に!
作業員への環境改善!

環境改善 ＋ 労災対策 ＋ 商品安全

キープサーモフィルムの効果※

5℃ 以上の温度差

45% 以上の電気代カット

◎詳しくは別途「キープサーモウォールスペシャル」のカタログをご覧ください。

※データは実験値であり、保証値ではありません。

[施工実績一例]

■危険品倉庫

■テント倉庫

節電・熱中症対策！

[ハトメ付きシート施工]

既存の工場・倉庫等への簡単施工!!

梁の内寸に合わせて特注のシートを作成し吊下げ金具を使い施工します。

シートから施工まで対応!

低コスト　短工期　後付け簡単施工

たったこれだけで！
簡単見積!!

1. 床(天井)面積
2. 天井写真
3. 施工現場写真

❶～❸をご提示いただければご対応出来ます！

※別途ご相談をさせていただく場合もございます。

サンユー印刷の

超遮断熱＆機能フィルム

キープサーモ® フィルム（コンテナライナー）

遮熱 ＋ 強化芯 ＋ 作業性 ＋ 極薄

リーファーコンテナの代替に。

常温輸送　UV対策　凍結対策

被せるだけで常温輸送が可能な極薄至高フィルム。陸海空の輸送において温度に敏感な貨物の保護として開発し、温度差のリスクを最小限に抑えるように設計されています。医薬品や化学品などの輸送における製品劣化から守ります。

[海上コンテナ輸送]

フォークリフトで
積込み可能です。

●輸送中の温度変化

日本 JAPAN ⟶ ヨルダン JORDAN
輸送期間：2007年4月17日～5月23日
Passage of day : 4/17 - 5/23/2007
●輸送製品：医療機器
Item tested : Medical instruments
製品劣化温度：約35℃で変質
Temp.of quality change : 35 degrees c.

[トラック輸送]

●トラック輸送中の温度変化

関東 ⟶ 関西
実験期間：2008年8月24日～8月26日
Passage of day：8/24-8/26/2008

[エアー輸送（離着陸対策）]

●離着陸対策

成田空港 NARITA Airport
実験期間：2016年8月16日～2016年8月18日
Passage of day：8/16-8/18/2016

搬送時も温度から荷物を守る！

クールマジック®シャインフォーム

遮熱 + 断熱 + 作業性 + 強化芯

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送　UV対策

柔らかく扱いやすい！
遮熱＋断熱で幅広い温度管理に利用可能。

クールマジック®シャインWバブル

遮熱 + 断熱 + 強化芯 + 極厚

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送　UV対策

極厚フィルムで断熱性能を
極限まで高めた超遮断熱フィルム。
凍結防止から冷凍・冷蔵輸送まで。

クールマジック®シャインバブル

遮熱 + 断熱 + 低コスト

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送　UV対策

簡易使用に便利！
低コストで遮断熱

クールマジック®アルティメットアルミバブル

遮熱 + 断熱 + 不燃　※不燃材認定取得済み

高温対策　凍結対策　危険品　建築用遮熱

両面アルミで超遮熱！
遮熱 ＋ 断熱タイプ

キープサーモ®ウォール スペシャル

遮熱 + 極薄 + 不燃　※不燃材認定取得済み

高温対策　凍結対策　危険品　建築用遮熱　UV対策

危険品にも最適
両面アルミで超遮熱！

ヒートプロテクト®

遮熱 + 透湿 + 作業性

高温対策　凍結対策　透湿性　果物・野菜　UV対策

湿気を逃して遮熱
野菜や果物に！

クールマジック®シャインバブル クリア

遮熱 + 断熱 + 粘着 + 半透明

高温対策　凍結対策　建築用遮熱　UV対策

半透明なのに遮熱・
断熱・紫外線カット

クールマジック®シャインバブル ライト

遮熱 + 断熱 + 低コスト

高温対策　凍結対策　UV対策　加工品

低コストでお手軽！
保冷袋や保冷クッション
封筒などに！

クールマジック®キープサーモUV

遮熱 + 遮光 + 耐光性 + 作業性

耐候性　遮光性 可視光線 99%以上　紫外線 98%以上 UVカット　赤外線 97%以上 カット

紫外線・遮熱・遮光・耐候性を
追求したUVシート。
軽量かつ高強度を実現！

クールマジック®キープサーモUVクリア

防塵 + 耐候性 + 透明性 + 作業性

耐候性　透明性 可視光線 15.9%　引張強度 833N/699N　伸び率 21.6%

軽量で高強度！半透明タイプで
荷物の状況も確認しやすい。
防塵、雨、汚れ、埃防止のカバー
やシートに最適。

サンユー印刷の
定温パッケージ

キープサーモ® ボックス RPP仕様

高断熱 ＋ 低コスト ＋ ワンウェイ

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

発泡スチロールの切り替え
エコロジー
縮小対策

特殊断熱材「キープサーモRPP」を利用したワンウェイ用ボックスです。発泡スチロールの約1.4倍の断熱性能を発揮し小型サイズから大型サイズまで対応可能となります。

キープサーモ® ボックス ボックスα カゴ台車仕様

高断熱～超高断熱 ＋ リターナブル ＋ 規格カゴ台車仕様

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

カゴ車カバーの上位機種

カゴ車カバーで満足できない方へ！
高機能断熱材利用で冷蔵・冷凍輸送に最適！

キープサーモ® ボックスα 匠

超高断熱 ＋ 2～8℃対応 ＋ 15～25℃対応 ＋ リターナブル

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

医薬用超高機能

超極厚真空断熱のモンスタースペックで、保温～定温～超低温の国内外輸送を実現するリーサルウェポンです！

キープサーモ®ボックスα オリコン仕様

高断熱 ＋ 低コスト ＋ リターナブル

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

規格オリコン内袋仕様

50Lのオリコンにピッタリ！
お手軽に保管が可能！

キープサーモ®ボックスα ASTM仕様

高断熱 ＋ 2～8℃対応 ＋ ワンウェイ

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

ASTM D4169-09

ASTM仕様が必要な方へ！
医薬品バリデーション
2～8℃を96時間仕様！

キープサーモ®ボックスα パーフェクト仕様

超高断熱 ＋ 2～8℃対応
＋ 15～25℃対応 ＋ リターナブル

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

医薬用超高機能

完璧に「2～8℃」「15～25℃」
を維持可能！熱移動を極限まで
抑制した定温輸送システム

キープサーモ®ボックスα 真空断熱材仕様

超高断熱 ＋ 2～8℃対応 ＋ リターナブル

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

医薬用超高機能

超断熱「真空断熱材」を
贅沢に全面採用！
長時間維持や定温に最適！

キープサーモ®ボックスα 折りたたみ仕様

超高断熱 ＋ リターナブル
＋ 折り畳み仕様

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

省スペース

約50％の減容効果！
返却・保管・発送での
大幅なコストダウン！

クールマジック®システム（バッテリー仕様）

超高断熱 ＋ 冷蔵対応
＋ 冷凍対応 ＋ リターナブル

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

バッテリー駆動可能

高性能真空断熱材搭載。
バッテリー駆動により長時間の
品質保持を実現。

キープサーモ®アイス・キープサーモ®プラス

高機能保冷 ＋ 0～-51℃対応
＋ 高機能蓄熱 ＋ 4～54℃対応

高温対策　凍結対策　冷蔵・冷凍輸送

超低温保冷剤＆高機能潜熱蓄熱材。
プラス54℃からマイナス51℃までの
定温輸送を実現！
医薬品・ケミカル品・食品の定温輸送に！

キープサーモ® アイス

キープサーモ® プラス

キープサーモ® アイス・キープサーモ® プラス

Keep thermo® ice　Keep thermo® plus

超低温保冷剤から高機能潜熱蓄熱材を用途に応じてご提案。

プラス 54℃からマイナス 51℃までの定温輸送を実現
輸送の可能性を広げます。

HI-GRADE FUNCTIONED COLD-TEMPERATURE control materials

Keep thermo® ice
高機能保冷剤

従来の保冷剤と違い、強力な保冷性能を発揮
0℃～-51℃まで幅広い管理が可能

ソフトケース

ハードケース

HI-GRADE FUNCTIONED WARM-TEMPERATURE control materials

Keep thermo® plus
高機能蓄熱材

独自の製法により高性能･低コストでご提供
4～54℃まで細かな温度設定が可能

ソフトケース

Product introduction 製品紹介

品名	Keep thermo® ice 高機能保冷剤					Keep thermo® plus 高機能蓄熱材		
パッケージ								
品番	KTI-0-500S ソフトケース 500g [140×180×30mm] 30個入 KTI-0-1000H ハードケース 1000g [200×265×30mm] 12個入	KTI-17-500S ソフトケース 500g [140×180×30mm] 30個入 KTI-17-1100H ハードケース 1100g [200×265×30mm] 12個入	KTI-25-500S ソフトケース 500g [140×180×30mm] 30個入 KTI-25-1300H ハードケース 1300g [200×265×30mm] 12個入	KTI-35-500S ソフトケース 500g [140×180×30mm] 30個入 KTI-35-1300H ハードケース 1300g [200×265×30mm] 12個入	KTI-51-1300H ハードケース 1300g [200×265×30mm] 12個入	KTP+4 ソフトケース 290g [180×190×20mm] ソフトケース 700g [165×325×30mm]	KTP+20 ソフトケース 290g [180×190×20mm] ソフトケース 700g [165×325×30mm]	KTP+54 ソフトケース 150g [130×170×15mm] ソフトケース 500g [170×240×30mm]
温度帯	0℃	-17℃	-25℃	-35℃	-51℃	+4℃	+20℃	+54℃
カラー	ブルー	ホワイト	グリーン	イエロー	ナチュラル※	-	-	-

※2021年1月現在、キープサーモ®アイスのハードケースのみカラーあり　※KTI-51-1300Hは2023年9月頃より、カラーがナチュラルに変わります。
※キープサーモ®アイスは特殊製造の為、カラーにムラが出ます。写真は参考カラーであり、実際には色ムラがあります。　※サイズ、内容量は目安となります。

連続伝票

複写タイプから紙タイプまで

ラベル

オリジナルから規格品まで

巻取りラベル

ラベルプリンターや出荷用などに

コートボール箱／化粧箱

店頭用や出荷用に

部分タックフォーム

複数伝票の１枚化が可能

粘着エリアを自由に設定できます。

必要な場所に粘着エリアを設定できるので安心です。

トラック用エコラック

２段積載でスペースを有効活用

折り畳み式で小スペース!

簡単に折り畳むことができます。

運送費 大幅削減!

上に空きスペースができてしまう…

エコラックで上のスペースにも無駄なく積み込みが可能に!

ネスラック・逆ネスラック

新品〜中古品までご提案いたします。

メッシュパレット

新品〜中古品までご提案いたします。

中古パレット・中古物流機器 取り扱い中

お気軽にご相談ください

株式会社サンユー印刷
URL:https://www.sunyou-pmp.co.jp

創業／1984年5月8日

本社
〒959-1104　新潟県三条市東光寺3689-1
TEL 0256-64-7785　FAX 0256-64-7764

東京営業所
〒110-0015　東京都台東区東上野2-10-10　協和ビル2F
TEL 03-3836-1517　FAX 050-3737-7584

大阪出張所
〒564-0052　大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル3F 307号室
TEL 06-7878-5211

資本金／2,000万円
事業内容／総合印刷、梱包･包装資材販売
取引銀行／大光銀行 三条支店、第四銀行 三条南支店
建設業 許可番号／国土交通大臣許可（般-3）第28384号
古物商許可／新潟県公安委員会　第461170001205号

[会社沿革]

1984年 5月　新潟県三条市直江町1-5-16　株式会社サンユー印刷として創業
資本金：500万円
1990年 5月　新潟県三条市西中1867番地へ新社屋完成及び移転
資本金：2,000万円
2001年 9月　物流関連の梱包材及び包装資材販売を開始
荷崩れ防止の「エアーバッグ」をメインに展開を行う
2003年 4月　梱包材･包装資材販売部門として「梱包材販売事業部」を立ち上げる
主に東北･北海道、北陸、北関東を統括として活動を行う
2005年 9月　物流資材として日本初の断熱シート「コンテナライナー」の販売を始める
輻射熱97%カットする事で、陸･海･空における温度変化対策商品とする
2006年 9月　東京ビックサイトにて「国際物流総合展2006」へ出展
2007年10月　東京ビックサイトにて「第21回東京ビジネス･サミット2007」へ出展
2008年 4月　ポートメッセなごやにて「2008中部パック」へ出展
2008年 9月　東京ビッグサイトにて「国際物流総合展2008」へ出展
2009年 7月　東京ビッグサイトにて「第23回インターフェックス ジャパン」へ出展
2010年 3月　東京ビッグサイトにて「FC EXPO」へ出展
2010年 6月　東京ビッグサイトにて「医薬品･化粧品　物流･搬送EXPO」へ出展
2010年 9月　東京ビッグサイトにて「国際物流総合展2010」へ出展
2011年 3月　東京ビッグサイトにて「[国際] 二次電池展」へ出展
2011年 6月　東京ビッグサイトにて「インターフェックス ジャパン」へ出展
2011年12月　千葉県成田市に成田営業所開設
2012年 8月　東京都台東区（上野駅近隣）に東京営業所開設
2012年 9月　定温輸送･保管の為の「キープサーモシリーズ」を正式リリース
2012年 9月　東京ビッグサイトにて「国際物流総合展2012」へ出展
2013年 7月　東京ビッグサイトにて「インターフェックス ジャパン」へ出展
2013年12月　東京営業所を移転（東京都台東区東上野2-18-22　S&Uビル4F）
2014年 7月　東京ビッグサイトにて「インターフェックスジャパン2014」へ出展
2014年 9月　東京ビッグサイトにて「国際物流総合展2014」へ出展
2015年 4月　事業拡大の為、成田出張所を移転しました。
2015年 6月　トラック内での段積み商品として「トラック用エコラック」の販売開始
2015年 7月　東京ビッグサイトにて「インターフェックスジャパン2015」へ出展
新商品「キープサーモルーム」「パーフェクトメディカルボックス」を新発表
2015年 9月　東京ビッグサイトにて「Gift Show Autumn 2015」へ出展
2015年10月　新社屋完成により本店の移転
2016年 3月　東京ビックサイトにて「エコハウス＆エコビルディングEXPO」へ出展
2016年 6月　東京ビックサイトにて「インターフェックスジャパン2016」へ出展
国際線貨物専門航空会社最大手の日本貨物航空㈱様と共同出展
NCA CUBO＋定温という航空輸送の新しい定温機材を展示
2016年 9月　東京ビックサイトにて「国際物流総合展2016」へ出展
2017年 6月　東京ビックサイトにて「インターフェックスジャパン2017」へ出展
国際線貨物専門航空会社最大手の日本貨物航空㈱様と2年連続共同出展
NCA CUBO＋定温として2～8℃、常温対策品のシリーズ化を展示
2017年11月　事業拡大の為、東京営業所を移転
2018年 7月　マルチラベルマシン導入
2019年 6月　定温輸送･保管の為のバッテリー式「クールマジック」を正式リリース
2021年 3月　事業拡大の為、本社敷地内に追加の新倉庫「A棟倉庫」が完成。
2021年11月　事業拡大の為、本社敷地内に追加のオフィス棟「RISEビル」が完成。
2022年 1月　建築資材販売の強化に伴い国土交通大臣許可（一般）を取得。
更なる事業拡大の準備とする。
2023年 2月　アルビレックス新潟とオフィシャルクラブパートナー契約を締結。
2024年 2月　アルビレックス新潟とオフィシャルクラブパートナー契約を締結。
2024年 4月　事業拡大のため大阪府吹田市に大阪出張所開設。

※予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合がございますのでご了承ください。
※データは実験値であり、保証値ではありません。
※当社の許可なく、インターネット及び媒体関係への転載を禁止致します。

2024.10