

製品仕様書

製品名 テモートリール 型 式 TA-130K

電 気 用 品 表 示	 JET 取得済品
製 品 定 格	7A／125V(全長引き出した時 15A)
構 造	屋内用
本 体 質 量	8.0kg
J A N コ ー ド	49-30510-20755-1

主な構成部品と仕様

電 線	電気用品表示	 JET 取得済品	
	種 類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)	
	適 用 サ イ ズ	3C×2.0mm ²	
	条 長	二次側	30m(有効長29m)
		一次側	3m

プ ラ グ (一 次 側)	電気用品表示	 JET 取得済品	
	定 格	2P接地付 15A／125V	
	形 状	 2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ	

コ ン セ ン ト (二 次 側)	電気用品表示	 JET 取得済品	
	定 格	15A／125V	
	形 状	 ×3(回転式コンセント防塵キャップ付)	

温 度 セ ン サ ー	定 格 電 圧	125V
	定 格 電 流	15A
	動 作 温 度	電線温度80℃±5℃にて電源遮断
	手動復帰型	

主 材 質	円 盤	鋼製 山吹色塗装	
	ド ラ ム	鋼製	
	フ レ ー ム	鋼製 黒塗装	

形状及び寸法

別紙図面参照

製品仕様書

製品名 テモートリール 型 式 TA-130K

梱包仕様

内 箱（ 1 個 入 ）	寸 法	縦295mm×横330mm×高さ425mm
	質 量	8.5kg

出荷時検査

	検査項目	検査方式	検査方法	合否判定基準
1	導通検査	全数検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベル・ブザー・表示灯等を用い、コンセント口での導通の有無を2秒間通電して調べた時、導通がなければならない
2	絶縁耐圧試験	全数検査	専用機器	充電部と非充電部間に1200Vの交流電圧を1秒間加え、これに耐えること
3	外観検査	全数検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
4	絶縁抵抗	抜取検査	専用機器	500V絶縁抵抗計にて充電部と人の触れる非充電金属部間が100MΩ以上であること
5	温度センサー作動検査	全数検査	専用機器	規定温度にて温度センサーが作動することを確認すること

その他

パイロットランプ付トリプルタップ
