

製品仕様書

製品名 三相200V型テモートリール 型式 TA-230

電気用品表示	 JET 取得済品
製品定格	5A/250V(全長引き出した時 15A)
構造	屋内用
本体質量	10.0kg
JANコード	49-30510-20807-7

主な構成部品と仕様

電線	電気用品表示	 JET 取得済品	
	種類	ビニールキャブタイヤケーブル(ソフトンVCT)	
	適用サイズ	3C×2.0mm ^φ	
	条長	二次側	30m(有効長29m)
一次側		3m	

プラグ(一次側)	電気用品表示	 JET 取得済品	
	定格	3P 20A/250V	
	形状	 3Pプラグ	

コンセント(二次側)	電気用品表示	 JET 取得済品	
	定格	3P 20A/250V	
	形状	 ×3(コンセント防塵キャップ付)	

主材質	円盤	鋼製 山吹色塗装
	ドラム	鋼製
	フレーム	鋼製 黒塗装

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内箱(1個入)	寸法	縦345mm×横380mm×高さ438mm
	質量	10.5kg

製品仕様書

製品名 三相200V型テモートル 型式 TA-230

出荷時検査

	検査項目	検査方式	検査方法	合否判定基準
1	導通検査	全数検査	目視及び専用機器	電源に接続し、ベル・ブザー・表示灯等を用い、コンセント口での導通の有無を2秒間通電して調べた時、導通がなければならない
2	絶縁耐圧試験	全数検査	専用機器	充電部と非充電部間に1800Vの交流電圧を1秒間加え、これに耐えること
3	外観検査	全数検査	目視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等のないこと 2. 表示事項に誤りのないこと
4	絶縁抵抗	抜取検査	専用機器	500V絶縁抵抗計にて充電部と人の触れる非充電金属部間が100MΩ以上であること

その他

パイロットランプ付トリプルタップ(屋内用)