

ガタつかない!
高耐久
3枚合せ構造!

3 点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
ガス、水道等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに。



使用範囲
パイプ外径
6~52mm

TH-250WP



7 段調節

全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	使用範囲(mm) パイプ外径	重量(g)	JANコード (4952269)
250	50	7.5	48	6~52	330	113488


使用範囲
パイプ外径
6~68mm

TH-300WP



10 段調節

全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	使用範囲(mm) パイプ外径	重量(g)	JANコード (4952269)
312	61	11	46	6~68	540	113495



ブレない 3 点保持

3点保持で
ガッチリ


くわえ部が変形ヒシ型
形状で、丸いパイプも
ガッチリ掴めます。



喰い込むノコ刃形状

ノコ刃形状

回転方向につかみ刃が立
っているので、パイプな
どに喰い込み滑りません。



**指を挟まない
安全ストッパー**

どの口開きの位置でも
完全にハンドルが閉まら
ないので。柄の内側で
指を挟みません。

TTC® スリムプライヤー

耐久性抜群のカシメ構造



非対称つかみ刃でガッチリ喰いつく!

自動車、バイク、機械等のメンテナンスに。

JQA
JIS B 4626
JQTH16001

切断能力
軟鉄線
Φ2.0mm

TH-150PL

TH-150PLS **バネ付**



2 段調節



	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	切断能力(mm) 軟鉄線	重量(g)	JANコード (4952269)
TH-150PL	170	27	10	44	33	φ2.0	170	113501
TH-150PLS	170	27	10	44	33	φ2.0	165	113730

切断能力
軟鉄線
Φ2.6mm

TH-200PL

TH-200PLS **バネ付**



2 段調節




	全長 (mm)	頭部幅 (mm)	頭部厚 (mm)	柄幅 (mm)	先端長 (mm)	切断能力(mm) 軟鉄線	重量(g)	JANコード (4952269)
TH-200PL	212	30	11	46	36	φ2.6	260	113518
TH-200PLS	212	30	11	46	36	φ2.6	255	113747



**スリムタイプの
先端形状**

先端が細くスリムなの
で、狭い場所での作業
に便利。



喰い込むノコ刃形状

回転方向につかみ刃が立
っているので、パイプな
どに喰い込み滑りません。



高耐久性カシメ構造

カシメ構造にする事で、
ガタツキにくく、
耐久性が大幅に向上。