

ロック機能搭載

黄銅バルブ

BBS-B77



- ・レデュースボア
 - ・ワンタッチ開閉
- 口径：08～15A

ステンレスバルブ

TSS-140



- ・フルボア
 - ・スプリングロック
 - ・南京錠施錠可能
- 口径：08～25A

※南京錠別売

BBS-B51



- ・レデュースボア
 - ・ワンタッチ開閉
- 口径：08～25A

TSS-154



- ・フルボア
 - ・禁油対応
 - ・スプリングロック
 - ・南京錠施錠可能
- 口径：08～25A

※南京錠別売

安全対策を行わなかった場合に、発生しやすい＜事故・労災事例＞

食品混入リスクや、工場内における気体・流体飛散等の事故が考えられます

バルブの開閉においては、人為的ミスによる誤開閉事故が大きな問題になっています。特に食品工場では、混入リスクの懸念が生じており、各種工場においても、流体・気体飛散等による事故・労災が多数報告されています。



誤開閉による流体の混入



不意の衝突による流体の飛散

閉開事故による、労災が起こりやすい＜危険な簡易ロック例＞

ハンドル外しや針金固定は、緊急時の開閉が不能になり大変危険な対策です

簡易なバルブの開閉固定は、労災事故に繋がる大変危険な固定方法になります。例えば、ハンドル外しや針金による固定は、緊急時の開閉が不能になり、早期改善が必要になります。



ハンドル外し



針金での固定