

製品仕様書

製品名 ウレタンエヤーリール 型 式 UCS-302A

主な構成部品と仕様

ホ ス	種 類	ウレタンホース(オレンジ)	
	材 質	ナイロン編糸1Bブレード入りポリウレタン	
	寸 法	二次側	内径6.5φ×外径10φ×28m
		一次側	内径6.5φ×外径10φ×2m
	常用圧力(20℃)		1.5MPa(15kgf/cm ²)以下

ジ ョ イ ン ト	二次側ホース先端／HC-2R型1/4ロータリーナットカプラ		
	一次側ホース先端／HC-2P型1/4プラグカプラ		

主 材 質	円 盤	鋼製 薄鶯色塗装	
	フ レ ー ム	鋼製 濃グレー塗装	
	中 筒	鋼製 薄鶯色塗装	
	巻 取 ハ ン ド ル	鋼製	

形状及び寸法

別紙図面参照

梱包仕様

内 箱 (1 個 入)	寸 法	縦310mm×横405mm×高さ445mm
	質 量	9.2kg

出荷時検査

	検査項目	検査方式	検査方法	合否判定基準
1	エアー漏れ検査	全数検査	専用機器	エアー圧力1.1MPa(11kgf/cm ²) 1分間にエアー漏れの無いこと
2	巻き取り検査	全数検査	専用機器	巻き取り状態に異常の無いこと
3	外観検査	全数検査	目 視	1. 部品の欠落及びキズ、破損等の無いこと 2. 表示事項に誤りの無いこと

その他

本 体 質 量	8.7kg
J A N コ ー ド	49-30510-31423-5
回転台付	