



# 黄銅製汎用ボールバルブ

本体材料：C3771B

## VHBシリーズ (フルボア)

圧力単位：MPa

品 種	ボールバルブ								
ク ラ ス	600 型						400 型		
外 観 形 状	レバーハンドル			蝶ハンドル			レバーハンドル		
製 品 記 号	VHB3			VHB3W			VHBL		
呼 び 径	L	H	D	L	H	D	L	H	D
1/4 <sup>B</sup> 8 <sup>A</sup>	50	37	70	50	34	57			
3/8	50	37	70	50	34	57			
1/2	65	40	80	65	41	72			
3/4	68	44	80	68	45	72			
1	79	50	110	79	57	103			
1 1/4	86	55	110						
1 1/2	96	65	150						
2	110	72	150						
2 1/2	65						130	83	185
3	80						149	103	250
最高許容圧力	常温の水・油 4.2 (※ VHB3F・VHB3WF は最高許容圧力 2.0) 常温の空気 1.0 120℃以下の冷温水・油・空気 0.7						常温の水・油 2.8 常温の空気 1.0 120℃以下の冷温水・油・空気 0.7		
備 考	・蒸気には使用できません。 ☆ 15A～50A は消防認定品 (VHB3F、VHB3WF (※ 15A～25A)) もございます。						・蒸気には使用できません。		

※給水・給湯ラインに使用される場合は、ロングネックボールバルブ (VLYSN、VLCSN、VLHSN、VLPTSN) をご採用ください。

## ボールバルブの口径 (ボア) について

ボールバルブの口径の呼び方は、バルブの呼び径に対しての実口径の大きさにより、3つあります。

- フルボア：呼び径と同じサイズの口径
- スタンダードボア：呼び径に対して、一段落ちの口径
- レデューストボア：呼び径に対して、二段落ちの口径

例)

バルブ呼び径	実口径	呼び方
1B (25A)	25mm	フルボア
	20mm	スタンダードボア
	15mm	レデューストボア

## Vシリーズ (スタンダードボア)

圧力単位：MPa

品 種	ボールバルブ								
ク ラ ス	400 型								
外 観 形 状	蝶ハンドル			レバーハンドル			レバーハンドル		
製 品 記 号	V2W			V2			V3		
呼 び 径	L	H	D	L	H	D	L	H	D
3/8 <sup>B</sup> 10 <sup>A</sup>	50	46	65	50	45	62			
1/2	65	46	65	65	45	82			
3/4	68	49	65	68	48	82			
1	79	56	90	79	53	112			
1 1/4	32			86	57	112			
1 1/2	40			96	63	112			
2	50			109	75	142			
2 1/2	65						117	79	200
3	80						137	89	200
4	100						157	98	200
最高許容圧力	常温の水・油 2.8 常温の空気 1.0 120℃以下の冷温水・油・空気 0.7								
備 考	・蒸気には使用できません。								

※給水・給湯ラインに使用される場合は、ロングネックボールバルブ (VLYSN、VLCSN、VLHSN、VLPTSN) をご採用ください。