

先芯1tガードのプロスニーカー

TEXKY WX[®]

テクシーワークス

耐久性 (つま先補強)

摩耗を考慮しラバー風PUで補強

ホールド性

かかと全体をスポンジで包み込む形状

反射材

夜間での使用に配慮

軽量設計

当社基準

樹脂製先芯

< 黄色点線部 >

プロテクティブスニーカー

(JSA規格A種/普通作業用)取得

登録新案第3211657号

通気性

メッシュを使用し
蒸れに配慮

フィット性

立体成型インナーソールを使用

クッション性

クッション性を考慮したハニカム意匠

安定性

安定性を考慮
した連続意匠

消臭

消臭繊維「MOFF®」を使用

屈曲性

屈曲溝を多めに配置

耐久性

耐油ラバーを
アウトソール
に使用

スリップサイン*

交換時期の目安としてください

※スリップサインが消えたら
シューズの交換をおすすめします。

つま先保護 樹脂先芯

JSA
A種
認定品



< 登録新案 第3211657号 靴の先芯 >

テクシーワークスは(公社)日本保安用品協会が定める規格の安全基準を満たす「つま先保護樹脂先芯入り」の形式認定に合格した作業靴です。

圧迫試験


合格済

ストライカ



衝撃試験

合格済



剥離抵抗試験

合格済

表底部の



※WX-0001

JSA Aプロスニーカー規格


等 級		A種 普通作業用	
衝撃試験	衝撃エネルギー (J)	70±1.4	< 中底と先芯とのすき間 > 14.0mm以上 (26.0~27.0 cmの場合)
	ストライカ質量 (kg)	20±0.2	
	落下高さ (cm)	36	
圧迫試験	圧迫力 (kN)	10±0.1	
表底はく離抵抗 (N)		200以上 (人工皮革製、合成皮革製・編物製・プラスチック製)	

消臭機能をすべての中敷に搭載




消臭繊維 MOFF® が「汗臭」「足臭」等を化学的に中和・消臭。

< 消臭繊維 MOFF® を中敷のつま先裏に使用 >



悪臭を察知すると消臭機能が働き
MOFF® の消臭機能に引き寄せられます。



最終的に悪臭が MOFF® の消臭機能で
中和され、悪臭は消えます。




※消臭繊維「MOFF®」単体での効果となります。
※消臭効果には個人差があります。
※MOFF® はプロジェクシャパンの登録商標です。



しっかり & スッキリ消臭

足裏アーチへのフィット性を追求した立体成型インナーソール



※対象商品
「STANDARD」「COMFORT」
「WARM COMFORT」「COOL COMFORT」



吸湿発熱：繊維が汗などの水分を吸収することで発熱

体から出た湿気(汗や水蒸気など)を繊維表面に吸着することによって発熱。

※対象商品
「WARM COMFORT」



接触涼感：特殊粒子によりひんやりとした肌触り

ムレやベトツキ感が少ない「高吸放湿ナイロン生地」を中敷ライニング材に使用。

※対象商品
「COOL COMFORT」

	STANDARD	COMFORT	WARM COMFORT	COOL COMFORT
消臭	●	●	●	●
FIT	●	●	●	●
SOFT		●	●	●
COOL				●
WARM			●	