

作成日：2008年04月01日

改訂日：2016年06月01日

## 安全データシート（SDS）

### 1. 化学品及び会社情報

製 品 名：カーペキープ 油性スポットクリーナー  
 会 社 名：シーバイエス株式会社  
 住 所：神奈川県横浜市中区山下町22番地 山下町SSKビル／〒231-0023  
 担 当 部 門：カスタマーテクニカルセンター  
 電 話 番 号：045-640-2280  
 F A X 番 号：045-640-2216  
 推 奨 用 途 及 び：カーペット用油性洗浄剤  
 使 用 上 の 制 限：業務用 カーペット用合成洗剤  
 整 理 番 号：24085

### 2. 危険有害性の要約

#### GHS分類

##### 物理化学的危険性

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 爆発物              | ： 分類できない            |
| 可燃性／引火性ガス        | ： 分類対象外             |
| エアゾール            | ： 分類対象外             |
| 支燃性／酸化性ガス        | ： 分類対象外             |
| 高圧ガス             | ： 分類対象外             |
| 引火性液体            | ： 区分3               |
| 可燃性固体            | ： 分類対象外             |
| 自己反応性化学品         | ： 分類できない            |
| 自然発火性液体          | ： 分類できない            |
| 自然発火性固体          | ： 分類対象外             |
| 自己発熱性化学品         | ： 分類できない            |
| 水反応可燃性化学品        | ： 分類できない            |
| 酸化性液体            | ： 分類できない            |
| 酸化性固体            | ： 分類対象外             |
| 有機過酸化物           | ： 分類できない            |
| 金属腐食性物質          | ： 分類できない            |
| 健康有害性            |                     |
| 急性毒性（経口）         | ： 区分外               |
| 急性毒性（経皮）         | ： 分類できない            |
| 急性毒性（吸入：ガス）      | ： 分類対象外             |
| 急性毒性（吸入：蒸気）      | ： 分類できない            |
| 急性毒性（吸入：粉じん・ミスト） | ： 分類できない            |
| 皮膚腐食性・刺激性        | ： 区分2               |
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性  | ： 区分2B              |
| 呼吸器感作性           | ： 分類できない            |
| 皮膚感作性            | ： 分類できない            |
| 生殖細胞変異原性         | ： 分類できない            |
| 発がん性             | ： 分類できない            |
| 生殖毒性             | ： 分類できない            |
| 特定標的臓器毒性（単回ばく露）  | ： 区分3 気道刺激性<br>麻酔作用 |
| 特定標的臓器毒性（反復ばく露）  | ： 区分2 肝臓 精巣         |
| 環境有害性            |                     |
| 吸引性呼吸器有害性        | ： 分類できない            |
| 水生環境有害性（急性）      | ： 区分1               |
| 水生環境有害性（長期間）     | ： 区分1               |
| オゾン層への有害性        | ： 分類できない            |

GHSラベル要素  
絵表示又はシンボル



注意喚起語  
危険有害性情報

警告  
引火性液体及び蒸気  
皮膚および眼刺激  
呼吸器への刺激のおそれ  
眠気又はめまいのおそれ  
長期にわたる又は反復ばく露による臓器（肝臓、精巣）の障害のおそれ  
長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き

【安全対策】  
熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。  
容器を密閉しておくこと。  
容器を接地すること／アースをとること。  
防爆型の電気機器／換気装置／照明機器などを使用すること。  
火災を発生させない工具を使用すること。  
静電気放電に対する予防措置を講ずること。  
ミスト／蒸気を吸入しないこと。  
取扱い後は手をよく洗うこと。  
屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。  
環境への放出を避けること。  
保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。  
【応急措置】  
皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。  
皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。  
吸入した場合：空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。  
眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。  
気分が悪いときは、医師に連絡／診断／手当てを受けること。  
皮膚刺激が生じた場合：医師の診断／手当てを受けること。  
眼の刺激が続く場合：医師の診断／手当てを受けること。  
汚染された衣服を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。  
火災の場合：消火するために適切な消火剤を使用すること。  
漏出物を回収すること。  
【保管】  
換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。  
涼しいところに置くこと。  
【廃棄】  
内容物／容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

重要な徴候及び想定される非常事態の概要

人の健康に対する有害な影響

- ・ 吸入した場合、ミストや蒸気は麻酔作用があるため、高濃度の蒸気を吸入した場合や長時間さらされた場合は、その程度によって頭痛、めまい、嘔吐や意識喪失などを起こす。
- ・ 皮膚に対して刺激性がある。
- ・ 目に対して刺激性がある。
- ・ 飲み込んだ場合は、その程度によって頭痛、めまい、嘔吐や意識喪失などを起こす。

環境への影響

- ・ 大量に流出した場合は、水生生物に対して影響を及ぼす。

物理的及び化学的危険性

- ・ 本製品は引火しやすい液体である。

## 3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区分：混合物

| 成分                                     | C A S 番号   | 官報公示整理番号<br>化審法番号 | 濃度又は濃度範囲<br>(%) |
|----------------------------------------|------------|-------------------|-----------------|
| 石油系溶剤<br>ミネラルスピリット                     | 非公開        | 非公開               | 60～70           |
| 水溶性溶剤<br>1-(2-メトキシ-2-メチルエトキシ)-2-プロパノール | 34590-94-8 | 2-426             | 20～30           |
| 非イオン系界面活性剤<br>ポリオキシエチレンアルキルエーテル        | 非公開        | 非公開               | 5.0             |
| シリカ                                    | 非公開        | 非公開               | 1～5             |

- ・ 内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質：環境省「環境ホルモン戦略計画SPEED' 98」（2000年11月版）で示された物質（65種類）を使用しない。

## 4. 応急措置

- 吸入した場合：蒸気、ミストなどを吸い込んで気分が悪くなったときは、直ちに使用を止めてその場から離れ、新鮮な空気の風通しのよい場所で安静にする。その後、直ちに医師の処置を受ける。
- 皮膚に付着した場合：直ちに布で拭き取り、多量の水、石けん水または皮膚用の洗剤などを使用して十分に洗い流す。衣服や靴などに付いたときは、直ちに脱ぎ皮膚を多量の水、石けん水または皮膚用の洗剤などで十分に洗い流す。何らかの異状を感じたときは、直ちに医師の診断を受ける。
- 目に入った場合：直ちに流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズは外す。その後、直ちに医師の処置を受ける。
- 飲み込んだ場合：直ちに安静にし、その後、直ちに医師の処置を受ける。無理に吐かせようとしない。嘔吐物は飲み込ませない。意識のない場合は口から何も与えない。
- その他：使用中、目に異状を感じたり、せき込んだり、気分が悪くなったときは、直ちに使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがいをする。その後、直ちに医師の処置を受ける。

いずれの場合も、医師への受診時には製品または安全データシートを持参する。

## 5. 火災時の措置

- 消火剤：泡、粉末、二酸化炭素などの一般消火剤が使用できる。
- 使ってはならない消火剤：棒状水の使用は、火災を拡大する危険がある。
- 特有の危険有害性：本製品は引火しやすい液体である。
- 特有の消火方法：周辺火災の場合はすみやかに安全な場所に移す。  
移動ができない場合は、風上より容器周辺に散水して冷却する。  
着火した場合、初期の火災には、粉末、二酸化炭素などを用いる。  
大規模火災の際には、泡消火剤などを用いて空気を遮断することが有効である。  
容器が高温で破裂する恐れがあるので、消火活動には十分な距離をとること。  
火災発生場所付近には関係者以外の立ち入りを禁止する。
- 消火を行う者の保護：消火作業では保護具を着用する。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- ：作業の際には、必ず静電気対策が施された保護具（保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴、保護マスク）を着用し、風下では作業をおこなわない。

環境に対する注意事項：雨水溝、河川、海上などに多量に排出されないように注意する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

- ：風下の人を避難させる。
- ：漏出場所の周辺にロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。

付近の着火源、高温体および可燃物などをすみやかに取り除く。  
 衝撃、静電気にて火花が発生しないような材質の用具を用いて回収する。  
 少量の場合は、ウエス、モップ、吸着マット、砂等でできるだけ素早く吸い取った後、洗剤で洗浄し十分に水洗いする。  
 多量の場合は、土砂などで流出防止を図った後、乾燥砂、土、おがくず、ウエスなどに吸着させて密閉できる空容器に回収する。回収した跡、または回収できないものは、多量の水で十分に洗い流す。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

- |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取扱い | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 作業や製品容器の取扱い時は必ず保護具（保護メガネ、ゴム手袋、ゴム長靴、保護マスク）を着用する。</li> <li>・ 安全確保のため、作業場所への関係者以外の立ち入りを禁止すること。</li> <li>・ 周辺での火気、スパーク、高温物の使用を禁止する。</li> <li>・ 作業中及び作業後は換気をよくすること。</li> <li>・ キャップを開けるときに液が飛び出すことがある。また、容器を移動するときにはキャップをしっかり閉める。緩んでいると液が跳ねて目や皮膚に付くことがある。</li> <li>・ 用途以外に使用しない。</li> <li>・ 他の薬剤、洗浄剤などとは絶対にまぜない。</li> <li>・ 誤飲等事故の恐れがあるので、飲料用の容器を含む他の容器に移し替えたり小分けしない。</li> <li>・ 蒸気やミストは極力吸い込まないこと。また皮膚等への接触は避けること。</li> <li>・ 倒したり、こぼしたりしないように注意する。</li> <li>・ 取扱いの都度、容器を密閉し、異物の混入を避けること。</li> <li>・ カーペットの材質によっては縮みや変色、退色を起こすことがあるため、予め目立たないところで確認してから使用すること。</li> <li>・ 使用後はよく手を洗い、必要ならばハンドクリームなどで肌の手入れをする。またうがいを充分に行うこと。</li> </ul> |
| 保管  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 容器は、内容液をできるだけ使い切って廃棄すること。</li> <li>・ 火気、熱源から遠ざけて保管する。</li> <li>・ 直射日光、40℃以上、多湿および凍結のおそれのある場所を避けて密閉して保管する。</li> <li>・ 密栓をして倒さないで保管する。</li> <li>・ 子供の手の届かないところに保管する。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 8. ばく露防止及び保護措置

- 管理濃度 : 設定されていない。  
 許容濃度 : 設定されていない。  
 設備対策 : 通常の換気状態で使用できるが、カーペットの乾燥を促進するため、良好な換気を保つ。  
 取扱い場所の近くに洗眼、身体洗浄のための設備を設ける。

### 保護具

- |            |            |
|------------|------------|
| 呼吸器用の保護具   | : 保護マスク    |
| 手の保護       | : ゴム手袋     |
| 目の保護       | : 保護メガネ    |
| 皮膚及び身体の保護具 | : ゴム長靴、保護衣 |

## 9. 物理的及び化学的性質

- |          |                   |
|----------|-------------------|
| 外観（形状、色） | : 粘性懸濁液体          |
| 臭い       | : 特異臭             |
| pH       | : データなし           |
| 比重       | : 0.807（20℃）      |
| 粘度       | : 200mPa・s以上（25℃） |
| 溶解度      | : 水に不溶            |
| 融点・凝固点   | : 0℃以下            |
| 沸点       | : 90℃以上           |
| 引火点      | : 37℃             |
| 燃焼又は爆発範囲 | : データなし           |
| 蒸気圧      | : データなし           |
| 蒸気密度     | : データなし           |

|        |         |
|--------|---------|
| 水分配係数  | : データなし |
| 自然発火温度 | : データなし |
| 分解温度   | : データなし |
| 蒸発温度   | : データなし |

(注) 数値はいずれも代表値で表示

## 10. 安定性及び反応性

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 反応性        | : 通常取り扱い条件においては危険な反応を起こす恐れはない。                                          |
| 化学的安定性     | : 通常取り扱い条件（屋内、常温）においては安定である。<br>但し、引火性液体のため引火点、またはそれ以上の温度で可燃性混合物を生成し得る。 |
| 危険有害反応可能性  | : データなし                                                                 |
| 避けるべき条件    | : 火気、熱源の付近、直射日光、40℃以上、多湿、凍結条件下、開放状態                                     |
| 混触危険物質     | : データなし                                                                 |
| 危険有害な分解生成物 | : データなし                                                                 |

## 11. 有害性情報

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| 急性毒性（経口）         | : 使用原料の加算式判定の結果より、区分外とした。<br>LD50 > 2000mg/kg |
| 急性毒性（経皮）         | : データ不足のため分類できない。                             |
| 急性毒性（吸入：ガス）      | : 分類対象外                                       |
| 急性毒性（吸入：蒸気）      | : データ不足のため分類できない。                             |
| 急性毒性（吸入：粉じん・ミスト） | : データ不足のため分類できない。                             |
| 皮膚腐食性・刺激性        | : 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有するため、区分2とした。         |
| 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性  | : 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有するため、区分2Bとした。        |
| 呼吸器感作性           | : データ不足のため分類できない。                             |
| 皮膚感作性            | : データ不足のため分類できない。                             |
| 生殖細胞変異原性         | : データ不足のため分類できない。                             |
| 発がん性             | : データ不足のため分類できない。                             |
| 生殖毒性             | : データ不足のため分類できない。                             |
| 特定標的臓器毒性（単回ばく露）  | : 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有するため、区分3とした。         |
| 特定標的臓器毒性（反復ばく露）  | : 危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有するため、区分2とした。         |
| 吸引性呼吸器有害性        | : データ不足のため分類できない。                             |
| その他の情報           | : データなし                                       |

## 12. 環境影響情報

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| 生態毒性         |                        |
| 水生環境有害性（急性）  | : 使用原料の加算式判定より、区分1とした。 |
| 水生環境有害性（長期間） | : 使用原料の加算式判定より、区分1とした。 |
| 残留性・分解性      | : データなし                |
| 生体蓄積性        | : データなし                |
| 土壌中の移動性      | : データなし                |
| オゾン層への有害性    | : データなし                |
| その他の情報       | : データなし                |

## 13. 廃棄上の注意

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 残余廃棄物 | : 下水道以外の河川等、公共水域への排出は絶対に避ける。<br>少量であっても、当該製品はもとより、洗浄した後の廃水を含め、関係法令の定めるところに従って処理する。下水道以外の公共水域に廃棄した |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

り、地面や排水溝にそのまま流す等の違法処理は、絶対に避けること。  
 廃棄処理するときは、保護具を着用する。  
 多量の場合は、都道府県知事の許可を得た専門の廃棄物処理業者にて委託処理をする。

汚染容器、包装 : 使い終わった容器は、水で十分に洗ってから処理する。

内容物／容器の廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。

#### 14. 輸送上の注意

##### 国際規制

国連番号 : 1993  
 品名（国連輸送名） : その他の引火性液体（他の危険性を有しないもの）  
 国連分類 : クラス3（引火性液体類）  
 容器等級 : III  
 海洋汚染物質 : 該当しない  
 MARPOL 73/78 : ばら積み輸送されない製品のため対象外。  
 及びIBCコード  
 HSコード : 3402.20  
 国内法規制 : 次の輸送に関する国内法規に該当するので、定められている輸送方法に従う。  
 消防法  
 危険物船舶運送及び貯蔵規則

##### 輸送の特定の安全対策及び条件：

- ・ 輸送前に容器の破損、腐食、漏れなどが無いことを確認する。
- ・ 荷役作業は丁寧に行い、容器を破損しないように取り扱う。
- ・ 転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。
- ・ 直射日光、40℃以上、多湿、凍結条件下、開放状態での輸送は避ける。
- ・ 水濡れを避ける。

#### 15. 適用法令

毒物及び劇物取締法 : 該当しない  
 化学物質管理促進法（PRT法） : 第一種指定化学物質 第407号  
 ポリオキシエチレンアルキルエーテル(C12-15) (5.0%)  
 労働安全衛生法／通知対象物 : 第551号 ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、  
 ペトリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）(60～70%)  
 第601号 1-(2-メチル-2-メチルエチル)-2-プロパノール (20～30%)  
 第312号 シリカ (1～5%)  
 表示物質 : 第551号 ミネラルスピリット（ミネラルシンナー、  
 ペトリウムスピリット、ホワイトスピリット及びミネラルターペンを含む。）(60～70%)  
 第601号 1-(2-メチル-2-メチルエチル)-2-プロパノール (20～30%)  
 第312号 シリカ (1～5%)  
 有機則 : 第3種有機溶剤  
 特化則 : 該当しない  
 消防法 : 危険物第四類第二石油類非水溶性 危険等級III  
 危険物船舶運送及び貯蔵規則 : 引火性液体類  
 海洋汚染防止法 : ばら積み輸送されない製品のため対象外。  
 水質汚濁防止法／水素イオン濃度 : 該当しない  
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 : 産業廃棄物

#### 16. その他の情報

問い合わせ先 : シーバイエス株式会社  
 カスタマーテクニカルセンター  
 電話番号 : 045-640-2280 / FAX番号 : 045-640-2216  
 改訂の記録 : 作成 : 2008年04月01日  
 改訂 : 2009年09月15日（記載事項の変更）

2010年04月01日（社名変更）  
2010年12月22日（JIS Z 7250：2005に書式変更）  
2014年07月01日（社名変更）  
2015年06月01日（製品名、整理番号変更等）  
2016年03月01日（記載事項の変更、JIS Z 7253:2013に書式変更）  
2016年06月01日（安衛法改正の為、記載事項の変更）

- 引用文献
- ： ・ 製品安全データシートの作成指針（改訂版）、日本化学工業協会（2001）
  - ・ GHS対応ガイドライン、（財）日本化学工業協会（2012）
  - ・ JIS Z 7252:2009 GHSに基づく化学物質等の分類方法、日本規格協会
  - ・ JIS Z 7253:2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法-ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）、日本規格協会
  - ・ 労働安全衛生関係法令集、労務行政研究所
  - ・ 16313の化学商品、化学工業日報社
  - ・ 化学品安全管理データブック、化学工業日報社
  - ・ 公害防止の技術と法規（水質編）、産業公害防止協会
  - ・ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善促進の進め方、日本規格協会
  - ・ GHS分類結果データベース、製品評価技術基盤機構HP
  - ・ GHS対応モデルラベル・モデルSDS情報、厚生労働省職場のあんぜんサイトHP

※記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データなどに基づいて作成しており、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。全ての化学品には未知の危険・有害性があり得るため、ご使用の際には用途・用法に適した安全対策を実施の上、使用者の責任において適正に取り扱ってください。

---

以上