

安全データシート



整理番号 H51-1001

作成 2020年1月9日
改訂

1 製品及び会社情報

製品名 H51-1001 キャンパスロック

会社名 ロックペイント株式会社

住所(本社所在地) 大阪市西淀川区姫島3-1-47

担当部門 東京本社 品質保証部 TEL: 03-3640-2250 FAX: 03-3640-0158
e-mail: tokyo-hinshitsu@rockpaint.co.jp

緊急連絡先(時間外) 本社工場 TEL 06-6473-1551

製品説明(種類) 1液水性塗料

主な用途 コーティング剤

2 危険有害性の要約

【GHS分類】

引火性液体	: 分類対象外	
急性毒性 経口	: 区分外	未知データ: 16.3%
急性毒性 経皮	: 区分外	未知データ: 16.3%
急性毒性 吸入	: 分類対象外	
(ガス)	: 区分外	未知データ: 16.5%
(蒸気)	: 区分外	未知データ: 16.6%
(粉じん、ミスト)	: 区分外	
皮膚腐食性又は皮膚刺激性	: 区分外	
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	: 区分外	
呼吸器感作性	: 区分外	
(固体/液体)	: 区分外	
(気体)	: 分類できない	
皮膚感作性	: 区分外	
生殖細胞変異原性	: 区分外	
発がん性	: 区分外	
生殖毒性	: 区分外	
(追加区分)	: 分類できない	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: 区分1 (該当なし)	
	: 区分2 (該当なし)	
	: 区分3 (該当なし)	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: 区分1 (該当なし)	
	: 区分2 (該当なし)	
吸引性呼吸器有害性	: 分類対象外	
水生環境有害性(急性)	: 区分外	未知データ: 16.4%
水生環境有害性(長期間)	: 区分外	未知データ: 16.4%
オゾン層への有害性	: 分類できない	

【GHSラベル要素】

「絵表示、注意喚起語」

絵表示および注意喚起語なし

「危険有害性情報」

GHS分類有害性情報なし

「注意書き」

《予防策》

- * 容器を密閉しておくこと。
- * 塗装時及び乾燥時には十分換気を行うこと。
- * ミスト/蒸気/スプレーを吸引しないこと。
- * 取扱い時には飲食や喫煙をしないこと。
- * 取扱い時は保護手袋/保護眼鏡/保護マスクを着用すること。
- * 取扱い後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分に行い、作業衣等に付着した汚れをよく落とすこと。
- * 環境への放出を避けること。

《応急措置》

- | | |
|------------|--|
| 目に入った場合 | : 直ちに大量の清浄な流水で15分以上注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい |
| | て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 |
| | 出来るだけ早く医師の診断を受けること。 |
| 飲み込んだ場合 | : 直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 |
| 皮膚等に付着した場合 | : 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。 |
| | 皮膚刺激が生じた場合は医師の手当てを受けること。 |
| 吸入した場合 | : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 |
| | 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。 |

漏出した場合 : 漏出物を回収すること。

《保管》

- * 直射日光、凍結を避ける。
- * 涼しく換気のよい場所で、施錠して保管すること。(5℃以上、40℃以下)

《廃棄》

- * 内容物や容器を廃棄する場合、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別	混合物	CAS No.	含有量 (重量%)
成分名			
記載物質なし			

4 応急措置

目に入った場合	* 直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。
飲み込んだ場合	* 出来るだけ早く医師の診断を受けること。 * 誤って飲み込んだ場合には、安静にして直ちに医師の診断を受けること。 * 嘔吐物は飲み込ませないこと。
皮膚に付着した場合	* 医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。 * 付着物を布にて素早く拭き取る。 * 汚染された衣類を取り除くこと。 * 大量の水および石鹼または皮膚用の洗剤を使用して十分に洗い落とす。 * 溶剤、シンナーは使用しないこと。
吸入した場合	* 外観に変化が見られたり、刺激・痛みがある場合、気分が悪い時には医師の診断を受けること。 * 蒸気、ガス等を大量に吸い込んだ場合には、直ちに空気の新鮮な場所に移し、暖かくし安静にする。呼吸が不規則か、止まっている場合には人工呼吸を行う。 * 嘔吐物は飲み込ませないようにする。 * 直ちに医師の手当を受けること。 * 蒸気、ガス等を吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
応急措置をする者の保護	* 適切な保護具(保護眼鏡、防護マスク、手袋等)を着用する。換気を行う。

5 火災時の措置

使用可能消火剤	水[○]	炭酸ガス[○]	泡[○]	粉末[○]	乾燥砂[○]
消火方法	* このもの自体は不燃物であるが水分蒸発後の残分は可燃性である。 * 燃焼の際は火元への燃焼源を断ち、消火剤を使用して消火する。 * 周辺火災に対応して、消火活動を行うこと。				

6 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具および緊急時措置	* 作業の際には適切な保護具(手袋、保護マスク、エプロン、ゴーグル等)を着用する。 * 周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。
環境に対する注意事項	* 河川への排出等により、環境への影響を起こさないように注意する。
封じ込めおよび浄化の方法・機材	* 漏出物は、密閉出来る容器に回収し、安全な場所に移す。 * 付着物、廃棄物などは、関係法規に基づいて処置をすること。 * スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛土などで流出を防ぐ。 水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり、排水を回収する等の必要な処置をとること。

7 取扱い及び保管上の注意

取り扱い上の注意	* 容器内の圧力が高くなっている場合は蓋を少しゆるめて圧力を抜き蓋を外す。 * 換気のよい場所で行う。容器はその都度密栓する。 * 皮膚、粘膜、又は着衣に触れたり、目に入らぬよう適切な保護具を着用する。 * 作業後の乾燥は換気量を十分に確保し、臭気が無くなるまで換気を継続すること。 * 取り扱い後は手、顔等をよく洗い、うがいをする。休憩所等に手袋等の汚染保護具を持ち込まないこと。
保管上の注意	* 日光の直射、凍結を避ける。 * 通風のよいところに保管する。 * 転倒、転落しないように注意する。

8 ばく露防止及び保護措置

許容濃度、管理濃度(職業的暴露限界値、生物学的限界値)	
物質名	管理濃度
記載物質なし	許容濃度[ACGIH (TLV)]

設備対策

- * 屋内塗装作業の場合は、作業者が直接暴露されない設備とするか、局所排気装置などにより作業者が暴露から避けられるような設備とすること。

呼吸器の保護具

- * ミストなどの吸入を防げる保護マスクを着用する。

手の保護具

- * 有機溶剤又は化学薬品が浸透しない材質の手袋を着用する。
- 目の保護具
 - * 取扱いには保護眼鏡を着用すること。
- 皮膚及び身体の保護
 - * 取扱う場合には、皮膚を直接曝さないよう化学薬品が浸透しない材質の衣類を着用すること。
- その他
 - * 特になし。

9 物理的及び化学的性質

状態	液体
色	無色透明
臭気	特異臭
pH	4～6
沸点	100℃(水)
引火点	なし
爆発範囲	(下限) 該当しない (上限) 該当しない
蒸気圧	2338Pa (20℃)
蒸気密度	情報なし
比重	1.04 (20℃)
溶解度	情報なし
n-オクタノール／水分配係数	情報なし
自然発火温度	該当しない
分解温度	情報なし
その他	水溶性

10 安定性及び反応性

安定性	通常の条件では安定である。
反応性	このものは燃えないが、塗膜等が燃焼すると一酸化炭素、窒素酸化物などを発生することがある。

11 有害性情報

記載物質なし

製品有害性	製品としての安全性試験をしていない。
-------	--------------------

12 環境影響情報

- ・一般注意事項 : 漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与える恐れがあるので、取り扱いには注意する。
: 特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。
 - ・生態毒性 : 情報なし
 - ・残留性・分解性 : 情報なし
 - ・生体蓄積性 : 情報なし
 - ・土壌中の移動性 : 情報なし
 - ・成分の水生環境有害性情報及びオゾン層への有害性情報
- 記載物質なし

13 廃棄上の注意

残余廃棄物

- * 廃棄においては、関連法規ならびに地方自治体の基準に従うこと。
- * 廃塗料・容器等の廃棄物は、許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約(マニフェスト)をして処理をする。
- * 容器、機器装置等を洗浄した排水等は、地面や排水溝へそのまま流さないこと。
- * 排水処理、焼却などにより発生した廃棄物についても、廃棄物の処理及び清掃に関する法律および関係する法規に従って処理を行うか、委託をすること。

汚染容器および包装

- * 空容器は内容物を完全に使い切ってから処分する。
- * 許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理を委託する。

14 輸送上の注意

国内法規

- * 取り扱いおよび保管上の注意の項の一般的注意に従うこと。
 - * 容器に漏れないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にすること。
- | | |
|--------|--|
| * 国連番号 | : 該当しない |
| * 指針番号 | : 該当しない |
| * 容器等級 | : 該当しない |
| * 陸上輸送 | : 消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合は、それぞれの該当法律に定められる運送方法に従うこと。
荷送り人は運送者に運搬注意書(イエローカード等)を交付する。 |
| * 海上輸送 | : 船舶安全法に定めるところに従うこと。 |
| * 航空輸送 | : 航空法の定めるところに従うこと。 |

15 適用法令

消防法	: 非危険物
労働安全衛生法	: 法第57条の2、施行令第18条の2、別表第9 名称等を通知すべき有害物 該当しない
労働安全衛生法施行令 別表第一	: 該当しない
有機溶剤中毒予防規則	: 該当しない

特定化学物質障害予防規則 : 該当しない
化学物質排出把握管理促進法 (PRTR) : 該当しない
毒物及び劇物取締法 : 該当しない

16 その他の情報

参考文献

JIS Z 7252:2014 GHSに基づく化学品の分類方法

JIS Z 7253:2012 GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル, 作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

GHS対応SDS・ラベル作成ガイドブック[混合物用(塗料用)]改訂第2版(日本塗料工業会)

原料メーカー安全データシート

12093の化学商品(化学工業日報社)

毒劇物基準関係通知集(薬務広報社)

TLVs and BEIs:2011 (ACGIH)

注意

この安全データシートは、安全な使用と取り扱いを確保する為の参考情報として現時点で入手できる、正確であると信用出来る資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、多くの情報は弊社外の情報源から入手したものであり、その正確性、確実性を保証することは出来ません。また、製品についていかなる保証をするものでもありません。

記載している健康、安全に関する注意は総ての人、環境、安全、健康面の影響を網羅するものではなく、総ての原料には未知の危険有害性の存在する可能性がある為、取扱には十分な注意が必要です。

製品には化学物質を含んでおりますので、不特定多数の方が利用される場所・物への使用に際しては、塗装の事実を立看板等で告知するなどし、化学物質過敏症やアレルギー体質の方への十分な配慮を行ってください。

使用におかれましては、関係法令に従うと共に、この安全データシートを参考に、ご使用者各位の責任において、安全な使用条件を設定の上ご使用下さい。また、本製品を弊社が指定する材料以外のものと混合される場合、又は弊社が指定する仕様以外の特殊な条件で使用される場合には、ご使用者各位において安全性をご確認の上、ご使用下さい。

最新の情報を入手された場合は、最新情報の内容に従って安全にご使用下さいますようお願い申し上げます。