

安全データシート

Ver. 20170629

1. 化学物質等及び会社情報

製品名	タフペイント 白		
製造会社名	株式会社カズキ高分子		
住所	島根県出雲市長浜町849-4		
担当部門	品質保証		
電話番号	0853-28-2840	FAX番号	0853-28-0280
メールアドレス			
作成・改訂	2017年8月31日		

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性:
引火性液体 区分2健康に対する有害性:
皮膚腐食性・刺激性 区分2
吸引性呼吸器有害性 区分2環境に対する有害性:
水性環境有害性(急性) 区分1

他の項目は、このSDS作成時に得られた情報では分類対象外

ラベル要素

絵表示又はシンボル:

注意喚起語:
危険

危険有害性情報:

引火性の高い液体及び蒸気 皮膚刺激 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ

注意書き:

【安全対策】容器を密閉しておくこと。熱火花、裸火、高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。防爆型の電気機器、換気装置、照明機器を使用すること。静電気放電や火花による引火を防止すること。保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。屋外又は換気の良い区域でのみ使用すること。ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。取り扱い後はよく手を洗うこと。

【応急措置】火災の場合には適切な消火方法をとること。吸入した場合、空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを容易に外せる場合には外して洗うこと。皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。衣類にかかった場合、直ちにすべての汚染された衣類を脱ぐこと、取り除くこと。眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。皮膚刺激があれば、医師の診断、手当てを受けること。

【保管】容器を密閉して涼しく換気の良い場所で施錠して保管すること。

【廃棄】内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

国・地域情報:

6. 漏出時の処置

- 人体 風下の人を避難させる。漏出した場所の周辺にはロープを張る等して人の立入りを禁止する。作業の際には、必ず保護具を着用し、蒸気の吸入や皮膚に触れることを防止する。
蒸気発生の多い場合は、噴霧注水で蒸気発生を抑制する。
- 環境 漏出物が河川等へ流出しないよう、注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
- ・火気、静電気、衝撃火花など着火源の生じないよう注意する。
 - ・吸い込んだり、眼、皮膚及び衣類に触れないように、適切な保護具を着用し、換気の良い場所で作業をする。
 - ・できるだけ密閉された設備、機器又は局所排気装置を使用する。
 - ・漏洩を防止する。
- 保管
- ・直射日光を避け、冷暗所に保管。

8. 暴露防止及び保護措置

化学名	管理濃度	許容濃度(日本産業衛生学会)	許容濃度ACGIH(TWA)
イソパラフィン(混合物)			300ppm
二酸化チタン		4mg/m ³	10mg/m ³
樹脂(混合)			
シリカ(二酸化ケイ素)	未設定	8mg/m ³	10mg/m ³
水酸化アルミニウム			
固形パラフィン			
体質顔料			
オレイン酸			
鉱油			
分散剤			

- 保護具
- 呼吸器 適切な呼吸器用保護具を着用する。
 - 手 保護手袋を着用する。
 - 眼 保護眼鏡を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態	低粘性液体		
色	白色		
臭い	炭化水素臭		
比重	1.18		
沸点	73～140℃(イソパラフィン)	凝固点	-70℃以下(イソパラフィン)
引火点	-12℃(密閉式)(イソパラフィン)		
発火点	200℃(イソパラフィン)		
爆発特性 上限	8.4vol%		
爆発特性 下限	1.1vol%		
蒸気圧	データなし		
蒸気密度	1.0以上		
溶解性	水に対し殆ど不溶		

10. 安全性及び反応性

安定性	熱、光に対し安定。
避けるべき条件	過酸化物、強酸化剤

11. 有害性情報

急性毒性

化学名	急性毒性経口	急性毒性経皮	急性毒性吸入/蒸気
イソパラフィン(混合物)			
二酸化チタン	10000mg/kg		
樹脂(混合)			
シリカ(二酸化ケイ素)	5000mg/kg		
水酸化アルミニウム			
固形パラフィン			

皮膚刺激性 眼刺激性 感作性

化学名	皮膚刺激性	眼刺激性	感作性
イソパラフィン(混合物)			
二酸化チタン			
樹脂(混合)			
シリカ(二酸化ケイ素)			
水酸化アルミニウム			
固形パラフィン			

化学名 生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性

化学名	生殖細胞変異原性	発がん性	生殖毒性
イソパラフィン(混合物)			
二酸化チタン			
樹脂(混合)			
シリカ(二酸化ケイ素)			
水酸化アルミニウム			
固形パラフィン			

12. 環境影響情報

残留性・分解性	難分解性(イソパラフィン)。
生態蓄積性	低蓄積性(イソパラフィン)。
生態毒性	魚、ミジンコ、藻類ともLC50>1ppm(イソパラフィン)。
土壌中の移動性	
他の有害影響	

13. 廃棄上の注意

都道府県の許可を受けた産業廃棄物処理業社に処理を委託する。

14. 輸送上の注意

国際規制

国連番号: 1993
品名(国連輸送名): その他の引火性液体
品名(国連輸送名 英名): FLAMMABLE LIQUID, N.
分類又は区分: 区分3
容器等級: II

国内規制

陸上: 消防法、道路法の基準に従い積載・輸送する。
海上: 船舶安全法の基準に従い積載・輸送する。
航空: 航空法の基準に従い積載・輸送する。

15. 適用法令

消防法: 危険物第4類第1石油類
安衛法: 通知対象物質含有
船舶安全法: 危規則 引火性液体(クラス3)
海洋汚染防止法: プテンオリゴマー、X類物質

16. その他の情報

本資料の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、記載内容は新しい知見により改訂されることがあります。

また、特殊な取扱いの場合には、用途、用法に応じた安全対策の上ご使用下さい。
なお、本資料の記載内容は、情報提供であって補償するものではありません。