

安全データシート

作成 2020年4月1日（初版）
改訂

1. 製品及び会社情報

製品の名称 ; セメダイン ウッドシール
製品番号(SDS No.) ; 0253
会社 ; セメダイン株式会社
住所 ; 茨城県古河市下大野2184
電話番号 ; 0280-92-4518
使用上の制限 ; 用途外での使用は禁止

2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類

物理化学的危険性 ; 分類できない
健康に対する有害性 ; 区分に該当しない、分類できない
環境に対する有害性 ; 水生環境有害性(急性) : 分類できない
水生環境有害性(長期間) : 分類できない
オゾン層への有害性 : 分類できない

ラベル要素 ; 該当しない

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別 ; 混合物
化学名又は一般名 ; アクリルエマルション系シール材
成分及び濃度範囲 ; 酸化チタン(IV) : 0.1～2%未満
塩化パラフィン(C14-17) : 10%未満
その他 : 91%以上

4. 応急措置

吸入した場合 ; 被災者を空気が新鮮な場所へ移動後安静にし、速やかに医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合 ; 付着物を拭き取り、水と石鹸でよく洗う。かゆみ、炎症などの症状が発生した場合は、速やかに皮膚科医の診断を受ける。
目に入った場合 ; 直ちに清浄な水で15分以上まぶたの裏側を含めて洗眼した後(コンタクトレンズ使用者はできる限りコンタクトレンズを外して)眼科医の診断を受ける。
飲み込んだ場合 ; 水で口の中を洗浄し、直ちに医師の診断を受ける。無理に吐き出させないようにする。

5. 火災時の措置

適切な消火剤 ; 粉末、二酸化炭素、泡、乾燥砂、霧状水
使ってはならない消火剤 ; 棒状水の使用は火災を拡大し危険な場合がある。
特有の危険有害性 ; 燃焼生成ガスは有毒な一酸化炭素を含む。
消火を行う者の保護 ; 適切な保護具(自給式呼吸器、防火服、防災面等)を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 ; 作業時は、必ず保護具を着用し、漏出物に触れない。
(8. ばく露防止及び保護措置の項目参照)
環境に対する注意事項 ; 漏出物を直接、河川や下水に流してはいけない。
封じ込め及び浄化の方法及び機材 ; 密閉できる容器に回収後、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。
二次災害の防止策 ; 知見なし。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策 ; 8. ばく露防止及び保護措置の項目参照
安全取扱注意事項 ; 保護具を着用する。(8. ばく露防止及び保護措置の項目参照)
接触回避 ; 10. 安定性及び反応性の項目参照
衛生対策 ; 取り扱い後は手をよく洗う。

保管

安全な保管条件 ; 直射日光を避け、温度は5℃以下35℃以上にならないよう保管する。
安全な容器包装材料 ; 製品の容器包装材料にて保管する。

容器等級 ; 非該当
 国内規制がある場合の規制情報 ; なし(消防法の輸送規定は非該当)

15. 適用法令

労働安全衛生法

- ・第57条、政令第18条別表第9 名称等を表示すべき危険物及び有害物
- ・第57条の2、政令第18条の2別表第9 名称等を通知すべき危険物及び有害物

政令番号	物質名称	表示(閾値)	通知(閾値)
191	酸化チタンⅣ	該当(≧1%)	該当(≧0.1%)

化学物質排出把握管理促進(PRTR)法 ; 非該当

毒物劇物取締法 ; 非該当

16. その他の情報

※参考文献

- ・JIS Z7252(2019)「GHSに基づく化学物質の分類方法」
- ・JIS Z7253(2019)「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」
- ・使用原料メーカー提供の安全データシート

※前回からの改訂内容

- 1) JIS Z7252、Z7253(2019)対応
- 2) 原料最新情報による改訂
 - ・「鉱油」が安衛法表示物質、通知物質から除外されたため、以下を変更。
 - ①3. 組成、成分情報
 - ②11. 有害性情報
 - ③12. 環境影響状況
 - ④15. 適用法令

以 上