

安全データシート (SDS)

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称: TST308L
供給者の会社名称: トラスコ中山株式会社
住所: 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号
担当部門: 東京商品部 PB商品課
電話番号: 0120-509-849(お客様相談室)
FAX番号: 0120-509-839(お客様相談室)
緊急連絡先及び電話番号: 同上
推奨用途及び使用上の制限: 溶接材料 (溶接材料としての用途以外に使用しないこと)

2. 危険有害性の要約

本SDSでは、製品自体に関する危険有害性情報を記載しています。溶接作業によって発生する副生成物(ヒューム, スラグ, ガス等), 並びに溶接作業自体に関する情報は16項を参照してください。

化学品のGHS分類

健康に対する有害性

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性	区分2
呼吸器感作性	区分1
皮膚感作性	区分1
発がん性	区分2
生殖毒性	区分1B
特定標的臓器全身毒性 (単回ばく露)	区分1 (呼吸器, 腎臓, 消化器)
特定標的臓器全身毒性 (単回ばく露)	区分3 (気道刺激性)
特定標的臓器全身毒性 (反復ばく露)	区分1 (呼吸器, 神経系)

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険, 警告

危険有害性情報

強い眼刺激
吸入するとアレルギー, 喘息または呼吸困難を起こすおそれ
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
発がんのおそれの疑い
生殖能または胎児への悪影響のおそれ
臓器の障害のおそれ
長期にわたる, または反復ばく露による臓器の障害のおそれ

注意書き

安全対策

SDSを読み理解するまで取扱わないこと。
適切な保護具 (保護眼鏡, 呼吸用保護具, 安全靴等) を着用すること。
この製品を使用する時に, 飲食または喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。
屋外または換気の良い場所で使用すること。

応急措置

飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。
皮膚についた場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。皮膚刺激または発疹が生じた場合は, 医師の診断/手当てを受けること。
眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に, コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は, 医師

の診断／手当てを受けること。
吸入した場合：被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。

ばく露した時、または気分が悪い時は、医師に連絡すること。

廃棄

内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

混合物

危険有害性成分

“労働安全衛生法 第57条の2”の通知対象物質

成分	CAS No.	濃度(%)
クロム及びその化合物	--	15～25
ニッケル及びその化合物	--	5～15
銅及びその化合物	--	≤5
マンガン及びその無機化合物	--	≤5
モリブデン及びその化合物	--	≤5

“特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化管法、いわゆるPRTR法）”の第一種指定化学物質及びその含有率(%)

成分	管理番号	CAS No.	濃度(%)
クロム及び3価クロム化合物 1)	87	--	20
ニッケル	308	7440-02-0	10
マンガン及びその化合物 1)	412	--	2.0

1)クロム、マンガンとしての含有量

4. 応急措置

本製品は、保管または運搬の過程においては固体状であり、ばく露のリスクは低いですが、製品の切断・切削等により発生した粉じんにはばく露した場合の応急措置を以下に示します。

飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。

皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断／手当てを受けること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は、医師の診断／手当てを受けること。

吸入した場合：被災者を空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。呼吸に関する症状が出た場合には、医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

適切な消火剤：粉末消火剤、泡消火剤、炭酸ガス消火剤、砂、霧状の強化液等、火災の状況に応じた消火剤を使用する。

使ってはならない消火剤：情報なし

消火を行う者の保護：適切な保護具を着用すること。8項を参照すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。8項を参照すること。直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。

関係者以外の立入りを禁止する。密閉された場所は換気する。

環境に対する注意事項：環境への放出を避けること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：粉じんを発生させないように漏洩物を掃き集めて空容器に回収し、廃棄する。13項を参照すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策： 屋外または局所排気装置・全体換気装置のある場所で使用すること。
安全取扱い注意事項： 適切な保護具（保護手袋、保護眼鏡、呼吸用保護具等）を着用すること。飲食または喫煙をしないこと。取扱い後はよく手を洗うこと。

保管

安全な保管条件： 酸・アルカリ・酸化物などの化学物質から隔離する。水に濡らさず、多湿な場所は避け、室内に保管する。地面に直接置いたり、壁に直接接触しないようにする。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策： 全体換気装置又は局所排気装置を設置する。

保護具：

呼吸器の保護具： 適切な呼吸用保護具を着用する。
眼の保護具： 適切な保護眼鏡を着用する。
手の保護具： 適切な保護手袋を着用する。
皮膚、及び身体の保護具： 適切な保護服を着用する。

許容濃度： 溶接材料に含まれる可能性がある物質に関して、日本産業衛生学会及びACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist：米国産業衛生専門官会議)が勧告している許容濃度を付表に示す。

注) 溶接作業におけるばく露防止及び保護措置は16項を参照してください。

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態： 固体	沸点又は初留点及び沸点範囲：	データなし
形状： 棒	爆発下限限界及び爆発上限限界/可燃限界：	非該当
色： 銀白色	pH：	データなし
臭い： 無臭	動粘性率：	非該当
可燃性： データなし	蒸気圧：	データなし
引火点： 非該当	密度及び/又は相対密度：	データなし
自然発火点： 非該当	相対ガス密度：	非該当
分解温度： データなし	粒子特性：	データなし

10. 安定性及び反応性

反応性： 通常の保管および取扱いにおいては反応しないと考えられる。
化学的安定性： 通常の保管および取扱いにおいては安定であると考えられる。
危険有害反応可能性： 酸、アルカリ及び酸化剤と接触した場合、反応してガスを発生させる可能性がある。
避けるべき条件： 熱源から遠ざける。酸、アルカリ及び酸化剤との接触を避ける。
混融危険物質： 酸、アルカリ及び酸化剤
危険有害な分解生成物： ヒューム、ガス、スラグ（16項を参照すること。）

11. 有害性情報

製品（混合物）の有害性情報：
・製品としての有害性データはない。

成分の有害性情報：

有害性	物質名/区分
急性毒性（経口）	情報なし
急性毒性（経皮）	情報なし
急性毒性（吸入）	情報なし
皮膚腐食性/刺激性	モリブデン：区分2
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	クロム：区分2 モリブデン：区分2
呼吸器感作性	クロム：区分1A ニッケル：区分1
皮膚感作性	クロム：区分1A ニッケル：区分1
発がん性	ニッケル：区分2
生殖毒性	マンガン：区分1B
特定標的臓器毒性（単回ばく露）	銅：区分1(消化器) 区分3(気道刺激性)

	ニッケル：区分1(呼吸器，腎臓) クロム：区分3(気道刺激性) モリブデン：区分3(気道刺激性)
特定標的臓器毒性（反復ばく露）	ニッケル：区分1(呼吸器) マンガン：区分1(呼吸器，神経系)

・GHS分類における各成分の有害性情報は、(独)製品評価技術基盤機構「化学物質総合情報提供システム」(CHRIP)のデータを参考にした。

その他の有害性情報：

- ・粉じんを多量に吸入すると健康を損なう恐れがある。また、長期間吸入した場合、じん肺になることがある。
- ・製品中に含まれる可能性のある物質に関して、日本産業衛生学会が分類している発がん性及び感作性分類を付表に示す。

12. 環境影響情報

製品（混合物）の環境影響情報：

- ・製品としての環境影響データはない。

各成分の環境影響情報：

	物質名	区分
水生環境有害性 短期（急性）	マンガン	区分2
水生環境有害性 長期（慢性）	マンガン：	区分2

・GHS分類における各成分の環境影響情報は、(独)製品評価技術基盤機構「化学物質総合情報提供システム」(CHRIP)のデータを参考にした。

13. 廃棄上の注意

化学品、汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報：

- ・産業廃棄物に関する法律、都道府県及び市町村が定める関連条例などに従い処分する。
- ・本製品は、法令で定められた産業廃棄物の“鉱さい”又は“金属くず”に分類されるため、管理型又は遮断型の最終処分場に埋立て処分しなければならない。廃棄に際して一時保管が必要な場合には、水溶性化合物の溶出防止のため、水がかからないようにする。

14. 輸送上の注意

輸送又は輸送手段に関する特別安全対策： 製品の運搬時には、転倒や荷崩れしないように積載する。雨天などの際には、防水措置をとる。6項及び8項を参照すること。

国内規制がある場合の規制情報： 陸上輸送：消防法等、該当法に定められた運送方法に従う。
海上輸送：船舶安全法等、該当法に定められた運送方法に従う。
航空輸送：航空法等、該当法に定められた運送方法に従う。

15. 適用法令

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報：

- ・労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険有害物
化学名
クロム及びその化合物
銅及びその化合物
ニッケル及びその化合物
マンガン及びその無機化合物
モリブデン及びその化合物

がん原性物質：

通知対象物質なし、または閾値未満

濃度基準値設定物質：

ニッケル

皮膚等障害化学物質：

ニッケル及びその化合物

クロム及びその化合物

- ・ 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (PRTR法) 第1種指定化学物質

化学名	管理番号
クロム及び3価クロム化合物 1)	87
ニッケル	308
マンガン及びその化合物 1)	412

1)クロム, マンガンとしての含有量

16. その他の情報

溶接作業によって発生する副生成物(ヒューム, スラグ, ガス等), 並びに溶接作業についての情報を以下に記載します。詳細については日本溶接協会規格 WES 9009-1~6: 溶接, 熱切断及び関連作業における安全衛生を参照してください。

溶接作業に伴う危険有害性

アーク溶接では, ヒューム, ガス, 有害光線(強い可視光線, 赤外線及び紫外線), スパッタ, スラグなどが発生する。アーク溶接作業による危険有害性としては, 次のようなものがある。

電撃: 感電により死に至ることがある。

ヒューム: ヒュームを多量に吸入したときは金属熱と呼ばれる症状が生じることがある。長期間吸入した場合, じん肺になることがある。

ガス: ガスによる中毒を引き起こすことがある。通風の不十分な場所での溶接作業では, 酸素欠乏の危険性がある。

有害光線: 紫外線により電気性眼炎を起こすことがある。赤外線により白内障, 網膜の熱損傷などの障害を起こすことがある。

スパッタ, スラグ, アーク熱など: 飛散するスパッタやスラグによって, 眼を傷めることがある。スパッタ, スラグ, 溶融金属, アーク熱などにより, やけどや火災を引き起こすことがある。溶接直後の熱い溶接物に触れると, やけどすることがある。

応急措置

副生成物について

飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。

皮膚についた場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。皮膚刺激または発疹が生じた場合は, 医師の診断/手当を受けること。

眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に, コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。眼の刺激が続く場合は, 医師の診断/手当を受けること。

吸入した場合: 被災者を空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。呼吸に関する症状が出た場合には, 医師に連絡すること。

溶接作業について

やけどした場合: 患部を冷やすこと。衣服が燃えた場合は剥がさずに, 衣服の上から冷水を注いで冷やすこと。医師の診断/手当を受けること。

感電した場合: 電源を切り, 被災者を電気回路から引き離すこと。意識がないか, 反応が鈍い場合は, 気道の確保を行うこと。呼吸がない場合は人工呼吸を行うこと。脈拍がない場合は心臓マッサージを行うこと。医師の診断/手当を受けること。

酸欠の場合: 被災者を新鮮な空気のある場所に移動すること。意識がないか, 反応が鈍い場合は, 気道の確保を行うこと。呼吸がない場合は人工呼吸を行うこと。脈拍がない場合は心臓マッサージを行うこと。医師の診断/手当を受けること。

溶接作業上の注意

- ヒューム・ガス:
- ・ “粉じん障害防止規則(以下粉じん則)” によって, アーク溶接作業は“粉じん作業”として同規則に基づく管理が必要である。また, “特定化学物質障害予防規則(以下特化則)” において溶接ヒュームは特定化学物質(管理第2類物質)であり, 金属アーク溶接等作業は同規則に基づく管理が必要である。
 - ・ 屋内の溶接では, 全体換気装置又はこれと同等以上の装置(局所排気装置, プッシュプル型換気装置など)を設置する。
 - ・ なお, 粉じん障害防止規則の第11条(局所排気装置の要件)では, フード型式ごと

に制御風速が規定されているが、溶接作業においてこれだけの吸引風速を得ようとすると、アーク近傍では強い風速を受けて溶接欠陥を発生することがあるので注意が必要である。溶接欠陥を発生しない吸引風速の装置であっても、ヒュームの吸引には有効である。

- ・粉じん、ヒュームやガスを直接吸入しないように、呼吸用保護具を着用する。その際、発生源から頭部をさけ、風向きを考えて身体を配置することが望ましい。
- ・呼吸用保護具を着用する際には、顔面と面体を密着させる。
- ・通風の不十分な場所での溶接や、めっき鋼板、塗装鋼板などの溶接では、換気を十分に行う。
- 有害光線：・溶接作業や溶接の監視を行う際は、しゃ光保護具を使用する。
- ・必要に応じて、溶接作業場所の周囲に溶接用しゃ光カーテンなどを設置して、アーク光が他の人々の眼に入らないようにする。
- 感電：・溶接中の被覆アーク溶接棒及びワイヤ(ティグ溶接を除く)は、通電状態になっているので触れない。
- ・絶縁性の手袋を使用する。破れていたり濡れている手袋は使用しない。
- ・溶接作業場内では、絶縁性の安全靴を着用する。
- ・被覆アーク溶接棒、ワイヤ(ティグ溶接を除く)の先端、溶接用ケーブルの心線、溶接機の端子などに触れない。
- ・導電体に触れやすい場所では、濡れた作業衣を着用しない。
- ・溶接機使用の前には、溶接機の取扱説明書をよく読んで、注意事項を守る。
- ・適切な容量のケーブルを使用し、保守点検を行って、損傷したケーブルなどは、修理又は交換する。
- 火災・爆発：・飛散するスパッタが可燃物、引火性液体などにあたらないように、それらを取り除く。取り除けない場合には、不燃性カバーなどで可燃物を覆う。
- ・内部に可燃物、引火性液体などの入った容器又はパイプ、並びに密閉された容器又はパイプは、溶接を行わない。
- ・溶接中及び溶接直後の熱い溶接物には、可燃物、引火性液体などを近づけない。
- ・天井、床、壁などの溶接の際、隠れた側にある可燃物、引火性液体などを取り除く。
- ・ケーブルの接続部は、確実に締め付けるとともに絶縁する。また、母材側ケーブルは、できるだけ溶接を行う箇所の近くに接続する。
- ・溶接作業場の近くに、消火器を設置する。
- ・ペールパックは、溶接スパッタなどによって、燃える可能性があるため、必要に応じて上面に難燃性キャップをするか、防火シートを使用するなどの予防措置をとる。
- その他：・被覆アーク溶接棒やフラックスを乾燥庫、乾燥炉から出し入れするとき、耐熱性の手袋を使用する。
- ・溶接材料の運搬及び取扱いに際して、安全靴を着用するとともに、落下及び腰痛に注意する。
- ・ワイヤの止端部をはずす際、それらの先端部から手を離さない。
- ・ワイヤの送給状態を見るときなど、溶接トーチの先端を顔に向けない。
- ・溶接部以外のワイヤ(ティグ溶接を除く)が、溶接中に母材、送給装置など非絶縁部に接触しないようにする。

溶接作業におけるばく露防止及び保護措置

- 設備対策：・屋内の溶接では、全体換気装置又はこれと同等以上の装置(局所排気装置、プッシュプル型換気装置など)を設置する。
- ・なお、粉じん則の第11条(局所排気装置の要件)では、フード型式ごとに制御風速が規定されているが、溶接作業においてこれだけの吸引風速を得ようとすると、アーク近傍では強い風速を受けて溶接欠陥を発生することがあるので注意が必要である。溶接欠陥を発生しない吸引風速の装置であっても、ヒュームの吸引には有効である。

保護具：

- 呼吸用保護具：・粉じん則および特化則で規定する有効な呼吸用保護具を着用する。
- ・屋外の溶接や、屋内の溶接で特化則における個人ばく露測定の結果、要求防護係数が非常に低い場合でも、粉じん則で規定する呼吸用保護具が必要である。
- ・溶接作業の種類、作業場所などによっては、ヒュームだけでなく、有毒ガスや酸欠などにも対応した呼吸用保護具が必要となる。
- 眼の保護具：・しゃ光保護具を着用する。

- ・ フィルタレンズ及びフィルタプレートは、溶接作業に合ったしゃ光度番号のものを、JIS T 8141(しゃ光保護具)の使用基準を参考に選定する。
- ・ 必要に応じて、溶接作業場所の周囲に溶接用しゃ光カーテンなどを設置する。
- 皮膚及び身体のプロテクト具 :
 - ・ JIS T 8142(溶接用保護面)に規定された溶接用保護面を着用する。
 - ・ 安全帽、保護めがね、長袖の服、溶接用かわ製保護手袋、前掛け、安全靴、脚カバーなどの保護具を使用する。
 - ・ 溶接用かわ製保護手袋及び安全靴は、それぞれJIS T 8113(溶接用かわ製保護手袋)及びJIS T 8101(安全靴)に規定されたものを使用する。
- 耳のプロテクト具 :
 - ・ エンジン駆動式溶接機を使用した溶接やパルスアーク溶接など、高レベルの騒音を発生する溶接作業を行う際は、JIS T 8161(防音保護具)に規定された耳栓や耳覆い(イヤマフ)のような防音保護具を使用する。
- 許容濃度 :
 - ・ ヒューム、ガス及びスラグに含まれる可能性がある物質に関して、日本産業衛生学会及びACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist: 米国産業衛生専門官会議)が勧告している許容濃度を付表に示す。

ヒューム、ガス及びスラグについて

- ・ 溶接ヒュームは特化則における特定化学物質(管理第2類物質)である。
- ・ ヒュームは溶接材料、母材などを構成する物質の高温蒸気が、大気中に放出され、蒸気全体が急速に冷却固化することによって形成される固体の粒子である。このため、ヒュームには溶接材料及び母材の含有成分が含まれ、溶接材料及び母材の種類によっては、6価クロム化合物、ニッケル化合物等が含まれることもある。ただし、各成分の含有率は溶接材料及び母材とは大幅に異なる。また、ヒュームは単一の元素や化合物としてではなく、それらの複合酸化物として存在する。
- ・ ガスはシールドガスそのもの、シールドガスや溶接材料がアークからの熱、紫外線によって分解して生成するガス(一酸化炭素、二酸化炭素、オゾン、窒素酸化物など)、表面処理された母材を溶接した場合に、有機物が分解して生成するガスなどである。
- ・ ヒュームとガスの発生量及び成分は、溶接材料の種類、溶接方法、溶接条件、母材の種類(表面処理を含む)などによって異なる。また、溶接作業環境での濃度は、溶接箇所の数、作業場の大きさ、換気条件などの影響も受ける。
- ・ 生成する可能性のある物質を付表に示す。

ヒューム、ガス及びスラグの有害性情報

- 急性毒性 : ヒューム及びガスによる急性障害としては、涙目、鼻や喉の痛み、頭痛、めまい、呼吸困難、頻繁な咳、胸痛などがある。
通風の不十分な場所でアーク溶接を行う場合には、一酸化炭素中毒や酸素欠乏症になり、死に至ることがある。
- 感作性 : ヒュームを吸入した場合、ぜん息などを引き起こすことがある。
ヒューム及びスラグ中に含まれる可能性のある物質に関して、日本産業衛生学会が分類している感作性分類を付表に示す。
- 慢性毒性 : ヒュームによる慢性障害としては、じん肺がある。
- 発がん性 : ヒューム及びスラグ中に含まれる可能性のある物質に関して、日本産業衛生学会が分類している発がん分類を付表に示す。

ヒューム、ガス及びスラグの環境影響情報

- ・ 情報なし。

ヒューム及びスラグの廃棄

- ・ ヒューム及びスラグ中には、溶接材料及び母材の種類によっては、6価クロム化合物、ニッケル化合物等が含まれることがある。基準値以上含まれる場合には、廃棄及び投棄に関する法令及び条例などの規制に従う。
- ・ ヒューム及びスラグは、法令で定められた産業廃棄物の“銲さい”又は“金属くず”に分類されるため、管理型又は遮断型の最終処分場に埋立て処分しなければならない。廃棄に際して一時保管が必要な場合には、水溶性化合物の溶出防止のため、水がかからないようにする。

溶接作業の適用法令

- ・ 労働安全衛生法
- ・ 粉じん障害防止規則
- ・ じん肺法
- ・ 酸素欠乏症等防止規則
- ・ 特定化学物質障害予防規則(溶接ヒューム)

参考文献

- ・ 日本産業衛生学会：許容濃度等の勧告
- ・ American Conference of Governmental Industrial Hygienist TLVs and BEIs (Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents, and Biological Exposure Indices)
- ・ OSHA:Occupational Safety and Health Standards – Limits for Air contaminants(1910.1000) 及び Occupational Safety and Health Standards for Shipyard – Air contaminants(1915.1000)
- ・ 日本溶接協会規格 WES 2302：2012 溶接材料の管理指針
- ・ 日本溶接協会規格 WES 9009-1～6：溶接、熱切断及び関連作業における安全衛生
- ・ American National Standard ANSI Z 49.1:2021 “Safety in Welding, Cutting and Allied Processes”
- ・ CSA(Canadian Standards Association)Standard W117.2-12“Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes”
- ・ (独)製品評価技術基盤機構「化学物質総合情報提供システム」(CHRIP)

備考

- ・ 本データシートは、製品の安全性に関する要求事項を記載しています。
- ・ 本データシートは、JIS Z 7253：2019 “GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 - ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS) -” に準じて作成されており、用語の定義はこのJISに従っています。また、内容の記述は、JIS Z 7252：2019 “GHSに基づく化学品の分類方法” を参考にしました。
- ・ 本データシートは、製品の安全な取扱いを確保するための“参考情報”として、作成時点で当社の有する情報を取扱事業者提供します。取扱事業者は、この情報に基づいて、自らの責任において、適切な処置を講ずることが必要です。従って、本データシートは、製品の安全を保証するものではなく、本データシートには記載されていないが、当社が知見を有さない危険性がある可能性があります。

付表 各種物質の許容濃度、発がん分類、感作性分類及び生殖毒性分類（その1）

物質	形 態 [CAS No.] ¹⁾	許容濃度 (mg/m ³)		発がん分類 ¹⁵⁾		感作性分類 ¹⁶⁾			生殖毒性 分類 ^{24), 25)}
		産衛 ²⁾	ACGIH ^{3), 4)}	産衛 ²⁾	ACGIH ³⁾	産衛 ²⁾		ACGIH ³⁾	産衛 ²⁾
						気道	皮膚		
Al	アルミニウム[7429-90-5]金属及び不溶性化合物	---	1 ⁶⁾	---	A4	---	---	---	---
B	B ₂ O ₃ [1303-86-2]	---	10	---	---	---	---	---	---
Ba	バリウム[7440-39-3]及び可溶性化合物 (Ba として)	---	0.5	---	A4	---	---	---	---
Ca	CaO[1305-78-8]	---	2	---	---	---	---	---	---
Co	コバルト[7440-48-4]及びコバルト化合物 (Co として)	---	---	---	---	1 ¹⁹⁾	1 ¹⁹⁾	---	---
	タングステンカーバイドを含むコバルト金属	---	---	2A	---	---	---	---	---
	コバルトおよびコバルト化合物 (タングステンカーバイドを含まないもの) ²³⁾	0.05	---	2B ¹⁷⁾	---	---	---	---	---
	コバルト[7440-48-4]及び無機化合物 (Co として)	---	0.02 ⁷⁾	---	A3	---	---	皮膚・呼吸	---
	コバルト[7440-48-4]及び炭化タングステン [12070-12-1]を含む超硬合金 (Co として)	---	0.005 ²⁰⁾	---	A2	---	---	呼吸	---
Cr	クロム[7440-47-3]及びクロム化合物 (Cr として)	---	---	---	---	2 ¹⁹⁾	1 ¹⁹⁾	---	3
	金属クロム	0.5	---	---	---	---	---	---	---
	3 価クロム化合物	0.5	---	---	---	---	---	---	---
	6 価クロム化合物	0.05	---	---	---	---	---	---	---
	ある種の 6 価クロム化合物	0.01	---	1 ¹⁸⁾	---	---	---	---	---
	クロム[7440-47-3]及び無機化合物	---	---	---	---	---	---	---	---
	金属クロム (Cr(0)として)	---	0.5 ⁷⁾	---	A4	---	---	---	---
	3 価クロム化合物 (Cr(III)として)	---	0.003 ⁷⁾	---	A4	---	---	---	---
	水溶性化合物	---	---	---	---	---	---	皮膚・呼吸	---
	6 価クロム化合物 (Cr(VI)として)	---	0.0002 ⁷⁾ , [0.0005 ^{7) 8)}	---	A1	---	---	---	---
Cu	銅[7440-50-8]	---	---	---	---	---	2 ¹⁹⁾	---	---
	ヒューム (Cu として)	---	0.2	---	---	---	---	---	---
	粉塵及びミスト (Cu として)	---	1	---	---	---	---	---	---
F	フッ化物 (F として)	---	2.5	---	A4	---	---	---	---
Fe	Fe ₂ O ₃ [1309-37-1]	---	5 ⁶⁾	---	A4	---	---	---	---
Mg	MgO [1309-48-4]	---	10 ⁷⁾	---	A4	---	---	---	---
Mn	マンガン[7439-96-5]及びマンガン化合物 (Mn として, 有機マンガン化合物を除く)	0.2	---	---	---	---	---	---	2
	マンガン元素[7439-96-5]及び無機化合物 (Mn として)	---	0.02 ⁶⁾ , [0.1 ⁷⁾	---	A4	---	---	---	---
	ヒューム (Mn として)	---	0.02 ⁶⁾ , [0.1 ⁷⁾	---	---	---	---	---	---
Mo	モリブデン[7439-98-7] (Mo として)	---	---	---	---	---	---	---	---
	可溶性化合物	---	0.5 ⁶⁾	---	A3	---	---	---	---
	金属及び不溶性化合物	---	10 ⁷⁾ , [3 ⁶⁾	---	---	---	---	---	---
Ni	ニッケル[7440-02-0]およびニッケル化合物	---	---	---	---	2 ¹⁹⁾	1 ¹⁹⁾	---	3
	ニッケル	1	1.5 ⁷⁾	---	A5	---	---	---	---
	ニッケル化合物 (総粉塵) (Ni として)	---	---	2B ¹⁷⁾	---	---	---	---	---
	ニッケル化合物, 水溶性	0.01	---	---	---	---	---	---	---
	ニッケル化合物, 水溶性でないもの	0.1	---	---	---	---	---	---	---
	可溶性無機化合物 (NOS ²⁷⁾) (Ni として)	---	0.1 ⁷⁾	---	A4	---	---	---	---
Sb	不溶性無機化合物 (NOS ²⁷⁾) (Ni として)	---	0.2 ⁷⁾	---	A1	---	---	---	---
	アンチモン[7440-36-0]およびアンチモン化合物 (Sb として, スチビンを除く)	0.1	---	---	---	---	---	---	---
	アンチモン[7440-36-0]およびその化合物 (Sb として)	---	0.5	---	---	---	---	---	---
Sn	スズ[7440-31-5]及び無機化合物[18282-10-5; 21651- 19-4] (Sn として, 水素化物およびインジウムスズ酸化 物を除く)	---	2 ⁷⁾	---	---	---	---	---	---
	有機スズ化合物 (Sn として)	---	0.1, [0.2 ⁸⁾	---	A4	---	---	---	---
Ti	二酸化チタン[13463-67-7]ナノ粒子	0.3	---	2B	---	---	---	---	---
	TiO ₂ [13463-67-7]	---	10	2B	A4	---	---	---	---

付表 各種物質の許容濃度、発がん分類、感作性分類及び生殖毒性分類（その2）

物質	形 態 [CAS No.] ¹⁾	許容濃度 (mg/m ³)		発がん分類 ¹⁵⁾		感作性分類 ¹⁶⁾			生殖毒性 分類 ^{24), 25)}
		産衛 ²⁾	ACGIH ^{3), 4)}	産衛 ²⁾	ACGIH ³⁾	産衛 ²⁾		ACGIH ³⁾	産衛 ²⁾
						気道	皮膚		
V	バナジウム[7440-62-2]およびバナジウム化合物	---	---	---	---	---	---	---	2
	V ₂ O ₅ [1314-62-1]	0.05	---	2B	---	---	---	---	---
	V ₂ O ₅ [1314-62-1](Vとして)	---	0.05 ⁷⁾	---	A3	---	---	---	---
	FeV[12604-58-9]粉塵	1	1, [3 ⁸⁾	---	---	---	---	---	---
W	コバルトを含有しないタングステン[7440-33-7]及びその化合物(Wとして)	---	3 ⁶⁾	---	---	---	---	---	---
Zn	ZnO[1314-13-2]	---	2 ⁶⁾ , [10 ^{6), 8)}	---	---	---	---	---	---
	ZnO[1314-13-2]ヒューム	(検討中)	---	---	---	---	---	---	---
Zr	ジルコニウム[7440-67-7]及び化合物(Zrとして)	---	5, [10 ⁸⁾	---	A4	---	---	---	---
第1種 粉塵	タルク、アルミニウム、アルミナ、ベントナイト、黒鉛など	0.5 ⁹⁾ , [2 ¹⁰⁾	---	---	---	---	---	---	---
第2種 粉塵	酸化鉄、酸化亜鉛、二酸化チタン、穀粉など	1 ⁹⁾ , [4 ¹⁰⁾	---	---	---	---	---	---	---
第3種 粉塵	石灰石 ¹¹⁾ 、その他の無機および有機粉塵	2 ⁹⁾ , [8 ¹⁰⁾	---	---	---	---	---	---	---
C ₆ H ₅ OH	フェノール[108-95-2]	5 ¹⁴⁾	5 ¹⁴⁾	---	A4	---	---	---	3
CO	一酸化炭素[630-08-0]	50 ¹⁴⁾	25 ¹⁴⁾	---	---	---	---	---	1 ²⁶⁾
CO ₂	二酸化炭素[124-38-9]	5000 ¹⁴⁾	5000 ¹⁴⁾ , [30000 ^{8), 14)}	---	---	---	---	---	---
COCl ₂	ホスゲン[75-44-5]	0.1 ¹⁴⁾	0.1 ¹⁴⁾	---	---	---	---	---	---
HF	フッ化水素[7664-39-3]	3 ^{12), 14) 21)}	---	---	---	---	---	---	---
	フッ化水素[7664-39-3] (Fとして)	---	0.5 ¹⁴⁾ , [2 ^{8), 13), 14)}	---	---	---	---	---	---
NO	一酸化窒素[10102-43-9]	---	25 ¹⁴⁾	---	---	---	---	---	---
NO ₂	二酸化窒素[10102-44-0]	(検討中)	0.2 ¹⁴⁾	---	A4	---	---	---	---
O ₃	オゾン[10028-15-6]	0.1 ¹⁴⁾	---	---	---	---	---	---	---
	重作業	---	0.05 ¹⁴⁾	---	A4	---	---	---	---
	中程度作業	---	0.08 ¹⁴⁾	---	A4	---	---	---	---
	軽作業	---	0.10 ¹⁴⁾	---	A4	---	---	---	---
	2時間以下の作業	---	0.20 ¹⁴⁾	---	A4	---	---	---	---
PH ₃	ホスフィン[7803-51-2]	0.3 ^{12), 14)}	0.05 ¹⁴⁾ , [0.15 ^{8), 13) 14)}	---	A4	---	---	---	---

- 注 1) 米国化学会の"Chemical Abstract Service (CAS)"において、化学物質検索を容易にするためにつけられた番号であり、国際的に文献調査等の際に広く利用されている。
- 2) 日本産業衛生学会: 許容濃度等の勧告(2020)
- 3) ACGIH(米国産業衛生専門官会議): 2020 TLVs and BEIs (Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents, and Biological Exposure Indices)
- 4) ACGIH が勧告する TLV は、国際的に最も権威ある指標として受け止められている。TLV は閾値であるので、許容濃度と訳すのは必ずしも適当ではないが通常この語が用いられている。
- 6) 呼吸性粒子として記載されている。
- 7) 吸入性粒子として記載されている。
- 8) 短時間暴露限界値として記載されている。
- 9) 吸入性粉塵として記載されている。
- 10) 総粉塵として記載されている。
- 11) 石綿繊維および1%以上の結晶質シリカを含まないことと記載されている。
- 12) 最大許容濃度として規定されている。
- 13) 上限値(Ceiling limit)として規定されている。
- 14) 単位: ppm
- 15) 産衛: 1: ヒトに対して発がん性があると判断できる物質
2A: ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質で、証拠が比較的十分な物質
2B: ヒトに対しておそらく発がん性があると判断できる物質で、証拠が比較的十分でない物質
ACGIH: A1: ヒト発がん性物質として確認されている物質

- A2: ヒト発がん性物質として疑わしい物質
A3: 動物発がん性物質として確認されているが、人との関連が不明の物質
A4: ヒト発がん性物質として分類できない物質
A5: ヒト発がん性物質ではないと考えられる物質
- 16) 産衛: 1: 人間に対して明らかに感作性がある物質
2: 人間に対しておそらく感作性があると考えられる物質
3: 動物実験などにより人間に対して感作性が懸念される物質
- 17) 発がんに関与する物質のすべてが同定されているわけではないと記載されている。
18) 発がん以外の健康影響を指標として許容濃度が示されている物質と記載されている。
19) 当該物質ないしその化合物を示すが、感作性に関わる全ての物質が同定されているわけではないと記載されている。
20) 胸部として記載されており、特定の計算式で算出されている。
21) 暫定物質として記載されている。
23) 許容濃度等の勧告原文では「コバルトおよびコバルト化合物(タングステンカーバイドを除く)」となっているが、より適切な表現とした。
24) 産衛: 1: ヒトに対して生殖毒性を示すことが知られている物質
2: ヒトに対しておそらく生殖毒性を示すと判断される物質
3: ヒトに対する生殖毒性の疑いがある物質
- 25) 生殖毒性に関与するすべての物質が同定されているわけではないと記載されている。
26) 生殖毒性では、妊娠期など高感受性を示す時期があり、本物質については現行の許容濃度の根拠となったものよりも低い暴露レベルで影響が認められていることから、現行の許容濃度や生物学的許容値以下の暴露レベルでも注意が必要と考えられるもの。
27) Not otherwise specified