




# 道路



## マーキングスプレー

無鉛道路マーキングスプレーは、鉛・クロムを含まない環境対応型のマーキングスプレーです。

### [特長]

- 鉛・クロム等の有害な重金属を含まず、環境や人体にやさしいスプレー塗料です。
- ノズル口は、線・文字・図式マークが描きやすい細字丸型パターンです。
- アスファルト路面でもにじまず、きれいな線が描けます。
- 乾きが速く、雨や油などでは簡単に消えません。(乾燥時間 20~30 分(20℃))
- 正立・倒立いずれの状態でも噴射ができる、使いやすいスプレー塗料です。

### [用途]

- アスファルト・コンクリート・鉄部・木部の細字マーキング。
- 使用例：道路区画線・駐車場区画線・構内歩行路・木部鉄部の線引き・文字書き等

### [使用方法]

- 塗る面のゴミ、油分、さび、かび等を十分に除去してください。
- 容器を上下に20~30回程振り、十分に攪拌してから使用してください。
- 被塗物と適切な間隔を取り、吹き付けます。
- ※ 塗る面と噴出口の間隔は、塗る面に近づけるほど細く描けます。
- ※ 塗布時、容器を水平にせず、天又は底を少し傾きかげんでご使用ください。
- 逆さにして空吹きが出来ませんので、使用後は噴出口を良く拭いてからフタをして保管してください。

### [取扱い上の注意]

- 有機溶剤が含まれていますので塗装中、乾燥中ともによく換気をしてください。
- 火気のあるところでは塗らないでください。
- 取扱い中は必要に応じてマスク・手袋・保護メガネ等の保護具を着用し、できるだけ皮膚に触れないようにしてください。
- 塗料を吹付ける時は人や物にかからないようにしてください。
- 塗り面積は塗り方、塗る面の状態によって差があります。
- 温度40℃以上のところに保管しないでください。

### [安全衛生]

- 危険物分類 : 第4類第1石油類、危険等級II
- 有機則 : 第2種有機溶剤等
- 高圧ガス : 可燃性ガス ジメチルエーテル
- 容量 : 300ml
- 色相 : 白・赤・黄色



### シントーファミリー株式会社

本社 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3丁目17番20号 Tel. 03-5155-3770  
 大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号 Tel. 06-6421-1418