

いろいろ塗れる

水性つやあり キング

木部・鉄部、コンクリート部、建物用の環境対応型低臭塗料
乾きが早く、汚れに強い、ツヤありの強い塗膜のアクリルシリコン樹脂塗料
(アクリルシリコンセラミック配合)



(社) 日本塗料工業会登録 http://www.toryo.or.jp	
登録番号	S06033
ホルムアルデヒド 放散等級区分	F☆☆☆☆

【特長】

- 自己架橋型アクリルエマルジョン樹脂シリコン樹脂の特長により、乾きが早くつやのある強い塗膜を形成します。
- 臭気が少なく、はけ塗り作業性に優れ、エナメル調（高光沢）の仕上がりとなります。
- 水性つやあり塗料特有の塗膜の粘着性（タック）がなく、耐候性に優れています。
- トルエン・キシレン・鉛・クロム等は使用していません。

【用途】

- 屋内・屋外の鋼製建具・木製建具。
- 屋外の木部・鉄部・鉄扉・手すり・モルタル・コンクリート・サイディング・かわら・トタン

【乾燥時間】

- 乾燥時間・・・夏：1時間 冬：2時間
(塗り重ねる時は1回目がよく乾いてから塗装してください)

【使用方法】

- 塗る面のゴミ、油分、かび、ワックス等をとって下さい。
- 使用するときには、容器のふたを開け、塗料を底から十分にかき混ぜて下さい。
- この塗料は原液のまま塗れますが、塗りにくいときは水で少し（5%前後）うすめて下さい。
- 使用後の塗装用具は、乾かないうちに水で洗って下さい。
- スプレー塗装は仕上り不良となることがありますので、はけ・ローラーにて施工をお願いします。

【容量・塗り面積】

容 量	塗り面積 (タタミ枚数)
1.6L	10～13㎡ (7枚)
0.7L	4～6㎡ (3枚)
1/5L	1～2㎡ (1枚)

【色数】

20色

白・赤・黄色・青・ホワイトグレー・ピンク・みどり・水色・グレー・クリーム色・若草色・
ネービーブルー・アイボリー・うすみどり・チョコレート色・黒・ミルクイエホワイト
オーカ・コーヒブラウン

*16Kg・4Kg単位で調色可能です。

シントーフファミリー株式会社

本社 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2丁目16番7号 Tel. 03-5976-4911
大阪 〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町6丁目10番73号 Tel. 06-6421-1418