

K-26 ドレンクリーナー 取扱説明書

●仕様

1. ケーブル・・・ 8mmX7.6m C-1ケーブル(バルブ・オーガ付き)
2. 総重量・・・ 約2.7kg
3. 一般住宅(台所、トイレ、浴室、洗面所など)の20～75mmのパイプ清掃用

●取扱い

1. 本機はチャックをゆるめると、ケーブルを挿入、または、引き出す事ができ、チャックを締めるとケーブルは固定されます。チャックを締めた状態でハンドルを回転させればケーブルも回転します。
2. チャックをゆるめ、ケーブルを引き出し、手でパイプの中にケーブルを挿入します。手でパイプ内に押し込むだけではケーブルが入らなくなった時は、その個所はパイプの曲部か、詰まりの部分に到達したのかのいずれかです。パイプの曲部や、軟らかい詰まりの部分では、チャックを確実に締めてハンドルを回転させて、ケーブルに回転を与えてパイプ内に押しこみます。ケーブルを余分に出し過ぎて回転させると、ケーブルがねじれたり、折れたりしますから、パイプの入り口と本機とのケーブルを25～30cm位だけ出して作業して下さい。
3. ケーブルがパイプ内を思うように進まない場合は、ケーブルを一度引き出して、先端に付着している障害物を取り除いて下さい。パイプ内に強固な障害物が詰まっている場合は、いきよに貫通させようとするとケーブルを早く傷めることがありますから、無理せずにケーブルを押しこんだり、引いたり、逆回転させるなど繰り返し作業をして下さい。
4. 使用後は、必ずケーブルを水洗いし、油等を塗布して下さい。

●分解図

部品番号	カタログ番号	部品名称
1.	62225	C-1ケーブル
2.	60777	チャック アッセンブリー
3.	42580	リテイニング リング(2)
4.	60782	ガイドチューブ ハンドル
5.	84460	スラスト ワッシャー
6.	80205	スラスト ワッシャー
7.	27517	ロックナット
8.	60787	ケーブルコンテナ
9.	60060	ワッシャー
10.	60792	ノブ
11.	60797	ショルダーボルト
12.	61447	ヘックス ジャムナット

