

化学防護長靴ケミテックブーツ

JIS T 8117化学防護長靴 適合

取扱説明書

- 本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に、必ず本取扱説明書をお読みいただき、十分ご理解し、正しくお使いください。また、本製品と併用する他の保護具の取扱説明書もよくお読みください。本製品や併用する他の保護具の誤った使用や、取扱説明書に従わない使用により、環境中の有害物質にばく露し、健康に障害を及ぼすおそれがあります。
- お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 本製品を安全にお使いいただくために、下記の注意事項をお守りください。取扱いを誤った場合、使用者の生命が危険な状態にさらされる場合があります。弊社では、本製品の不適切な使用に関して、一切の責任を負えないことをあらかじめご了承ください。

「安全上のご注意」 必ずお守りください。

◆警告表示の定義

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、「危険」「警告」「注意」の表示で区分し、説明していますので、よく読み安全にお使いください。表示の意味は次のとおりです。

△ 危険	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負うことがあり、かつその度合いが極めて高いことを示します。
△ 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性があることを示します。
△ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が健康を害するかまたは商品の性能に悪影響が生じる可能性があることを示します。

△ 危険

使用可能分野

液体の化学物質(中・低濃度の酸及びアルカリ)を取り扱う作業
※使用できる化学物質に関してはお問い合わせください。

使用不可能分野

他の保護具を使用せずに、微粒子や気体、蒸気状の化学物質を取り扱う作業

- 本製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは直接皮膚にふれると、カニミ、発赤、じんましん、むくみ、発熱呼吸困難、血圧低下、ショック等のアレルギー症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。
- 本製品より強力な防護性能を必要とする場合がありますので、使用者の責任において、使用目的に適した長靴をお選びください。
- ご使用の前に、お客様がお選びになった本製品が、お客様の用途、使用環境、作業内容などに適しているかどうかを十分に検討し、安全であるかを確認したうえでご使用ください。
- 暑熱環境、摩耗や破損のリスクが高い環境など、使用する環境条件を考慮して使用範囲を決めてください。本製品は耐熱性や防炎性が無いため、熱及び火災の防護には使用できません。火気や高温の近く、又は爆発の危険性がある環境下で使用しないでください。火傷の恐れがあります。
- 本製品に絶縁性能はありませんので電気作業には使用しないでください。感電する恐れがあります。
- 作業を開始する前に、必ず作業責任者の指導を受けてください。
- 先芯に穴をあける等の加工を行うと安全性が低下します。本製品を改造して使用しないでください。

△ 警告

◆購入時・使用前点検

着用する前に下記の項目の点検を行い、欠陥が無いかどうかを必ず確認してください。

点検内容	
1.	甲被(甲革)に破れ等の損傷又は劣化が生じていないか。
2.	表底の意匠が著しく摩耗していないか。
3.	表底を曲げてみて細かい亀裂が入るような劣化が生じていないか。
4.	爪先に先芯が入っているか、靴が摩耗して先芯が露出していないか。

購入時の点検で欠陥が見つかった場合は未使用の製品を弊社まで送付ください。新しい製品とお取り替え致します。

△ 注意

◆保管に関する注意事項

- 本製品は、経年変化を起こす恐れがありますので、直射日光や高温多湿な環境を避け、清潔な場所で変形させずに保管してください。直射日光は製品の強度や防護性能を低下させることがあります。
- 突起物などによる損傷のおそれがない場所に保管してください。
- 保管の前に、表面を水またはぬるま湯で洗浄し、水分をふき取ってください。
- 乾燥させる場合は、熱源に近づけすぎないようにご注意ください。
- 本製品は耐油性ではありません。油に接触したままにすると、ゴムが弱くなり、破損の原因となりますのでご注意ください。

◆着脱に関する注意事項

- 爪先部に硬質の先芯が入っていますので足入れ時には充分ご注意ください。
- 本製品が化学物質や油などで汚染された場合、除染処置を行った後に脱いでください。除染には、水または中性洗剤を使用してください。
- 危険物質が付着した本製品を脱ぐ場合は、長靴の外側表面に素手で触れないように脱いでください。

◆使用上の注意事項

- 折り曲げた状態で使用しないでください。
- 靴のサイズは目安です。サイズが合わないと感じたら使用を中止してください。
- 本製品が一度でも強い衝撃や圧迫を受けた場合は先芯が変形する場合があります。外観のいかんにかわらず再使用しないでください。
- 本製品は耐油性ではありません。油に接触し続けると、ゴムが弱くなり、破損の原因となりますのでご注意ください。
- 油や水の多い所では転倒に気を付けてご使用ください。
- JIS T8101 安全靴に規定された強度がありますが、それを大幅に超える強度には耐えられるものではありません。
- 下肢の防護が必要となる作業で本製品を用いる場合、本製品の内側に危険有害物質が入りこまないようご注意ください。例えば、作業内容に適した材質の防護ズボンを併用し、本製品と防護ズボンとの接合部をテーピングする、またはソックブーツ付きの防護ズボンを併用するなど、使用目的に応じて、安全な対策を施してください。
- 万が一、長靴の内側に危険有害物質が侵入した場合は、直ちに使用を止め、本製品を脱いでください。

- 本製品が化学物質などで汚染された場合、除染処置を行った後に脱いでください。
- 使用中に本製品が破損した際は、使用を中止してください。
- 作業によって、長靴の下に適切な衣服を着用してください。
- 健康状態に不安を抱えている人は使用しないでください。
- 炎天下で本製品を使用する場合は本製品の温度が上がり低温やけど等の可能性がありますのでご注意ください。

◆使用後の除染および洗浄方法

- 水または中性洗剤を使ってください。
- 化学物質による汚染が認められる、または汚染が疑われる場合、汚染物質の除去には酸化性・腐食性・反応性のある除染剤溶液を使用しないでください。

◆廃棄に関する注意事項

- 使用後の本製品には、環境中の有害物質が付着しているおそれがあるため、使用後の汚染内容とその度合いによって廃棄方法に制限が生じます。汚染された本製品は付着している有害物質(汚染廃棄物)と同じ方法で廃棄されるべきであり、国及び各自治体の指示などに従って処理してください。
- 使用前点検(2回目使用以降)で製品の欠陥が見つかった場合は、使用を中止し、廃棄してください。

◆販売元

アゼアス株式会社

〒111-8623 東京都台東区蔵前4丁目13番7号

TEL 03-3861-3537

◆製造元

第一ゴム株式会社

〒047-0013 北海道小樽市奥沢3丁目29番32号

TEL 0134-22-5161

日本製

アゼアス。およびケミテック。はアゼアス株式会社の登録商標です。