

# アルミクリーナー (AS-101)

## アルミ専用洗浄修復剤

アルミの汚れを洗浄修復します。

アルミ素材の電触による黒焼けや花咲きを修復し、素材本来の風合いを取り戻します。アルマイト加工を傷めず質感を失いません。共用部のアルミ手摺り等を修復することにより付加価値を上げることが出来ます。



Before



After



Before



After



### アルミクリーナーの特長

アルミニウム素材の電触による黒焼け・花咲きを除去します。素材面を殆ど傷めることなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復剤です。(有機酸は、生分解性に優れた素材にやさしい酸です。)

### 用途

マンション・ビルのアルミサッシのリフレッシュ  
廊下のアルミ手摺り・面格子のリフレッシュ  
カーテンウォール外壁のアルミマリオンのリフレッシュ  
アルミ製ガラリ(通風口)

黒の艶消しアルミの修復の場合はフッソコート(FS-101)をご参照ください。

### 使用方法

- 1.塗布・擦り洗い ウェス等に薬剤(原液)を付け、サビや汚れが出た部分を拭き込んでください。強固な汚れはスポンジ研磨材(マイクロファイン)で擦り洗いしてください。(さらに汚れのひどい箇所は、作業を繰り返してください。)
- 2.水拭き 最後にウェスで水拭きしてください。その際、薬品の成分が残らないように念入りに洗い流してください。
- 3.仕上げ 洗浄の後には、フッソコート(FS-101)で表面保護を実施すると、美観が長持ちします。

使用前に必ず目立たない箇所テストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。

粗いパッドを使用すると、キズが付く恐れがありますので使用しないでください。薬剤を塗布して長時間放置しないでください。

素材が高温の場合は、散水等により温度を下げてから施工してください。

### その他

荷姿 300gスプレー、1kg・2kg・4kgポリ容器、20kgキュービテナー

希釈 希釈なし

標準使用量 50~70g/m<sup>2</sup>

使用工具

(塗付)

ウェス、ステップモップ、刷毛等

(こすり洗い)

スポンジ研磨材・・・住友3M スポンジ研磨材 マイクロファイン