

Elcometer ピンホール検査キット

湿式電気抵抗法を使用する探知機用のキットです。この探知機は、高電圧放電式とよく似たアクセサリをしますが、低電圧の装置です。

検査キットに探知器本体は含まれていません。別途ご注文ください。

型式	説明
D270----3	Elcometer 270/3ピンホール探知器 (9V、90V)
D270----4	Elcometer 270/4ピンホール探知器 (9V、67.5V、90V)



適合規格:

AS 3894.2, ASTM D 5162-A, ASTM G6, ASTM G62-A, BS 7793-2, ISO 8289-A, ISO 14654, JIS K 6766, NACE RP 0188, NACE SP 0188, NACE TM0384

仕様

型式	説明
T27018191	Elcometer 270ピンホール検査キット
内用品	スポンジホルダー用グリップとコード、ローラスポンジホルダー、10m (32フィート) のアース線、継手、伸縮式グリップ、ベルトクリップ、スポンジ用溶液、AA電池、平形スポンジ、ローラスポンジ

検査キットに探知器本体は含まれていません。詳しくは、11~2ページを参照してください。

アクセサリー

 平形スポンジと標準スポンジホルダー T27016867 ほとんどすべての塗膜の検査に適しています 平形スポンジセット T27018050 3個入り 150 x 60 x 25mm (6 x 2.4 x 1インチ)	 ローラスポンジとホルダー T27016960 平坦な広い面を検査するのに適しています ローラスポンジ T27018051
 スポンジホルダー用グリップ T27016999 ベルトクリップ付き - 検知器をセパレート型として使用できます 伸縮式グリップ T27016998 最大長1m (39インチ)、ベルトクリップ付き 床や高い場所の検査に最適です	 継手 T27016965 長さ420mm (16.5インチ) 継手同士を繋ぐこともできます。
 界面活性剤 T27018024 50ml (1.7オンス) 入り - スポンジに含ませる水に加えると、ピンホール検出の効率が上がります	 アース線 - 4m (13フィート) T99916954 標準装備、わにロクリップと探知器接続用プラグ付き アース線 - 10m (32フィート) T99916996 収納ドラム、わにロクリップと探知器接続用プラグ付き